調　達　品　目　表

調達要求番号		作成部課	補給本部航空機部航空機管理課
調達要求年月日		作成年月日	
仕様書番号	Ｃ＆ＬＰＳ－Ｂ９９４８７－１５		

品名	カタログ製品名[a)]	数量・単位	契約不適合修補等請求期限の表示
油圧テスト・スタンド	（株）ネツレンハイメック ＮＳＨ－２３Ｅ 又は 同等以上のもの （他社の製品を含む。）	ＥＡ	＃

注[a)]　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定する際の参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

2　製品に関する要求（同等とする性能等）

2.1　要求諸元

a)　**駆動方式**　ディーゼルエンジン

b)　**適用油種**　Ｓｋｙｄｒｏｌ　ＬＤ－４

c)　**油圧吐出能力**　3 000 psi 時 40 GPM 以上（１ポート単独使用時）

d)　**プレッシャーポート**　２ポート（＃20）

e)　**リターンポート**　２ポート（＃24）

f)　**油圧回路切り替え方式**　手動式セレクタバルブ（スタンド／シップモード）

g)　**フィルポンプ能力**　70 psi 時 1 GPM 以上

h)　**高圧フィルタろ過能力**　3 μm 以下

i)　**低圧フィルタろ過能力**　10 μm 以下

j)　**フィルフィルタろ過能力**　10 μm 以下

k)　**リザーバ（上部設置型）**　容量 40 GAL 以上

l)　温度異常上昇時及びメインポンプ過負荷時に警告する保安装置を備えている。

m)　配管構成は，フレア 37° を主体とする。

n)　台車は、4 輪（前車輪旋回方式），手動ブレーキ，けん引用トーバー，フォークリフト挿入口，タイダウン用フック（４カ所）及びホース収納フック（４カ所）を有する。

o)　装置下部に着脱式オイルパンを備えている。

2.2　機能・性能

サプライチェーン・リスクへの対応に関する要求事項は適用しない。

5.2　附属品（本体１ＥＡあたりの数量）

附属品は，次による。ただし，会社標準附属品に含まれる場合又は性能上不要な場合は除く。

a)　高圧ホースアッセンブリ（15 m，カップリング付）　２ＥＡ

b)　低圧ホースアッセンブリ（15 m，カップリング付）　２ＥＡ

c)　車輪止め　１ＳＥ