

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部課	補給本部航空機部航空機管理課
調達要求年月日		作成年月日	
仕様書番号	C & L P S - B 9 9 4 8 7 - 1 6		

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	数量・単位	契約不適合 修補等請求 期限の表示
交直両用溶接機	(株)ダイヘン I N V E R T E R E L E C O N 3 0 0 P 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	4 E A	#

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 製品に関する要求

2.2 同等とする性能等

a) 溶接電源

- 1) 入力電圧 三相 200 V / 220 V
- 2) 定格周波数 50 Hz / 60 Hz
- 3) 定格入力 11 kVA 以上
- 4) 定格使用率 40 % 以上
- 5) 直流出力電流 4 A ~ 300 A
- 6) 交流出力電流 10 A ~ 300 A

b) 溶接トーチ

- 1) 直流定格電流 300 A 以上
- 2) 交流定格電流 250 A 以上
- 3) 冷却方式 水冷
- 4) 使用電極径 0.5 mm ~ 4 mm
- 5) トーチ長 8 m 以上

2.3 機能・性能

サプライチェーン・リスクへの対応に関する要求事項を適用する。

5.2 附属品（本体 1 E A あたりの数量）

附属品は、次による。ただし、会社標準附属品に含まれる場合又は性能上不要な場合は除く。

- a) 足踏み電流調整器（ケーブル長 8 m 以上） 1 E A
- b) ウォータータンク 1 E A
- c) ケーブルホース 1 E A
- d) リモコン（ケーブル長 4 m 以上） 1 E A
- e) リモコン延長ケーブル（4 m 以上） 1 E A

調 達 品 目 表 ( 続 き )

f) アルゴンガス流量調節器

1 E A