

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
1	52 60	鋳鉄Y型ストレーナー	大和バルブ F10YF 100A		個	1			
2	52 61	鋳鉄Y型ストレーナー	大和バルブ F10YE 80A		個	1			
3	52 64	大便器フラッシュバルブ	モノタロウ (TOTO) 46399624 (TV550S)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	18			心間距離：120mm 洗淨調節範囲：6L～16L
4	52 66	台付シングル混合水栓	モノタロウ (TOTO) 54647575 (TLHG30AER)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	20			タイプ：台付エコシングル 排水栓：ポップアップ式 取付穴径15Φmm 28Φmm
5	52 69	メタルハンドル	モノタロウ (カクダイ) 32970384 (9068)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	20			付属品：赤ポイント付 材質：黄銅 本体形状：三角
6	52 71	便器洗淨管（継手）特ベント	モノタロウ (カクダイ) 44403861 (4690-32C)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	30			材質：黄銅 呼び径32
7	52 72	台付自動水栓	モノタロウ (TOTO) 75292937 (TENA41AW)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	10			水栓タイプ：単水栓 電源：発電 取付穴径：35Φmm 吐水口高さ：84mm
8	52 73	ストレート形止水栓	モノタロウ (KVK) 34591042 (K31-P5)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	10			仕様：エコロジー水栓本体ナット付 タイプ：固定こま
9	52 74	Uパッキン	モノタロウ (TOTO) 33728511 (THY91256)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	10			適合パイプ径：19Φmm (自在スパウト)
10	52 75	Uパッキン	モノタロウ (TOTO) 33728536 (THY91246)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	10			適合パイプ径：16Φmm (自在スパウト)
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
11	52 77	H I バルブソケット	モノタロウ (セキスイ) 3 4 6 6 2 4 9 4 (H I I V S)	個	15			呼び径 1 6 ね じの呼び R 1 / 2 材質: 耐衝 撃性硬質ポリ塩 化ビニル管 形 状: ソケット タイプ: H I
12	52 78	H I バルブソケット	モノタロウ (セキスイ) 3 4 6 6 2 5 0 3 (H I I V S)	個	15			呼び径 2 0 ね じの呼び R 3 / 4 材質: 耐衝 撃性硬質ポリ塩 化ビニル管 形 状: ソケット タイプ: H I
13	55 1	トラップ	モノタロウ (テイエルピー) 3 8 8 4 7 0 3 3 (A F 3 N - 1 0 K F F - 2 0 - F C 2 5 0)	個	6			呼び径 (A) : 2 0 最高使用 圧力 (MP a) : 1 . 6 タイプ: ディス ク式 寸法 L (mm) : 1 9 5
14	55 2	トラップ	モノタロウ (テイエルピー) 3 8 8 4 7 0 5 1 (A F 3 N - 1 0 K F F - 3 2 - F C 2 5 0)	個	1			呼び径 (A) : 3 2 最高使用 圧力 (MP a) : 1 . 6 タイプ: ディス ク式 寸法 L (mm) : 2 4 5
15	55 3	トラップ	モノタロウ (テイエルピー) 3 8 8 4 6 9 7 2 (A 3 N - R c - 2 0 - F C D 4 5 0)	個	2			呼び径 (A) : 2 0 最高使用 圧力 (MP a) : 1 . 6 タイプ: ディス ク式 寸法 L (mm) : 1 0 4
16	55 95	ノズルホースセット	モノタロウ (マキタ) 0 9 3 3 8 4 5 4 (A - 3 3 1 0 2)	個	1			適合: 口元ロッ ク式
17	55 139	絶縁付圧着端子	モノタロウ 5 5 5 7 8 0 5 7 (C E - 5)	袋	10			1 袋 1 0 0 個入 り 端子形状 閉端接続子 電 線抱合範囲 (燃 線) (mm) 5 . 5
18	58 2	自動溶接遮光面	モノタロウ 4 5 3 7 7 7 9 6 (M 3 0 0 0 F (M 4))	個	1			遮光度: # 9 ~ # 1 3 切替時 間 (秒) : 1 / 2 0 0 0 0
19	58 3	スクレーパー	モノタロウ (タジマツール) 6 0 8 4 0 4 4 6 (S C R - H 1 2 0 0)	個	2			長さ (mm) : 1 2 0 0
20	58 4	ドレンプラグプライヤー	モノタロウ 0 9 2 8 9 2 3 6 (M - 1 0 6 0 H)	個	1			全長 (mm) : 2 9 0
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
21	58 5	ガス抜きプライヤー	モノタロウ (YAMANO) 3 4 8 2 2 7 6 7 (G-1 2 0 0)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			全長 (mm) : 2 1 5
22	58 6	プッシュブロック	モノタロウ (M i l e s c r a f t) 4 0 6 4 8 3 1 8 (3 4 0 3)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			寸法 (c m) : 2 0 × 8 × 9
23	58 7	プッシュスティック	モノタロウ (M i l e s c r a f t) 4 0 6 4 8 4 6 7 (3 4 0 4)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			寸法 (c m) : 2 0 × 2 7 × 3
24	59 171	ゲートバルブ	モノタロウ (キッツ) 0 2 2 3 0 3 3 1 (L-3 2 A)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	5			呼び径 : 3 2 A 材質 : C A C 4 0 6 青銅、黄銅 (J I S規格 品) 寸法 : L (mm) : 8 0
25	59 172	汚水用水中ポンプ	モノタロウ (荏原製作所) 3 9 1 8 6 9 0 3 (3 2 D S A 5. 1 5 S)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			吐出口径 (Φm m) : 3 2 mm 電圧 (V) : 単 相 1 0 0 周波 数 (H z) : 5 0 仕様 : 自 動形
26	59 180	ストレーナー	モノタロウ (ヨシタケ) 3 9 4 3 1 9 2 6 (S Y-1 7-8 0 M-2 0 A)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	4			呼び径 (A) : 2 0 形状 : Y 形 網目 (こし 網) : 標準 8 0 メッシュ
27	59 187	減圧弁	モノタロウ (ベン) 5 2 6 6 7 3 6 3 (R P 6- G)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			呼び径 (A) : 1 5 寸法 L (mm) : 1 4 0 寸法 H (m m) : 1 5 5 端接続 : J I S 1 0 K F F フラ ンジ
28	59 188	減圧弁	モノタロウ (ベン) 2 3 5 0 1 0 1 3 (R P 6- G)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			呼び径 (A) : 3 2 寸法 L (mm) : 1 8 0 寸法 H (m m) : 1 8 2 端接続 : J I S 1 0 K F F フラ ンジ
29	59 190	ラインポンプ	モノタロウ (荏原製作所) 5 3 3 4 8 0 8 7 (2 5 L P S 5. 0 8 S F)		個	1			
30	59 191	ラインポンプ	モノタロウ (荏原製作所) 1 9 3 3 1 0 0 7 (2 5 L P S 5. 2 5 S E)		個	1			
		小計							
		合計							