

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
1	18 2	トグルスイッチ	モノタロウ（ミヤマ電器） 3 8 9 0 6 7 4 3（MS－5 0 0 A－B）	個	12			MS－5 0 0 シ リーズ、SPD T式、6 A 1 2 5 V A C
2	18 3	小型トグルスイッチ	モノタロウ（NKKスイッ チ） 3 8 4 4 4 9 4 4（S－8 2 1）	個	1			大電流用、2 極 単投、電流容 量：3 0 A
3	18 5	ターミナル	モノタロウ（サトーパーツ） 0 8 6 2 8 8 9 1（T－3 7 5－1 2－R）	個	1			赤色、ナット二 面幅（mm）： 7. 0
4	18 6	ターミナル	モノタロウ（サトーパーツ） 0 8 6 2 8 9 2 5（T－3 7 5－1 6－B）	個	26			黒色、ナット二 面幅（mm）： 7. 0
5	18 7	みのむしクリップ	モノタロウ（ミヤマ電器） 1 0 4 1 1 2 9 2（MJ－0 0 6）	個	50			赤、絶縁耐圧： AC 2 0 0 0 V 1 分間、絶縁抵 抗：DC 5 0 0 V
6	18 8	みのむしクリップ	モノタロウ（ミヤマ電器） 1 0 4 1 1 3 0 1（MJ－0 0 6）	個	50			黒、絶縁耐圧： AC 2 0 0 0 V 1 分間、絶縁抵 抗：DC 5 0 0 V
7	18 9	プリント用基板用フラック ス	モノタロウ（大洋電機産業） 1 7 6 1 9 8 7 5（BS－7 5 B）	個	1			電気絶縁性、非 腐食性に優れて いるもの
8	18 10	ハンダ吸取線	モノタロウ（ホーザン） 0 2 2 0 9 0 2 4（NO. 3 7 3 4）	個	1			幅：2. 5 mm
9	18 11	はんだ吸取器	モノタロウ（大洋電機産業） 1 7 6 1 8 2 5 6（GS－1 0 4）	個	1			収納ロック機能
10	18 14	バナナプラグ	モノタロウ（サトーパーツ） 0 8 6 2 9 7 3 1（TJ－5 6 0－B）	個	10			定格電流：3 A
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
11	18 95	コネクタキット	モノタロウ (AMPHENO L) 4 9 0 9 2 4 0 9 (D 3 8 9 9 9 2 6 W D 1 9 S N)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			コンタクト数： 1 9、定格電 流：7. 5 A、 定格電圧：6 0 0 V (A C) 8 5 0 V (D C)
12	18 96	コネクタキット	モノタロウ (AMPHENO L) 4 9 0 9 2 3 8 4 (D 3 8 9 9 9 2 6 W B 3 5 P N)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			コンタクト数： 1 3、定格電 流：5 A、定格 電圧：4 0 0 V (A C) 5 5 0 V (D C)
13	18 114	豆球ソケット	モノタロウ (ケニス) 6 8 3 8 3 6 5 6 (1 0 個)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	包	2			1 組 (1 0 個)、電球接続 用
14	18 116	リール巻はんだ	モノタロウ (太陽電機産業) 1 7 6 1 9 5 3 4 (S E - 5 5 0 1 2)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	巻	1			長さ約 6 0 m、 ヤニ入り
15	18 122	リチウムイオンバッテリー	モノタロウ (マキタ) 2 4 0 0 0 4 1 8 (A - 6 0 4 6 4)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			電動レンチ型式 W R 1 8 0 D Z と適合するもの
16	18 135	溶ダーエイド	モノタロウ (ホーザン) 1 1 0 8 5 7 3 3 (H - 7 4 0 - 2)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	5			ナイフ・スク レーパー、全長 2 0 0 mm、さ び汚れ取り用
17	18 136	溶ダーエイド	モノタロウ (ホーザン) 1 1 0 8 5 7 2 4 (H - 7 4 0 - 1)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	5			フック・リー マー、全長 2 0 0 mm、部品取 外し用
18	18 138	同軸ケーブル	モノタロウ (トーコネ) 2 5 1 9 6 6 5 9 (1 0 B A S E 2 - 1. 5 B W)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	本	3			B N C 型コネク タ付き、イン ピーダンス 5 0 Ω、コネクタ： B N C - B N C、長さ：1. 5 m
19	18 139	同軸ケーブル	モノタロウ (トーコネ) 2 5 1 9 6 6 6 8 (1 0 B A S E 2 - 5 B W)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	本	3			B N C 型コネク タ付き、イン ピーダンス 5 0 Ω、コネクタ： B N C - B N C、長さ：5 m
20	18 140	同軸ケーブル	モノタロウ (トーコネ) 2 5 1 9 6 6 9 5 (B P 3 W 3 D V)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	本	3			B N C 型コネク タ付き、イン ピーダンス 5 0 Ω、コネクタ： B N C - B N C、長さ：3 m
		小計							

橋本-電材 (モノタロウ含む)

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
21	18 141	同軸コネクタ付きケーブル	モノタロウ (トーコネ) 5 4 8 7 7 2 2 8 (KM-N P 2 N P-5 D 2 V)	本	3			N型プラグ付 き、5 D-2 V、インピーダ ンス5 0 Ω、コ ネクタ：N P- 5 A、長さ：2 m
22	18 142	同軸コネクタプラグケー ブルマウント	モノタロウ (RS PRO) 0 9 7 2 6 9 4 9 (2 5 3- 7 0 4 8)	本	2			Nコネクタ、イン ピーダンス5 0 Ω
23	18 143	導電性ゴムマット	モノタロウ (山金工業) 0 9 2 7 9 5 6 1 (E-3 0 7-1 8 9 0)	枚	2			寸法 (mm) : 9 0 0×1 8 0 0、静電気対策 用
24	18 144	導電性ゴムマット	モノタロウ (山金工業) 0 9 2 7 9 5 4 5 (E-3 0 7-1 8 7 5)	枚	1			寸法 (mm) : 7 5 0×1 8 0 0、静電気対策 用
25	18 147	ヒートクリップ	モノタロウ (太陽電機産業) 1 7 6 1 8 7 1 2 (H-2 S L)	組	4			H-1 S×1 個、H-1 L× 1 個、はんだこ ての熱から部品 保護
26	18 149	ビニル絶縁電線	モノタロウ (太陽ケーブル テック) 1 3 1 5 0 8 6 7 (K I V 1. 2 5 S Q-2 0 M-R)	巻	1			K I V 柔軟性 電気機器用、1 巻 (2 0 m)、 配線赤色2 0 m、定格6 0 0 V
27	18 150	ビニル絶縁電線	モノタロウ (太陽ケーブル テック) 1 3 1 5 0 9 1 0 (K I V 1. 2 5 S Q-2 0 M-L)	巻	1			K I V 柔軟性 電気機器用、1 巻 (2 0 m)、 配線青色2 0 m、定格6 0 0 V
28	18 156	ワニロクリップ	モノタロウ (T. S I N) 3 1 5 5 9 1 8 6 (C-2 0 1 A R 3 B 3)	箱	2			全長 (mm) 3 6、定格：1 A、絶縁抵抗： DC 5 0 0 V 1 0 0 MG以上
29	39 7	電工ドラム	モノタロウ (日動工業) 3 6 9 5 9 3 9 5 (NS-E 1 4)	個	2			2 P及び3 P兼 用 アース付
30	42 1	ワニロクリップ	モノタロウ (ELPA) 8 7 2 0 0 0 0 5 (PU-3 3 NH)	組	4			5 4 mm 1 0 0 V 3 A 赤 及び黒入り サ イズ：大
		小計						

橋本-電材 (モノタロウ含む)

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
31	45 11	マルチテスター	モノタロウ 4 0 6 4 8 0 2 9	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	10			バックライト付 き、コンパクト サイズ、オート レンジ
32	52 18	裸圧着端子	モノタロウ (富士端子工業) 0 8 5 6 3 4 3 2 (2-8)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	袋	1			1 パック 1 0 0 個 端子形状 丸形 (R形) 適応ねじ径 M 8
33	52 19	ミラレックスF用 カップ リング	モノタロウ (未来工業) 8 6 8 3 7 3 9 6 (F E C - 5 0 A)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	10			適合管 ミラ レックス F 5 0 寸法 L (mm) 1 2 9 寸法 D 8 4 (Φ mm)
34	52 20	端末ブッシング	モノタロウ (未来工業) 8 6 8 3 6 9 7 6 (M T V - 5 4)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	5			寸法 D (mm) 6 2 寸法 h 1 (mm) 5 0 寸法 h 2 (m m) 2 3
35	52 21	端末ブッシング	モノタロウ (未来工業) 8 6 8 3 6 9 4 2 (M T V - 4 2)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	5			寸法 D (Φ m m) 5 0 寸法 h 1 (mm) 4 0 寸法 h 2 (mm) 2 0
36	52 22	ブランクカバー	モノタロウ (P a n a s o n i c) 0 9 4 6 0 0 0 1 (D S 4 2 1 1)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	30			外形寸法 (m m) 1 0 6 × 1 0 6
37	52 23	カバープレート	モノタロウ (パナソニック) 0 8 7 4 5 2 4 7 (W N 6 0 9 1 W)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	10			種別 1 連 寸 法 (縦×横×厚 さ) (mm) 1 2 0 × 7 0 × 7. 0
38	52 24	ブランクチップ	モノタロウ (東芝ライテッ ク) 3 6 5 6 0 2 7 3 (N D G 4 4 1 1 (W W))	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	10			材質 A B S 樹 脂 色ニューホ ワイト
39	52 25	アースターミナル	モノタロウ (東芝ライテッ ク) 3 6 5 6 0 2 6 4 (N D G 4 5 2 1 (W W))	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	20			種類 埋込コン セント コンセ ント個数 1
40	52 26	アースターミナル	モノタロウ (東芝ライテッ ク) 1 9 5 6 3 8 7 2 (N D G 4 5 1 1 (W W))	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	20			種類 埋込コン セント 形状 平刃タイプ
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
41	52 29	コーナーボックス	モノタロウ（パナソニック） 3 5 0 6 1 8 0 1（D Z A 1 4 5 W）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	10			種類 A型
42	52 30	ジャンクションボックス	モノタロウ（外山電気） 3 2 9 6 6 0 7 1（M 1 5 2）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	10			適合 A型 タイプ A型（丸形）
43	52 32	リングスリーブ	モノタロウ（ニチフ） 0 6 6 1 3 9 7 5（E 小 （5. 5））	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	箱	10			1 箱 1 0 0 個 スリーブ形状 リングスリーブ 最大使用電流 （A）2 0
44	52 33	絶縁被覆付圧着端子 閉端 接続子	モノタロウ（大同端子製造） 0 6 6 4 0 6 5 5（C E－ 1）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	箱	10			1 箱 1 0 0 個 種類 絶縁付圧 着端子 端子形 状 閉端接続子
45	52 34	絶縁被覆付圧着端子 閉端 接続子	モノタロウ（大同端子製造） 0 6 6 4 0 6 6 4（C E－ 2）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	箱	10			1 箱 1 0 0 個 種類 絶縁付圧 着端子 端子形 状 閉端接続子
46	52 35	ワンタッチコネクタ	モノタロウ（ワゴジャパン） 3 8 4 6 3 7 5 6（W F－ 2）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	箱	5			1 箱 5 0 個 種類 差込形電 線コネクタ 差 込み本数（本） 2
47	52 36	ワンタッチコネクタ	モノタロウ（ワゴジャパン） 3 4 8 4 5 4 6 5（W F－ 3）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	箱	8			1 箱 5 0 個 種類 差込形電 線コネクタ 差 込み本数（本） 3
48	52 37	メタルモールA型 アダプ タ	モノタロウ（P a n a s o n i c） 3 5 0 6 1 8 4 4（D Z A 1 9 0 K W）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	20			種類 A型 形 状 天井引き出 しアダプタ 色 ホワイト
49	52 38	吊り金具	モノタロウ（P a n a s o n i c） 3 8 2 4 5 6 2 7（D L E N 3）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	袋	3			適合ボルト径 W 3／8 特長 E ハンガーを吊 る金具 1 袋 2 0 個入り
50	52 39	鉄製屋外用ボックス	モノタロウ（日東工業） 1 0 7 0 8 8 1 7（O A S 1 2－2 5 2 5 C）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	5			寸法（縦A×横 B×深さC） （mm）2 5 0 × 2 5 0 × 1 2 0 設置場所 屋外
		小計							

橋本-電材（モノタロウ含む）

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
51	52 40	ステンレスボックス	モノタロウ（日東工業） 44659781（SO20 —55A）	個	2			寸法（縦A×横 B×深さC） （mm）500 ×500×20 0 設置場所 屋外用
52	52 41	ウォールボックス	モノタロウ（未来工業） 09979584（WB—1 J）	個	5			ボックス外形寸 法（縦×横×深 さ）（mm）2 12×93×1 06 タイプ 縦型
53	52 46	引掛埋込コンセント	モノタロウ（Panason ic） 08729576（WF24 30B）	個	10			極数 接地3P 定格電流（A） 30 形状 引 掛タイプ
54	52 47	レフランプホルダー	モノタロウ（岩崎電気） 19802274（K0 W）	個	10			色 白 キャブ タイプケーブル （立方ミリメー トル×m）0. 75
55	52 48	ピアスピス	モノタロウ（ピアス） 52343769（4×3 0）	箱	1			1箱 250本 サイズ（mm） 4×30
56	52 50	コネクタ	モノタロウ（未来工業） 33270519（MFK— 28B）	個	20			適合管 ミラ レックス28 ねじ径（mm） Φ34
57	52 51	コンビネーションカップリ ング	モノタロウ（未来工業） 49478248（MFE P —28D）	個	20			適合管 ミラ レックス28 薄鋼25 呼び E25
58	52 52	コンビネーションカップリ ング	モノタロウ（未来工業） 49478406（MFG N —28）	個	20			適合管 ミラ レックス28 厚鋼28
59	52 53	カップリング	モノタロウ（未来工業） 33270494（MFC— 28B）	個	20			特長 ワンタッ チタイプ 適合 管 ミラレック ス28
60	52 54	P F管サドル	モノタロウ（未来工業） 86834553（SF—2 8AK）	袋	1			適合管 P F管 28 50個入 り
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
61	52 55	ねじなし電線管	モノタロウ (Panasonic) 38258796 (DWL28P)	個	5			長さ (m) 3.66 呼び 28 適合規格 (PS) E
62	52 56	絶縁ケーブル	モノタロウ (JMACS) 35067173 (FCPEV-NC 0.65mmX1P)	巻	1			対数 (P) 1 全長 (m) 50 種類 通信ケーブル
63	52 57	裸圧着端子	モノタロウ (ニチフ) 09236272 (R2-6)	箱	10			1箱 (100個) 端子形状 丸型 (R形) 適応ねじ径 M6
64	52 58	投光器	Panasonic NYS30517LF2	個	10			LED投光器
65	52 59	埋込コンセント	モノタロウ (Panasonic) 32627892 (WN1001SW)	個	30			極数 2P 定格電流 (A) 15 タイプ シングルタイプ
66	52 81	P F 管	モノタロウ (未来工業) 34570855 (MF X-28S)	巻	1			1巻 (30m) 管内径 (Φmm) 28 適合ケーブル外径 (Φmm) ~18.5
67	52 82	ダクターチャンネル	モノタロウ (ネグロス電工) 33233121 (D1)	本	20			全長 (m) 2.5 材質 溶融亜鉛メッキ鋼板
68	55 103	トイレ換気扇スイッチ	モノタロウ (Panasonic) 35183522 (WN5276)	個	20			仕様 ホタル機能 換気扇消し遅れ 3分
69	55 109	パワーリレー	モノタロウ (オムロン) 02492743 (MY2NAC24)	個	30			コイル定格電圧 (V) AC24 接点構成 2C 極数 2
70	55 110	パワーリレー	モノタロウ (オムロン) 02492874 (MY3AC100 110)	個	30			コイル定格電圧 (V) AC100 110 接点構成 3C 極数 3
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
71	55 111	タイマ	モノタロウ（富士電機） 08507177（MS4S A-A P）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	個	5			制御出力 AC 250V5A 動作モード オンデレー 端子 数 8ピン
72	55 112	ソケット	モノタロウ（富士電機） 06875714（TP48 SB）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	個	5			ピン数（ピン） 8 種類 埋込 取付形ねじ配線 用ソケット8ピ ン
73	55 113	スイッチ	モノタロウ（パナソニック） 35183547（WN53 41K）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	個	30			回路方式 B （片切）3線式 定格電圧（V） 100 橙色に 光る
74	55 114	スイッチ	モノタロウ（パナソニック） 41057773（WN53 412K）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	個	30			回路方式 B （片切）3線式 定格電圧（V） 200 橙色に 光る
75	55 115	パイロットランプ	モノタロウ（パナソニック） 09459886（WN30 31WK）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	箱	3			1箱（10個） 点灯色 白 定 格電圧（V）1 00
76	55 116	パイロットランプ	モノタロウ（パナソニック） 41039896（WN30 32WK）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	個	30			定格電圧（V） 200 点灯色 白
77	55 117	押しボタンスイッチ	モノタロウ（富士電機） 08508796（AR22 FOR-11R）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	個	30			接点構成 1a 1b ボタン色 赤
78	55 118	押しボタンスイッチ	モノタロウ（富士電機） 08508787（AR22 FOR-11G）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	個	30			接点構成 1a 1b ボタン色 緑
79	55 119	センサ付自動スイッチ	モノタロウ（パナソニック） 31370158（WTK2 4818）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	個	10			仕様 照明 8 A 100V AC 種別 親 器
80	55 120	センサ付自動スイッチ	モノタロウ（パナソニック） 49579748（WTK2 48128）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	個	10			仕様 照明 8 A 200V AC 種別 親 器
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
81	55 121	センサ付自動スイッチ	モノタロウ（パナソニック） 4 8 6 8 1 1 1 5（WTK 2 9 1 2 9）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	20			仕様 DC 1 2 V 種別 子器
82	55 122	引掛コネクター	モノタロウ（明工社） 1 6 3 5 7 6 1 7（MH 8 1 7 3 B）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	10			種類 ボディ 極数 接地 2 P 定格電圧（V） 2 5 0 定格電 流（A）3 0 色 黒
83	55 123	引掛コネクター	モノタロウ（明工社） 1 6 3 5 7 4 1 6（MH 8 1 5 1 B）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	10			種類 ボディ 極数 接地 2 P 定格電圧（V） 1 2 5 定格電 流（A）1 5 色 黒
84	55 138	安定器	モノタロウ（TRI. EN G） 8 8 6 0 4 4 0 7（LF 9 8 4 0 F）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	組	100			電圧（V）1 0 0～2 4 0 規 格 4 0 W 2 灯 用
85	57 1	直線接続材	モノタロウ（スリーエム） 6 0 8 4 1 2 4 4（S 6 C S R 4－1 5 0 EM）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			導体サイズ（平 方ミリメート ル）（適合ケー ブル）1 5 0
86	59 1	V V F ケーブル	モノタロウ（弥栄電線） 3 6 6 6 8 1 5 2（V V F 2．0×2 C）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			芯数（C）2 導体外径（Φ m m）2 許容電 流（A）2 3
87	59 2	V V F ケーブル	モノタロウ（弥栄電線） 3 6 6 6 8 1 6 1（V V F 2．0×3 C）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	4			芯数（C）3 導体外径（Φ m m）2 許容電 流（A）2 0
88	59 3	スリム漏電ブレーカ	モノタロウ（日東工業） 4 5 1 8 2 3 3 1（GX 5 2 A 2 P 2 0 A F 3 0）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	20			定格電流（A） 2 0 極数・素 子数 2 P 2 E
89	59 4	スリム漏電ブレーカ	モノタロウ（日東工業） 4 5 1 8 2 3 7 4（GX 5 2 A 2 P 3 0 A F 3 0）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	20			定格電流（A） 3 0 極数・素 子数 2 P 2 E
90	59 5	小型漏電ブレーカ	モノタロウ（P a n a s o n i c） 3 2 6 3 3 2 8 2（B J S 3 0 3 2 N）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	20			定格電流（A） 3 0 極数・素 子数 2 P 2 E
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
91	59 127	ワンタッチコネクタ	モノタロウ (ワゴジャパン) 5 5 5 4 7 0 4 7 (WFR-2)	箱	1			内容量 1 0 0 個入り
92	59 175	タイマー	モノタロウ (オムロン) 4 6 6 2 2 5 5 4 (H3Y-2-0-AC100-120-10S)	個	6			
93	59 176	電極保持器	モノタロウ (オムロン) 0 2 5 0 0 0 6 6 (PS-5S)	個	10			
94	59 194	引掛防水ゴムキャップ	モノタロウ (パナソニック) 0 8 7 2 9 2 5 3 (WF8430)	個	5			形状 引掛タイプ 極数 接地 3 P 定格電流 (A) 3 0
95	59 195	引掛防水ゴムコードコネクタボディ	モノタロウ (パナソニック) 0 8 7 4 0 4 3 5 (WA5439)	個	5			形状 引掛タイプ 極数 接地 3 P 定格電流 (A) 3 0
96	59 219	リモコンリレー	モノタロウ (Panasonic) 4 0 1 6 4 5 6 4 (WR6166)	個	10			接点 主回路側 両切り 定格電流 (A) 主回路 2 0 操作回路 0. 3 5
97	65 3	直流安定化電源	モノタロウ (アルインコ) 1 1 0 6 0 8 6 0 (DM-330MV)	個	6			無線機器対応 出力電圧 (V) : DC 5 ~ 1 5 (可変) 入力電圧 (V) : AC 1 0 0 ~ 1 2 0
98	66 1	パッチコード	モノタロウ (日本製線) 6 3 2 8 8 9 1 7 (NSGDT6-PC-MP4P-2SB568B B)	個	80			規格 : CAT 6 ケーブル長 (m) : 2
99	66 2	パッチコード	モノタロウ (日本製線) 6 3 2 8 8 0 3 4 (NSGDT6-PC-MP4P-3SB568B B)	本	80			規格 : CAT 6 ケーブル長 (m) : 3
100	66 3	パッチコード	モノタロウ (日本製線) 6 3 2 8 6 2 8 4 (NSGDT6-PC-MP4P-5SB568B B)	本	30			規格 : CAT 6 ケーブル長 (m) : 5
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
101	66 4	変換アダプタ	モノタロウ (TERADA (寺田電機製作所)) 5 8 2 1 5 0 5 5 (F J J O 0 8 0 0)	個	5			光成端箱用
102	66 5	組立コネクタ	モノタロウ (フジクラ) 6 4 3 7 8 0 4 0 (FAST (N) - SC - SM - UNI GT)	箱	5			種類：光ファイ バ (SM) 適 合ケーブル：2 × 1. 6 mm、 2 × 3 mm兼用 コネクタ：S C コネクタ
103	66 6	ケーブル	モノタロウ (フジクラ) 6 4 3 7 8 0 6 7 (FR-O GINHE SR15E×1 C)	巻	1			仕様：シングル モード1芯 寸 法 (mm)： 2. 3×1. 6 径 (Φmm)： 0. 5×2本
104	66 25	ワニロクリップ	モノタロウ 3 4 8 4 5 0 6 3 (ACT- 1 0 3 (L))	包	2			色：黒 耐電 圧：A C 5 0 0 V 5個入り
105	66 26	ワニロクリップ	モノタロウ 3 4 8 4 5 0 5 4 (ACT- 1 0 3 (L))	包	2			色：赤 耐電 圧：A C 5 0 0 V 5個入り
106	66 27	バナナプラグ	モノタロウ (ユーボン) 5 0 8 5 8 7 1 8 (U-0 4 2 1)	包	4			赤と黒のセット 2セット入り
107	66 28	モジュラーローゼット	モノタロウ (ELPA) 2 4 2 6 5 4 0 4 (TEA- 0 2 2)	個	20			6極4芯と6極 2芯兼用
108	66 29	モジュラー用電話線	モノタロウ (沖電線) 7 0 8 2 6 9 7 2 (FTC 4 2 1 0 0 M WQ)	巻	2			種別：電気用軟 銅線 長さ：1 0 0 m 箔糸集 合燃：4本 (集 合本数)
109	66 30	モジュラープラグ	モノタロウ (ELPA) 2 4 2 6 5 4 3 8 (TEA- 0 1 2)	包	10			6極4芯と6極 2芯兼用 6個 入り
110	66 31	光ケーブル	モノタロウ (ダイヤトレ ンド) 7 3 0 2 8 7 0 8 (S-SS -5M)	本	10			ケーブル長 (m)：5 芯 数：2 屋内用 ファイバタイ プ：シングル モード
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
111	66 32	光ケーブル	モノタロウ (ダイヤトレンド) 7 3 0 2 8 7 1 7 (S-S S - 1 0 M)	本	10			ケーブル長 (m) : 1 0 芯数 : 2 屋内 用 ファイバー タイプ : シング ルモード
112	66 33	コネクタ	モノタロウ (ブロードウオッチ) 1 5 0 0 7 6 6 0 (R J 4 5 - C O N N E C T)	個	10			L A Nケーブル 結合同 防水仕 様 R J 4 5両 端メス端子 屋 内外用
113	66 34	コネクタ	モノタロウ (トーコネ) 6 8 5 9 3 2 6 6 (N P B N C J)	個	10			NプラグーBN Cジャック イ ンピーダンス (Ω) : 5 0
114	66 35	コネクタ	モノタロウ (トーコネ) 6 8 5 9 3 2 9 1 (B N C J N J)	個	10			NジャックーB NCジャック インピーダンス (Ω) : 5 0
115	66 36	コネクタ	モノタロウ (RS PRO) 4 1 2 6 4 6 7 7 (5 4 6 - 3 0 5 2)	個	15			SMAプラグー Nソケット イ ンピーダンス (Ω) : 5 0
116	66 37	コネクタ	モノタロウ (GB) 6 8 8 0 8 7 2 5 (G B - C C - S M A P - N P - S L)	個	20			SMAプラグー Nプラグ
117	66 38	基盤端子台	モノタロウ (RS PRO) 4 1 3 2 6 7 3 3 (8 9 7 - 1 0 0 4)	袋	5			コンタクト数 : 4 ピッチ : 3 . 5 mm 行 数 : 1 取付タ イプ : P C Bマ ウント ジェン ダー : メス
118	66 39	基盤端子台	モノタロウ (RS PRO) 4 0 9 2 9 7 6 3 (8 9 7 - 1 0 0 8)	袋	5			コンタクト数 : 5 ピッチ : 3 . 5 mm 行 数 : 1 取付タ イプ : P C Bマ ウント ジェン ダー : メス
119	66 40	基盤端子台	モノタロウ (RS PRO) 4 0 9 2 9 7 8 8 (8 9 7 - 1 0 1 7)	袋	5			コンタクト数 : 6 ピッチ : 3 . 5 mm 行 数 : 1 取付タ イプ : P C Bマ ウント ジェン ダー : メス
120	66 41	基盤端子台	モノタロウ (RS PRO) 4 1 3 2 7 0 6 5 (8 9 7 - 1 1 7 7)	袋	5			コンタクト数 : 7 ピッチ : 5 mm 行数 : 1 取付タイプ : P C Bマウント ジェンダー : メ ス
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
121	66 42	基盤端子台	モノタロウ (RS PRO) 4 1 3 2 6 7 5 8 (8 9 7 - 1 0 1 4)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	袋	5			コンタクト数 : 8 ピッチ : 3 . 5mm 行 数 : 1 取付タ イプ : PCBマ ウント ジェン ダー : メス
122	66 43	基盤端子台	モノタロウ (RS PRO) 4 0 9 2 9 8 0 6 (8 9 7 - 1 0 2 3)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	袋	5			コンタクト数 : 9 ピッチ : 3 . 5mm 行 数 : 1 取付タ イプ : PCBマ ウント ジェン ダー : メス
123	67 5	はんだ吸い取り剤	モノタロウ (goot) 1 7 6 1 8 1 9 5 (CP-1 5B)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	10			線幅 (mm) : 約 1 . 5 長さ (m) : 約 3 0 仕様 : ロジン 非塩素系
124	67 6	ケーブルカバー	モノタロウ (マサル工業) 8 8 1 8 6 4 0 2 (GR21 02)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	本	20			色 : ホワイト 寸法W (m m) : 3 0 寸 法L (mm) : 1 0 0 0 号 数 : R 2 号
125	67 7	ケーブルカバー	モノタロウ (マサル工業) 8 8 1 8 6 4 7 2 (GR31 02)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	本	20			色 : ホワイト 寸法W (m m) : 4 5 寸 法L (mm) : 1 0 0 0 号 数 : R 3 号
126	67 8	ケーブルカバー	モノタロウ (マサル工業) 8 8 1 8 6 5 4 2 (GR41 02)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	本	20			色 : ホワイト 寸法W (m m) : 6 0 寸 法L (mm) : 1 0 0 0 号 数 : R 4 号
127	93 5	テスター	モノタロウ (カスタム) 3 8 6 4 2 7 1 2 (MG-0 2U)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			直流電圧 : 5 0 0 V 交流電 圧 : 6 0 0 V
128	94 1	分配器	モノタロウ 4 6 4 0 7 7 4 4	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			分配数 : 4 以上 仕様 : F 型
129	94 5	ブースター	モノタロウ (サン電子) 4 9 0 7 4 5 7 6 (CBU- K33DS)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			利得 : UHF 3 0 d b 以上 定 格出力 : UHF 1 0 5 d B μ V
130	95 4	ケーブル	モノタロウ (沖電線) 2 4 1 9 6 5 8 6 (0 . 5 2 P EM-ET I (タ バ))	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	巻	1			導体外径 (Φm m) : 0 . 5 長さ (m) : 2 0 0 以上 端子 対数 : 2
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
131	95 5	ケーブル	モノタロウ（沖電線） 24196629（0.5 10P EM-ETI（タ バ））	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	巻	1		導体外径（Φm m）：0.5 長さ（m）：1 00以上 端子 対数：10
132	105 6	LED用ソケット	モノタロウ（ケニス） 45879804（5個組）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	組	2		1組5個入、 リード線長さ： 150mm
133	105 8	工作用平行コード	モノタロウ（オーム電機） 57128420（DZ-2 4-05RK）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	個	3		長さ：5m、 色：赤黒
134	105 9	糸ハンダ	モノタロウ（エンジニア） 05239613（SW-3 1）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	個	1		線径：1Φm m、質量：15 0g、タイプ： RA
135	105 10	V電池ホルダー	モノタロウ（タカチ電機工 業） 88351331（BH-9 V-3A）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	個	6		鉛フリー対応、 リード線長さ： 150mm、電 池構造：006 P
		ー以下余白ー						
		小計						
		合計						