

自 衛 隊 中 央 病 院 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
院内連絡機器		CH-KH-008	
		作 成	令和8年6月18日
		変 更	令和 年 月 日
		作成部所課等名	自衛隊中央病院総務部管理課
<p>1. 総 則</p> <p>1.1 適用範囲 この仕様書は、自衛隊中央病院において使用する院内連絡機器について規定する。</p> <p>1.2 用語及び定義 この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001（以下、一般共通仕という。）による。</p> <p>1.2.1 市販品 一般市場に流通している物品でカタログなどによって明確にされているものをいう。</p> <p>1.2.2 カタログ この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。</p> <p>1.3 引用文書 この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。</p> <p>a) 仕様書</p> <p>GLT-CG-C000001 陸上自衛隊電子機器共通仕様書</p> <p>GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書</p> <p>GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書</p> <p>b) 法令等</p> <p>電波法（昭和25年法律第131号）</p> <p>2. 一般的事項 本仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。</p> <p>2.1 適合条件 本器は、電波法及びその関係の諸法規に適合しなければならない。</p>			

3. 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

4. 品質管理

品質管理は、GLT-CG-Z000009の2.1.2による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

6 検査等

6.1 受領検査

検査官、業者の立会のうえ、契約担当官等が定める監督・検査実施要領により検査を実施する。

6.2 受領検査実施場所

自衛隊中央病院総務部管理課又は検査官の指定する場所とする。

7 その他の指示

7.1 付属品

付属品は、調達品目表による。

7.2 取扱説明書

取扱説明書は、電子共仕の5.1a)による。

7.3 仕様書に関する疑義

仕様書に関する疑義は、一般共仕の8.3による。

調達品目表

調達要求番号	614C1AD0015	仕様書番号	CH-KH-008
調達要求年月日	令和8年6月18日	作成年月日	令和8年6月18日
物品番号等		作成部隊名	自衛隊中央病院総務部管理課

1 調達品目

番号	品名	数量	カタログ製品名※
1	院内連絡機器	300	京セラ DIGNO SX4 (SIMフリーモデル) FCNT arrows We2 M07 又は同等以上のもの。

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 製品に関する要求

2.1 総合機能

a) 院内連絡機器及びSSID認証

表1に示す院内連絡機器及びSSID認証設計に接続可能であるとともに、自衛隊中央病院等で使用する院内連絡機器は、接続設定が完了して、通信できるものとする。

表1—院内連絡機器一覧

番号	製品名	番号	製品名
1	LEGEND-V 富士通製	3	NetAttest EPS-ST06 Soliton 製
2	LEGEND-V S100 富士通製	4	Vi-nurse アイホン製

b) 院内連絡機器

自衛隊中央病院「院内連絡機器（表1）」と接続され、現在、管理している端末の院内連絡機器は、「DIGNO SX4 (SIMフリーモデル) (京セラ)」を使用するため、連携して通信できるものとする。

調達品目表（続き）

2.2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) ディスプレイ 約5.8インチHD+TF T液晶以上
- b) メモリ 内蔵 RAM 4Gバイト以上/ROM 64Gバイト以上
- c) CPU Med i a T e k D i m e n s i t y® 6100+
〔2.2Gz (2コア) + 2.0GHz (6コア)〕 同等以上
- d) OS A n d r o i d™14/15
- e) カメラ メイン、サブ約800万画素以上
- f) 対応SIM D u a l S I M (n a n o S I M+e S I M)
- g) 充電方法 A Cアダプタを使用することによって、充電ができるものとする。
- h) バッテリー容量 4,000mAh以上
- i) 耐衝撃・防水機能 機能を有するものとする。
- j) 電池残量がない状態から170分以内に充電が完了するものとする。
- k) 連続して9時間以上駆動できるものとする。
- l) 内線プラス及び DeviceControl アプリがプリセットされているものとする。
- m) 表1の機器を介して外線と通話できる設定がされているものとする。

3 付属品

付属品は、次によるものとし、数量は、標準添付品を含むものとする。

表2-付属品

番号	品名	数量	摘要
1	ACアダプタ	300	
2	取扱説明書	300	日本語とする。
3	試験成績書	300	品質保証書で代用できる。