

陸上自衛隊関東補給処調達会計部におけるオープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要領に基づく手続きが必要です（詳細は下記にお問い合わせください）。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件 名	納入 (履行) 場所	納期 (履行期限)	見積依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積合わせの日時	防衛省競争 参加資格	備考
3 8	フォークリフト安全 装置取付け役務	関東補給処 総務部	令和 8 年 9 月 1 1 日	令和 8 年 8 月 2 8 日	令和 8 年 9 月 4 日 1 0 時 0 0 分	令和 8 年 9 月 4 日 1 0 時 0 5 分	なし	総品目総額

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒300-0837

住所 茨城県土浦市右廻 2 4 1 0

契約機関名（担当） 陸上自衛隊 関東補給処調達会計部 契約課 契約班 丹治

電話番号（内線） 0 2 9 - 8 4 2 - 1 2 1 1（内線 2 2 3 6）

F A X 番 号 0 2 9 - 8 4 2 - 1 5 1 1



5 代金の支払は、すべて後払いです。

適法な請求書を提出・受理後、約 1 ヶ月後に銀行振込にてお支払いいたします。

見 積 依 頼 書

分任支出負担行為担当官
陸上自衛隊関東補給処
調達会計部長 青木 哲也

以下のとおり見積を依頼します。

1 見積依頼

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号	
6PQL1X000300		6PQ01AR0010 0001				EAD-Z000078	
品名 または 件名							
フォークリフト安全装置取付け役務							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使 用 器 材 名							
数 量	単位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指定	検査	包装
1.00	ST				0	7	H1
納地または工事場所				引 渡 場 所			
関東補給処総務部総務課補給班							
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期			
				令和8年9月11日 (金)			

2 契約条項を示す場所

「入札及び契約心得」・「標準契約書」については、霞ヶ浦駐屯地関東補給処ホームページに掲示（掲載）する。

3 説明会及び提出の日時場所

説明会日時場所：

提出日時場所：令和8年9月4日（金）10時00分

4 決定方式及び契約方式

決定方式：総品目総額 契約方式：随意契約

5 注意事項

- (1) 「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書」の契約条項等を承諾のうえ、
見積書をご提出ください。
- (2) 見積書の日付は、貴社見積書を作成した年月日としてください。

6 問い合わせ先

〒300-0837

茨城県土浦市右廻2410

陸上自衛隊 関東補給処 調達会計部 契約課

TEL 029-842-1211 内 線 2236

FAX 029-842-1511 担当者 丹治

仕様書に関する問い合わせ先

関東補給処 総務部 小出

(電話029-842-1211 内線 2427)

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
フォークリフト安全装置取付け役務	EAD-Z000078	
	防衛大臣承認	年 月 日
	作 成	令和 8年 8月 27日
	変 更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	関東補給処 総務部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用しているフォークリフトへの安全装置取付け役務について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001及びGLT-CG-Z000009による。

1.2.1

フォークリフト

フォークリフトとは、陸上自衛隊関東補給処で使用している全てのフォークリフトをいう。

1.2.2

安全装置

安全装置とは、フォークリフト用ドライブレコーダー、フォークリフト用スピード警告装置及びフォークリフト用ワーニングアーチライトをいう。

1.2.3

フォークリフト用ドライブレコーダー

フォークリフト用ドライブレコーダーとは、フォークリフトに取付けが可能で、フォークリフト作業中の録画が可能な装置をいう。

1.2.4

フォークリフト用スピード警告装置

フォークリフト用スピード警告装置とは、フォークリフトに取付けが可能で、フォークリフト作業中に設定した速度を超えたとき、色及び音により、運転手及び周囲の作業者に周知する装置をいう。

1.2.5

フォークリフト用ワーニングアーチライト

フォークリフト用ワーニングアーチライトとは、フォークリフトに取付けが可能で、フォークリフト作業中に光源によるライン状の光を床面に照射し、周囲の作業者に周知する装置をいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S C 6 0 5 2 9

電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

2 安全装置取付け役務に関する要求

2.1 一般的要求事項

一般的要求事項は、次による。

- a) 安全装置に関する一般的要求事項は、電気機械器具の外郭による保護等級試験を実施した製品とする。
- b) IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応への対応は、GLT-CG-Z000009の2.2による。

2.2 取付対象フォークリフト

取付け対象フォークリフトは、表1による。

表1-取付対象フォークリフトなど

名称	内燃機関	型式	数量
エンジン式フォークリフト	ディーゼルエンジン式	三菱フォークリフトトラック FD35NT	a)
注 a) 数量は、調達要領指定書によって指定する。			

2.3 取付安全装置

取付け安全装置は、次によるほか、使用上有害なきず、割れ、まくれその他の欠陥がなく、各装置の仕上がりは、良好でなければならない。

- a) フォークリフト用ドライブレコーダーは、カメラをフォークリフト本体の前後の位置に取付け、高角撮影で作業者の操作状況と及び荷物の状況を同時に記録可能なものでなければならない。また、取付位置は、フォークリフト本体の操作に影響があってはならない。
なお、規格などは、表2による。
- b) フォークリフト用スピード警告装置は、フォークリフト本体上部の視認しやすい位置に取付け1次設定した速度を超過した時に黄色回転灯が点灯、また、2次設定した速度を超過した場合は、赤色回転灯が点灯及び高音量（8.5デシベル以上）の警報音が鳴る。取付位置は、フォークリフト本体の操作に影響があってはならない。
なお、規格などは、表3による。
- c) フォークリフト用ワーニングアーチライトは、フォークリフト本体に取付け、LED光源によるライン状の光を床面に照射し、周囲の作業者にフォークリフトの危険ゾーンを周知させる。また、取付位置は、フォークリフト本体の操作に影響があってはならない。
なお、規格などは、表4による。

2.4 取付実施時期

取付け実施時期は、調達要領指定書によって指定する。

2.5 取付作業場所

取付け作業場所は、契約の相手方工場とし、細部は、調達要領指定書によって指定する。

3 品質保証

3.1 試験

契約の相手方は、取付け後、官側立会において、機能試験を実施し、正常な作動状況であることを確認のうえ、引渡しを行う。

3.2 監督・検査

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 その他の指示

4.1 提出書類

提出書類は、表5による。

表5－提出書類

番号	名称	数量 ^{a)}	提出先	提出時期	摘要
1	取扱説明書	1	関東補給処装備計画部	機器取付け後速やかに。	—
2	品質保証書				
3	作業完了報告書				
4	納品書				
5	受領書				
6	工程表				
			契約担当官	契約締結後速やかに。	
注 ^{a)} 数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。					

4.2 保全

- a) 契約の相手方は、この契約の履行に当たり、直接又は間接にかかわらず知り得た事項の管理に万全を期すとともに、別途利用その他への公表などは、官側の許可なく行ってはならない。また、この契約終了後も同様とする。
- b) 駐屯地への立入りに関し、当該駐屯地所定の立入手続を行う。
- c) 駐屯地の中で作業を行う場合、駐屯地内での行動（入門手続火気取扱い、作業用通路など）は、当該駐屯地等の規則及び駐屯地関係者の指示を厳守して、作業地域以外への立入りを禁止する。

なお、やむを得ず当該地域以外への立入りを必要とする場合には、所定の手続を行う。

4.3 安全管理

契約の相手方は、必要に応じて保安灯などの危険防止のための措置を講ずるとともに、機会あるごとに作業員に対しても注意を喚起する。また、作業の工程ごとに安全に対する検討を行い、必要な措置を講ずるなど、安全管理を徹底する。

4.4 安全装置の取扱説明

契約の相手方は、フォークリフトへの安全装置の取付けが完了し、官側へ引渡すとき、使用可能な状態にするとともに安全装置の取扱いについて説明する。

4.5 輸送

フォークリフトの輸送は、契約の相手方が実施する。

なお、フォークリフト本体の引取り、輸送、安全装置取付け、引渡し中に万一損傷を与えた場合は、速やかに監督官等に報告するとともに、契約の相手方の責任において原形に復旧する。

4.6 不具合発生時の処置

契約の相手方は、安全装置を使用中に不具合が生じた場合、速やかに対応しなければならない。

4.7 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

表2-フォークリフト用ドライブレコーダーの規格など

番号	名称	項目	規格等	摘要
1	レコーダー本体	本体寸法	W 100 mm～110 mm×H 20 mm～25 mm ×D 60 mm～65 mm	—
		質量	140 g～150 g	—
		電源電圧	DC12 V	—
		消費電流	500 mAを標準とする。	—
		内蔵機能	Gセンサー ^{a)}	—
		記録メディア	専用SDカード128GB (SDXC規格)	—
		保護構造	IP65を標準とする。	—
		使用周囲温度	-20° C～+60° C	—
2	カメラ	本体寸法	W 25 mm～30 mm×H 40 mm～45 mm× D 35 mm～40 mm	—
		カメラケーブル	5 m	—
		質量	45 g～50 g	—
		消費電流	500 mAを標準とする。	—
		映像素子	1/4インチCMOSイメージセンサー ^{b)}	—
		総画素数	46万画素を標準とする。	—
		画角	水平110°，垂直55°，対角130°を標準とする。	—
		保護構造	IP68を標準とする。	—
		使用周囲温度	-20° C～+60° Cを標準とする。	—
3	マイク	本体寸法	W 22 mm～27 mm×H 18 mm～22 mm× D 15 mm～20 mm	—
		ケーブル長さ	4 mを標準とする。	—
		質量	25 g～30 g	—
		消費電流	500 μAを標準とする。	—
		保護構造	IP53を標準とする。	—
		使用周囲温度	-10° C～+55° Cを標準とする。	—
4	DC・DCコンバーター	本体寸法	W 60 mm～65 mm×H 15 mm～20 mm× D 30 mm～35 mm	—
		質量	160 g～165 g	—
		入力電圧	DC12 V, DC48 V	—
		出力電圧	DC12 Vを標準とする。	—
		保護構造	IPX3を標準とする。	—
		使用周囲温度	-10° C～+80° Cを標準とする。	—
5	SDカード	専用SDカード	SDカード128GB (SDXC規格)	—
6	専用ビューアソフト	CD又はDVD	マイクロソフトウィンドウズ11以上で機能する。	—
注 ^{a)} 加速度又は衝撃を検知し、当該時点の映像データを保護記録する機能をいう。				
注 ^{b)} 光を電気信号に交換して映像を撮影する映像素子をいう。				

表3ーフォークリフト用スピード警告装置

番号	名称	項目	規格等	摘要
1	1次警告用黄色回転灯	径	60 mm～70 mm	—
		定格電圧	12 V	—
		質量	180 g～220 g	—
2	2次警告用高音量子ブザー	径	50 mm～55 mm	—
		定格電圧	12 V	—
		音量	85 dB～95 dB	—
		質量	30 g～40 g	—
3	2次警告用赤色回転灯	径	95 mm～105 mm	—
		定格電圧	12 V	—
		質量	380 g～420 g	—
4	速度センサー	検出距離	8 mm±10 %	—
		保護構造	IP67を標準とする。	—
		質量	105 g～115 g	—
5	コントローラー	電源電圧	DC12 V～48 V	—
		ケース寸法	W 73 mm～77 mm×H 54 mm～58 mm× D 103 mm～107 mm	—
		保護構造	IP65を標準とする。	—

表4ーフォークリフト用ワーニングアーチライト

番号	項目	規格等	摘要
1	定格電源電圧	DC10 V～80 V	—
	定格消費電力	7 W	—
	発光色	赤	—
	照射形状	フォークリフト後方へアーチ状（半円）に照射	—
	光束	1730 lmを標準とする。	—
	使用周囲温度	－45° C～＋85° Cを標準とする。	—
	本体寸法	W 58 mm～62 mm×H 80 mm～84 mm× D 45 mm～49 mm	—
	保護構造	IP67を標準とする。	—
	質量	220 g～260 g	—

調 達 要 領 指 定 書	発 簡 番 号	3 0
	調 達 要 求 番 号	6 P Q 0 1 A R 0 0 1 0 .
	調 達 要 求 年 月 日	令 和 8 年 8 月 2 7 日 .
	作 成 部 課	装 備 計 画 部 総 務 部 .
	作 成 年 月 日	令 和 8 年 8 月 2 7 日 .
品 名	フオークリフト安全装置取付け役務 . .	
仕 様 書 番 号	EAD-Z 0 0 0 0 7 8 .	

指定事項

1 2.2 フォークリフト

表1中の取付対象フォークリフトの数量は、1台とする。

2 2.4 取付実施時期

取付実施時期は、令和8年9月7日～令和8年9月11日までとする。

3 2.5 取付作業場所 .

取付作業場所の細部は、契約相手側の施設とし、フォークリフトの引き渡し場所は関東補給処通信電子部保管倉庫（143号建屋）とする。

通知番号	第C38号
------	-------

見 積 書

金額 ￥ (消費税及び地方消費税を含まない)

品 名	規 格	単位	数量	単 価	金 額
フォークリフト安全装置取付け役務	仕様書のとおり	ST	1		
	ー以下余白ー				
				合 計	
納入場所	関東補給処 総務部		納 期	令和8年9月11日	
契約保証金		免 除	見積書有効期間		

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書」の契約条項等を承諾のうえ見積りいたします。また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

分任支出負担行為担当官
陸上自衛隊関東補給処
調達会計部長 青木 哲也 殿

住 所
会 社 名
代 表 者 名
担 当 者 名
連 絡 先

(注)押印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。