

調達要求番号: 49SX2AN4001

陸上自衛隊仕様書		
物品番号		仕様書番号
垂直昇降（シザース）式 高所作業車	EE-D139001	
	作成	令和 7年 1月 17日
	変更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	関東補給処古河支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する垂直昇降（シザース）式高所作業車について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS B 9690 高所作業車—設計、計算、安全要求事項及び試験方法
NDS Z 8011 角型銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

高所作業車構造規格（平成二年九月二十六日）（労働省告示第七十号）

2 製品に関する要求

2.1 一般的要求事項

一般的事項は、次の規格、法令などに適合するものとし、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

a) JIS B 9690

b) 高所作業車構造規格（平成二年九月二十六日）（労働省告示第七十号）

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 塗装

塗装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造者が規定する社内規格による。

3.4 製品の表示

製品の表示は、GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011の1種銘板を取り付ける。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

出荷条件は、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規定による標準附属品及び標準予備品とする。

6.2 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1の書類を添付する。

表1-添付書類

名称	数量	規定
取扱説明書	1	GLT-CG-Z000001の箇条7による。 日本語版とし合冊することができる。
保証書	1	
サービスマニュアル	1	

6.3 据付・調整

契約の相手方は、搬入後、必要な取扱い説明を行う。細部は、官側との調整による。

6.4 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表

調達要求番号	4PSX2AN400/	作成部隊等名	関東補給処古河支処
調達要求年月日	令和7年2月13日	作成年月日	令和7年2月13日
仕様書番号	EE-D139001		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
垂直昇降（シーザス）式 高所作業車	(株) JLGインダストリーズジャパン 3246ES
	(株) エスマック XH97
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 最大作業床高 9.46 m±0.5 m
- b) 最大積載荷重 250 kg以上
- c) 可動方式 バッテリー可動式（タイヤタイプ）
- d) 充電電力 単相100 V（50 Hz／60 Hz）
- e) 全長 2500 mm以下
- f) 全幅 1170 mm以下
- g) 全高 2430 mm以下
- h) 質量 2950 kg以下