

調達要求番号：3ME51AZ3027

仕 様 書		
件 名	仕様書番号	
ネットフェンス用主柱 他7件	7	
	作 成	令和5年6月1日
	作成部隊等名	安平駐屯地 総務科 営繕班

### 1 総則

この仕様書は、安平駐屯地において使用する「ネットフェンス用主柱 他7件」について適用する。

### 2 一般的事項

本仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格による。

### 3 製品に関する仕様

品名及び規格及び数量は下表による。

No	品 名	規 格	数量	鋼材等仕様及び表面処理 (JIS 規格)
1	ネットフェンス用主柱 (忍返付)	φ60.5×2.3×1,800mm (先端キャップ, 付属金物含む) 付属金物等 ・Uボルト 100本 ・Jフックボルト 150本 ・バンドボルト M8×30 100本	50本	鋼材等仕様 JIS G 3444 STK400 表面処理 JIS H 8641 2種 HDZ40
2	ネットフェンス用胴縁	φ34×2.3×4,000mm (継手, 付属金物含む) 付属金物等 ・ジョイント(ボルト付) 50本 ・吊金物(ボルト付) 260個	50本	主柱に準ずる
3	ネットフェンス用控柱	主柱に準じる	10本	主柱に準じる
4	ネットフェンス用菱形金網	H 1,800用 線径 3.2mm 網目寸法 56mm	100m	鋼材等仕様 JIS G 3552 Z-GS3 表面処理 JIS G 3547 3種
5	ネットフェンス用鉄線	線径 4.0mm (#8) 200m巻	3巻	表面処理 JIS G 3547 3種
6	有刺鉄線	線径 2.6mm (#12) 2本より ピッチ 100mm 200m巻	2巻	鋼材等規格 JIS G 3533 表面処理 JIS G 3547 3種
7	ネットフェンス用基礎ブロック	コンクリート製 250mm×250mm×450mm 抜き穴 上部 120mm×120mm 下部 105mm×105mm	40個	
8	ネットフェンス用基礎ブロック	コンクリート製 250mm×600mm×600mm 抜き穴 上部 120mm×120mm ×2穴 下部 105mm×105mm ×2穴	10個	

#### **4 特記事項**

- a) 本調達品については、本仕様書によるほか、日本工業規格（J I S）による合格品とする。
- b) 鋼材等の規格証明及び防錆処理の品質証明書を提出するものとする。
- c) 強度試験成績書のほかセメント試験成績書等の各種試験成績書を提出するものとする。

#### **5 その他**

納品に際しては事前に納入日の調整を行い、安平駐屯地の指定された場所に搬入、集積し検査を受けるものとする。