

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
キャビネット，防じん対策付	GM-T108188	
	作 成	令和 6 年 5 月 2 7 日
	変 更	年 月 日
	作成部隊等名	補給統制本部 衛生部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品のキャビネットについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S G 4 3 0 3 ステンレス鋼棒

N D S Z 8 0 1 1 角形銘板

b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 構成

構成は，調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は，調達品目表による。

3.4 製品の表示

製品の表示は，次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入品の見やすい適当な箇所に、**G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1**の2.3及び**N D S Z 8 0 1 1**による1種銘板を表示する。

なお、1種銘板の品名は、“キャビネット，防じん対策付”とする。

- b) 1種銘板の取得番号は、調達要領指定書によって指定する。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式とする。

6.2 納入書類

6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部
b) 附属品明細表¹⁾ 1部
c) 納入品カタログ 1部

注¹⁾ 様式適宜とする。

6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略してよい。

表1－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	各 1	陸上自衛隊補給統制本部衛生部
附属品明細表 ^{a)}			
納入品カタログ			
注 ^{a)} 様式適宜とする。			

6.3 据付・調整

据付け及び調整は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、搬入後、速やかに組立て、据付け及び調整を行う。

6.4 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、**G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1**の8.3による。

調達品目表

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 衛生部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 6年 5月 27日
仕様書番号	GM-T108188		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
キャビネット	サカセ化学工業（株） 器材キャビネット HP-S4116BST-4 特型 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 構成

名称	数量 ^{a)}	規格など
		サカセ化学工業（株）
本体	1	HP-S4116BST-4 特型
トレイ	—	PT-64-10（本体に含む。）
スライド式棚板（スライドレールシェルフ）	—	SSR64-01（本体に含む。）
注^{a)} 規定の数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。		

3 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 外形寸法は、W1 820 mm以下×D735 mm以下×H2 100 mm以下とする。
- b) 扉付きとし、扉内側に防じんパッキンを備える。
- c) 扉は、アルミニウム及び強化ガラスを用い、庫内の確認が可能とする。
- d) トレイは、内寸法がW500 mm以上×D300 mm以上×H90 mm～100 mmとし、16個以上備える。
- e) スライド式棚板は、ステンレス（JIS G 4303 SUS304）製とし、16枚以上備える。
- f) サイズがW290 mm×D590 mm×H220 mmのコンテナを収納可能とする。
- g) 収納棚は、トレイ及びコンテナ用のレールを備え、収納及び取出しが可能とする。
- h) 本体の材質は、パーティクルボードとする。
- i) 防じん対策として、本体と床との隙間を無くすベース調整板を備える。