

調達要求番号：

| 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 |                         |                    |
|-----------------|-------------------------|--------------------|
| 物品番号            | 仕 様 書 番 号               |                    |
| 自動洗濯機           | G Q - B 0 0 0 1 2 2 A B |                    |
|                 | 作 成                     | 昭和 6 1 年 8 月 2 1 日 |
|                 | 変 更                     | 令和 4 年 4 月 2 1 日   |
|                 | 作成部隊等名                  | 補給統制本部 需品部         |

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の業務用洗濯機について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1による。

#### 1.2.1

#### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

#### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 種類

種類は、表1による。

表1－種類

| 種類     | 物品番号                          |
|--------|-------------------------------|
| 2号     | 3 5 1 0 - 1 6 1 - 8 8 6 2 - 5 |
| 2号，病院用 | 3 5 1 0 - 2 8 7 - 7 5 2 3 - 5 |
| 3号     | 3 5 1 0 - 1 6 1 - 8 8 6 3 - 5 |
| 3号，病院用 | 3 5 1 0 - 2 8 7 - 7 5 2 4 - 5 |

### 1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の種類による。

例1 自動洗濯機，2号

例2 自動洗濯機，2号，病院用

### 1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

J I S G 4 3 0 5

冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯

N D S Z 8 0 1 1

角形銘板

J I M S H 3 0 0 1

業務用洗濯機械の標準負荷量の計算基準

## b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

### 3.3 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 図1に示す様式の銘板を本体の適宜な位置に堅固に取り付けなければならない。
- b) 材料は、NDS Z 8011によるアルミニウム板とし、凸式エッチング法による加工を行う。
- c) 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

単位 mm

|                                                                                              |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 陸 上 自 衛 隊  |    | 50 |
| 品 名                                                                                          | a) |    |
| 物品番号                                                                                         | b) |    |
| 納入年月                                                                                         | c) |    |
| 納 入 者                                                                                        | d) |    |
| 125                                                                                          |    |    |

**注記** 銘板の寸法は、標準を示す。

**注**<sup>a)</sup> 該当する品名（製品の呼び方）を記入する。

**注**<sup>b)</sup> 該当する物品番号を記入する。

**注**<sup>c)</sup> 納入年月を記入する。

**例** 2022年12月

**注**<sup>d)</sup> 納入者の名称又はその略号を記入する。

図1－銘板

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

## 6 その他の指示

### 6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、調達品目表による。

### 6.2 納入書類

#### 6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表2による。

表2－添付書類

| 名称                              | 数量 | 規定                              |
|---------------------------------|----|---------------------------------|
| 取扱説明書 <sup>a)</sup>             | 1部 | GLT-CG-Z000001の7.1 a)による。       |
| 整備資料（第1種） <sup>a)</sup>         | 1部 | GLT-CG-Z000001の7.2 a)による。       |
| 部品表（第1種） <sup>a)</sup>          | 1部 | GLT-CG-Z000001の7.3 a)による。       |
| 品質保証書 <sup>a)</sup>             | 1部 | 製造者の仕様による。                      |
| アフターサービス一覧表 <sup>a)</sup>       | 1部 | 納地近傍の営業所等名、所在地及び電話番号が明記されているもの。 |
| 注 <sup>a)</sup> 日本語版とし、合冊してもよい。 |    |                                 |

#### 6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表3による。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略してもよい。

表3－提出書類

| 名称                              | 時期  | 数量    | 提出先                                                                                       | 規定                                       |
|---------------------------------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 取扱説明書 <sup>a)</sup>             | 納入時 | 各 2 部 | 陸上自衛隊補給<br>統制本部需品部<br>及び納地先の各<br>補給処装備計画<br>部需品課<br>(関東補給処に<br>おいては、松戸<br>支処需品部補給<br>整備課) | GLT-CG-Z00000<br>1の7.1 a) による。           |
| 整備資料 (第 1 種) <sup>a)</sup>      |     | 各 2 部 |                                                                                           | GLT-CG-Z00000<br>1の7.2 a) による。           |
| 部品表 (第 1 種) <sup>a)</sup>       |     | 各 2 部 |                                                                                           | GLT-CG-Z00000<br>1の7.3 a) による。           |
| 品質保証書 <sup>a)</sup>             |     | 各 2 部 |                                                                                           | 製造者の仕様による。                               |
| アフターサービス一覧表 <sup>a)</sup>       |     | 各 2 部 |                                                                                           | 全国の支店、営業所等名、所在<br>地及び電話番号が明記されて<br>いるもの。 |
| 注 <sup>a)</sup> 日本語版とし、合冊してもよい。 |     |       |                                                                                           |                                          |

### 6.3 据付・調整など

据付け、調整などは、次による。

- 契約の相手方は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製品の据付け及び調整について、納地先と細部調整の上、実施する。
- 契約の相手方は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入時に取扱要領、保守整備などの説明を行う。

### 6.4 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 調達品目表

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 調達要求番号                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  | 作成部隊等名 | 補給統制本部 需品部  |
| 調達要求年月日                                                                        | 令和 年 月 日                                                                                                                                                                                                                         | 作成年月日  | 令和 4年 4月21日 |
| 仕様書番号                                                                          | GQ-B000122AB                                                                                                                                                                                                                     |        |             |
| 1 調達品目                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |
| 品名                                                                             | カタログ製品名 <sup>a)</sup>                                                                                                                                                                                                            |        | 注記          |
| 業務用洗濯機                                                                         | エレクトロラックスジャパン(株) W4400H<br>(株) アサヒ製作所 AWE-1030<br>アイナックス稲本(株) IWE-35DX<br>Alliance Laundry Systems LLC SY450<br>(株) 東京洗染機械製作所 MOX-30T<br>日本アサヒ機工(株) AWE-351J<br>日本アサヒ機工販売(株) WEⅡ-300<br>(株) 山本製作所 WN303D<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) |        | 2号          |
|                                                                                | エレクトロラックスジャパン(株) W4400H<br>(株) アサヒ製作所 AWE-1030<br>Alliance Laundry Systems LLC SY450<br>日本アサヒ機工(株) AWE-351J<br>日本アサヒ機工販売(株) WEⅡ-300H<br>WEⅡ-300H. S<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                                                      |        | 2号, 病院用     |
|                                                                                | エレクトロラックスジャパン(株) W5300H<br>アイナックス稲本(株) ECO-22DX<br>Alliance Laundry Systems LLC SY280<br>(株) 東京洗染機械製作所 MOX-25T<br>日本アサヒ機工(株) AWE-251J<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                                                                    |        | 3号          |
|                                                                                | エレクトロラックスジャパン(株) W5300H<br>アイナックス稲本(株) ECO-22DX<br>Alliance Laundry Systems LLC SY280<br>日本アサヒ機工(株) AWE-251J<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                                                                                             |        | 3号, 病院用     |
| 注 <sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。 |                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |

## 調達品目表（続き）

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

| 項目                                                            |        | 性能等                          |                     |                      |                     |
|---------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                                                               |        | 2号                           | 2号，病院用              | 3号                   | 3号，病院用              |
| 洗濯容量k g                                                       |        | 30以上                         |                     | 20以上                 |                     |
| 標準負荷量k g<br>(JIMS H3001による。)                                  |        | 27以上                         |                     | 18以上                 |                     |
| 材料                                                            | 接液部，内胴 | 耐腐食性をもつもの。                   |                     |                      |                     |
|                                                               | 外胴     | 耐腐食性をもつもの。                   | a)                  | 耐腐食性をもつもの。           | a)                  |
| 工程制御                                                          |        | マイクロコンピュータ制御<br>(自由設定5コース以上) |                     |                      |                     |
| 水位制御                                                          |        | 高低2段階以上                      |                     |                      |                     |
| 温度制御                                                          |        | 任意設定可                        |                     |                      |                     |
| 使用蒸気圧力MP a                                                    |        | 0.2～1                        |                     |                      |                     |
| 電源(周波数)                                                       |        | 三相AC200 V 50 Hz / 60 Hz      |                     |                      |                     |
| 脱水時重力G                                                        |        | 300以上                        |                     |                      |                     |
| 高温熱水除菌消毒能力                                                    |        | －                            | 80℃10分間以上の高温熱水消毒が可能 | －                    | 80℃10分間以上の高温熱水消毒が可能 |
| 安全装置                                                          |        | －                            | ドア開放防止装置付き<br>(洗濯間) | －                    | ドア開放防止装置付き<br>(洗濯間) |
| クールダウン                                                        |        | －                            | 自動                  | －                    | 自動                  |
| 外形寸法mm<br>W(幅)×D(奥行)×H(高)                                     |        | 1350以下×1620以下×2020以下         |                     | 1120以下×1290以下×1800以下 |                     |
| 注a) 外胴又は外胴の内張りは，JIS G 4305のSUS304又は同等以上のものを使用した耐腐食性がなければならない。 |        |                              |                     |                      |                     |

## 調達品目表（続き）

### 3 附属品・予備品

附属品及び予備品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

| 品名  |         | 数量  | 規格                           |
|-----|---------|-----|------------------------------|
| 附属品 | アンカーボルト | 1 式 | 該当機種適合品とし、細部については、製造者の仕様による。 |
|     | 六角レンチ   |     |                              |
| 予備品 | Vベルト    | 1 式 |                              |
|     | ヒューズ    | 1 組 |                              |