

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
フォークリフト		G Q - D 1 6 8 0 0 1 C	
		作 成	令和 4 年 1 2 月 7 日
		変 更	令和 6 年 6 月 7 日
		作成部隊等名	補給統制本部 需品部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のフォークリフトについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、J I S D 6 0 0 1 - 1，J I S D 6 0 0 1 - 2，J I S D 6 2 0 1 及び G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 によるほか、次による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1－種類

種類	注記
フォークリフト，1 t	調達品目表 1 による。
フォークリフト，1 t，高マスト	調達品目表 2 による。
フォークリフト，2．5 t	調達品目表 3 による。
フォークリフト，5 t	調達品目表 4 による。
フォークリフト，2 0 t	調達品目表 5 による。
フォークリフト，1．5 t	調達品目表 6 による。

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1の種類による。

例 フォークリフト，1 t

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S D 6 0 0 1 - 1

フォークリフトトラッカー安全要求事項及び検証－第1部：
フォークリフトトラック

J I S D 6 0 0 1 - 2

フォークリフトトラッカー安全要求事項及び検証－第2部：
運転者の位置が上昇するフォークリフトトラック及び荷を揚げ
たまま走行するよう設計されたフォークリフトトラックの追加

- | | |
|-----------------|------------|
| | 要求事項 |
| J I S D 6 2 0 1 | 自走式産業車両一用語 |
| N D S Z 8 0 1 1 | 角形銘板 |
- b) **仕様書**
G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書
- c) **法令等**
消防法（昭和23年法律第186号）
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

このフォークリフトは、J I S D 6 0 0 1 - 1 及び J I S D 6 0 0 1 - 2 に適合し、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 の2.3によるほか、次による。

- a) 操縦室内の見やすい箇所にN D S Z 8 0 1 1 の1種銘板を取り付ける。
- b) 各操作方向（方法）は、銘板、刻印、その他の方法によって表示する。
- c) 操作、安全などに関する表示、標識などは、日本語又は英語によって表示する。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・附属装置・予備品

附属品、附属装置及び予備品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

6.2 納入書類

6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、車両1両につき表2による。

表2－添付書類

番号	名称	数量	摘要
1	取扱説明書（日本語版）	1	G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の7.1 a)による。
2	整備資料（第1種）（日本語版） ^{a)}		G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の7.2 a)による。
3	部品表（第1種）（日本語版） ^{a)}		G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の7.3 a)による。
4	納入装備品等の契約不適合に関する契約条項		G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の7.4による。
5	アフターサービス連絡表		納地近傍の営業所等名，所在地及び電話番号を明記する。
注 ^{a)} 取扱説明書に含まれる場合は，添付を省略してもよい。ただし，その場合，事前に調達要求元に確認する。			

6.2.2 提出書類

提出書類は，次による。

- a) 契約の相手方は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**表3**の書類を提出する。
b) 提出要領は，書面を基準とし，電子媒体で提出する場合は，事前に提出先に確認する。

表3－提出書類

番号	名称	数量	提出先	提出時期	摘要
1	取扱説明書 （日本語版）	1	陸上自衛隊 補給統制本部 需品部	納入時まで	G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の7.1 a)による。
2	整備資料（第1種） （日本語版） ^{a)}				G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の7.2 a)による。
3	部品表（第1種） （日本語版） ^{a)}				G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の7.3 a)による。
4	取扱説明書（原本）				G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の箇条7による。ただし，番号 1， 2 及び3 と同一の場合は， 省略してもよい。
5	整備資料（第1種） （原本） ^{a)}				
6	部品表（第1種） （原本） ^{a)}				
7	部品価格表				—
8	アフターサービス一 覧表 ^{b)}				—
9	完成品写真 ^{c)}	1 組	完成検査合格 後	前方，後方及び左右側方とす る。	
注^{a)} 取扱説明書に含まれる場合は，提出を省略してもよい。ただし，その場合は，その旨を事前 に提出先へ確認する。					
注^{b)} 全国の営業所等名，所在地及び電話番号を明記する。					
注^{c)} カラーキャビネ版4面又は1 6 0 0×1 2 0 0ピクセル以上のサイズの電子画像データ （J P E Gフォーマット）とする。					

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表 1

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 需品部
調達要求年月日		作成年月日	令和 6 年 6 月 7 日
仕様書番号	GQ-D168001C		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
フォークリフト, 1 t	(株) 豊田自動織機 02-8FD15
	三菱ロジスネクスト (株) FD10T14
	FGE10P
	(株) 小松製作所 FG10-21
	FG15-21
	住友ナコフォークリフト (株) 03FG10PAXⅢ21S
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

a) 機関型式 ディーゼル又はガソリン（調達要領指定書によって指定する。）

b) 定格出力 17 kW以上

c) 寸法 全長 3 300 mm以下
 全幅 1 200 mm以下
 全高 2 150 mm以下

d) 荷重中心 500 mm

e) フォークの長さ 900 mm～1 000 mm

f) 定格荷重 1 000 kg 以上

g) 最小旋回半径 2 200 mm以下

h) 車両質量 2 800 kg 以下

調達品目表 1（続き）

3 附属品

附属品は、次による。ただし、製造者の標準附属品一式に含まれる場合は、除く。

品名	数量	摘要
携行工具	一式	製造者標準品（工具箱又は工具収納袋付き）
予備タイヤ	1 組	製造者標準品，前後輪各 1（ホイール付き）
消火器	1	“消防法”及び“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”の適合品，粉末消火器，A B C ・ 1 . 8 k g ・ 自動車用とする。
ヘッドガードシート 又はヘッドガードルーフ	一式	製造者標準品

4 附属装置

附属装置は、次による。ただし、製造者の標準附属装置一式に含まれる場合は、除く。

品名	数量	摘要
アワメータ	1	—
油圧計（油圧警告灯）	1	—
電流計（充電警告灯）	1	—
水温計（水温警告灯）	1	—
後退ブザー	1	—
消火器固定用取付具	1	車両の適宜の位置に取り付ける。

5 予備品

予備品は、次による。ただし、製造者の標準附属品一式に含まれる場合は、除く。

品名	数量	注記
グロープラグ又はインテークヒータ	1	ディーゼル車に適用
プラグ	2	ガソリン車に適用
予備部品収納箱（袋）	1	携行工具箱（袋）と兼用してもよい。

調達品目表 2

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 需品部
調達要求年月日		作成年月日	令和 6 年 6 月 7 日
仕様書番号	GQ-D168001C		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
フォークリフト, 1 t, 高マスト	三菱ロジスネクスト (株) FD10T14 (最大揚高 4 m)
	(株) 豊田自動織機 02-8FD15 (最大揚高 4 m)
	02-8FG10 (最大揚高 4 m)
	(株) 小松製作所 FG10-21 (最大揚高 4 m)
	住友ナコフォークリフト (株) 03FG10PAXIII21S (最大揚高 4 m)
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 機関型式 ディーゼル又はガソリン (調達要領指定書によって指定する。)
- b) 定格出力 17 kW以上
- c) 寸法 全長 3 300 mm以下
 全幅 1 200 mm以下
 全高 2 600 mm以下
- d) 荷重中心 500 mm
- e) フォークの長さ 900 mm～1 000 mm
- f) 最大揚高 4 000 mm以上
- g) 定格荷重 1 000 kg 以上
- h) 最小旋回半径 2 200 mm以下
- i) 車両質量 2 800 kg 以下

調達品目表 2（続き）

3 附属品

附属品は、次による。ただし、製造者の標準附属品一式に含まれる場合は、除く。

品名	数量	摘要
携行工具	一式	製造者標準品（工具箱又は工具収納袋付き）
予備タイヤ	1 組	製造者標準品，前後輪各 1（ホイール付き）
消火器	1	“消防法”及び“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”の適合品，粉末消火器，A B C ・ 1 . 8 k g ・ 自動車用とする。
ヘッドガードシート 又はヘッドガードルーフ	一式	製造者標準品

4 附属装置

附属装置は、次による。ただし、製造者の標準附属装置一式に含まれる場合は、除く。

品名	数量	摘要
アワメータ	1	—
油圧計（油圧警告灯）	1	—
電流計（充電警告灯）	1	—
水温計（水温警告灯）	1	—
後退ブザー	1	—
消火器固定用取付具	1	車両の適宜の位置に取り付ける。

5 予備品

予備品は、次による。ただし、製造者の標準附属品一式に含まれる場合は、除く。

品名	数量	注記
グロープラグ又はインテークヒータ	1	ディーゼル車に適用
プラグ	2	ガソリン車に適用
予備部品収納箱（袋）	1	携行工具箱（袋）と兼用してもよい。

調達品目表 3

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 需品部
調達要求年月日		作成年月日	令和 6 年 6 月 7 日
仕様書番号	GQ-D168001C		
1 調達品目			
品名	カタログ製品名 ^{a)}		
フォークリフト, 2.5 t	(株) 豊田自動織機	02-8FD25	
		02-8FG25	
	三菱ロジスネクスト (株)	FDE25P-T	
	(株) 小松製作所	FG25-17	
	住友ナコフォークリフト (株)	11FD25PAXⅢ24S	
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)		
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。			
2 性能等			
同等と判断する要求基準は、次による。			
a) 機関型式	ディーゼル又はガソリン (細部は、調達要領指定書によって指定する。)		
b) 定格出力	35 kW以上		
c) 寸法	全長 3 800 mm以下		
	全幅 1 200 mm以下		
	全高 2 300 mm以下		
d) 荷重中心	500 mm		
e) フォークの長さ	1 000 mm～1 100 mm		
f) 定格荷重	2 500 kg 以上		
g) 最小旋回半径	2 400 mm以下		
h) 車両質量	4 000 kg 以下		

調達品目表 3（続き）

3 附属品

附属品は、次による。ただし、製造者の標準附属品一式に含まれる場合は、除く。

品名	数量	摘要
携行工具	一式	製造者標準品（工具箱又は工具収納袋付き）
予備タイヤ	1 組	製造者標準品、前後輪各 1（ホイール付き）
消火器	1	“消防法”及び“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”の適合品、粉末消火器、A B C ・ 1 . 8 k g ・ 自動車用とする。
ヘッドガードシート 又はヘッドガードルーフ	一式	製造者標準品

4 附属装置

附属装置は、次による。ただし、製造者の標準附属装置一式に含まれる場合は、除く。

品名	数量	摘要
アワメータ	1	—
油圧計（油圧警告灯）	1	—
電流計（充電警告灯）	1	—
水温計（水温警告灯）	1	—
後退ブザー	1	—
消火器固定用取付具	1	車両の適宜の位置に取り付ける。

5 予備品

予備品は、次による。ただし、製造者の標準附属品一式に含まれる場合は、除く。

品名	数量	注記
グロープラグ又はインテークヒータ	1	ディーゼル車に適用
プラグ	2	ガソリン車に適用
予備部品収納箱（袋）	1	携行工具箱（袋）と兼用してもよい。

調達品目表 4

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 需品部
調達要求年月日		作成年月日	令和 6 年 6 月 7 日
仕様書番号	GQ-D168001C		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
フォークリフト, 5 t	(株) 豊田自動織機 8FD50
	8FG50
	三菱ロジスネクスト (株) EG1F4F50
	(株) 小松製作所 FH50-2
	住友ナコフォークリフト (株) 21FD50PBXIV
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

a) 機関型式 ディーゼル又はガソリン (細部は、調達要領指定書によって指定する。)

b) 定格出力 45 kW以上

c) 寸法

全長 4 700 mm以下

全幅 1 600 mm以下

全高 2 400 mm以下

d) 荷重中心 600 mm

e) フォークの長さ 1 100 mm～1 400 mm

f) 定格荷重 5 000 kg 以上

g) 最小旋回半径 3 100 mm以下

h) 車両質量 7 400 kg 以下

調達品目表 4（続き）

3 附属品

附属品は、次による。ただし、製造者の標準附属品一式に含まれる場合は、除く。

品名	数量	摘要
携行工具	一式	製造者標準品（工具箱又は工具収納袋付き）
予備タイヤ	1 組	製造者標準品，前後輪各 1（ホイール付き）
消火器	1	“消防法”及び“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”の適合品，粉末消火器，A B C ・ 1 . 8 k g ・ 自動車用とする。
ヘッドガードシート 又はヘッドガードルーフ	一式	製造者標準品

4 附属装置

附属装置は、次による。ただし、製造者の標準附属装置一式に含まれる場合は、除く。

品名	数量	摘要
アワメータ	1	—
油圧計（油圧警告灯）	1	—
電流計（充電警告灯）	1	—
水温計（水温警告灯）	1	—
後退ブザー	1	—
消火器固定用取付具	1	車両の適宜の位置に取り付ける。

5 予備品

予備品は、次による。ただし、製造者の標準附属品一式に含まれる場合は、除く。

品名	数量	注記
グロープラグ又はインテークヒータ	1	ディーゼル車に適用
プラグ	2	ガソリン車に適用
予備部品収納箱（袋）	1	携行工具箱（袋）と兼用してもよい。

調達品目表 5

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 需品部
調達要求年月日		作成年月日	令和 6年 6月 7日
仕様書番号	GQ-D168001C		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
フォークリフト, 20 t	三菱ロジスネクスト (株) FD200-6
	(株) 小松製作所 FD200-7
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 機関型式 ディーゼル又はガソリン (細部は、調達要領指定書によって指定する。)
- b) 定格出力 110 kW以上
- c) 寸法 全長 7500 mm以下
 全幅 3200 mm以下
 全高 3900 mm以下
- d) 荷重中心 900 mm
- e) フォークの長さ 1700 mm～2000 mm
- f) 定格荷重 20000 kg 以上
- g) 最小旋回半径 5400 mm以下
- h) 車両質量 30000 kg 以下

調達品目表 5（続き）

3 附属品

附属品は、次による。ただし、製造者の標準附属品一式に含まれる場合は、除く。

品名	数量	摘要
携行工具	一式	製造者標準品（工具箱又は工具収納袋付き）
予備タイヤ	1 組	製造者標準品，前後輪各 1（ホイール付き）
消火器	1	“消防法”及び“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”の適合品，粉末消火器，A B C ・ 1 . 8 k g ・ 自動車用とする。
ヘッドガードシート 又はヘッドガードルーフ	一式	製造者標準品

4 附属装置

附属装置は、次による。ただし、製造者の標準附属装置一式に含まれる場合は、除く。

品名	数量	摘要
アワメータ	1	—
油圧計（油圧警告灯）	1	—
電流計（充電警告灯）	1	—
水温計（水温警告灯）	1	—
後退ブザー	1	—
消火器固定用取付具	1	車両の適宜の位置に取り付ける。

5 予備品

予備品は、次による。ただし、製造者の標準附属品一式に含まれる場合は、除く。

品名	数量	注記
グロープラグ又はインテークヒータ	1	ディーゼル車に適用
プラグ	2	ガソリン車に適用
予備部品収納箱（袋）	1	携行工具箱（袋）と兼用してもよい。

調達品目表 6

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 需品部
調達要求年月日		作成年月日	令和 6年 6月 7日
仕様書番号	GQ-D168001C		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
フォークリフト, 1. 5 t	三菱ロジスネクスト(株) FD15T14 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 機関型式 ディーゼル
- b) 定格出力 17 kW以上
- c) 寸法 全長 3 300 mm以下
 全幅 1 200 mm以下
 全高 2 200 mm以下
- d) 荷重中心 500 mm
- e) フォークの長さ 900 mm～1 000 mm
- f) 定格荷重 1 500 kg以上
- g) 最小旋回半径 2 200 mm以下
- h) 車両質量 2 800 kg以下

調達品目表 6（続き）

3 附属品

附属品は、次による。ただし、製造者の標準附属品一式に含まれる場合は、除く。

品名	数量	摘要
携行工具	一式	製造者標準品（工具箱又は工具収納袋付き）
予備タイヤ	1 組	製造者標準品，前後輪各 1（ホイール付き）
消火器	1	“消防法”及び“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”の適合品，粉末消火器，A B C ・ 1 . 8 k g ・ 自動車用とする。
ヘッドガードシート 又はヘッドガードルーフ	一式	製造者標準品

4 附属装置

附属装置は、次による。ただし、製造者の標準附属装置一式に含まれる場合は、除く。

品名	数量	摘要
アワメータ	1	—
油圧計（油圧警告灯）	1	—
電流計（充電警告灯）	1	—
水温計（水温警告灯）	1	—
後退ブザー	1	—
消火器固定用取付具	1	車両の適宜の位置に取り付ける。

5 予備品

予備品は、次による。ただし、製造者の標準附属品一式に含まれる場合は、除く。

品名	数量	注記
グロープラグ又はインテークヒータ	1	ディーゼル車に適用
予備部品収納箱（袋）	1	携行工具箱（袋）と兼用してもよい。