

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	3 8 0 5 - 2 8 7 - 4 9 2 0 - 5	仕 様 書 番 号
フォークローダ		G Q - D 1 6 8 0 0 2
		作 成 令和 6 年 6 月 2 4 日
		変 更 年 月 日
		作成部隊等名 補給統制本部 需品部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のホイルローダーについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書に用いる用語及び定義は、次によるほか、G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

N D S Z 8 0 1 1 角形銘板

N D S Z 8 2 0 1 標準色

b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

消防法（昭和23年法律第183号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 塗装

塗装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、焼付塗装による**NDS Z 8201**の色番号2314（OD色）とする。ただし、結合ピン、椅子、ハンドル、シリンダストoppaなど安全性に関連する部位は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3.4 製品の表示

3.4.1 銘板

銘板は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、**GLT-CG-Z000001**の2.3及び**NDS Z 8011**によるほか、**図1**に示す様式の銘板を、フォークローダ運転席前面の適宜の位置に堅固に取り付ける。

単位 mm	
陸 上 自 衛 隊 	
品 名	a)
物 品 番 号	b)
納 入 年 月	c)
納 入 者 名	d)
8 0	

注^{a)} 仕様書の名称を記入する。

注^{b)} 物品番号を記入する。

注^{c)} 納入年度を記入する。

例 2025年度

注^{d)} 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

図1—銘板

3.4.2 取扱注意事項

取扱注意事項は、日本語によって表示するほか、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

4 品質保証

監督及び検査は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

出荷条件は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・附属装置・予備品

附属品、附属装置及び予備品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

6.2 納入書類

6.2.1 添付書類

添付書類は、表1によるものとし、契約の相手方は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製品1両につき各1部を添付する。

表1－添付書類

名称	摘要
取扱説明書（日本語版）	G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の7.1 a)による。
整備資料（第1種） ^{a)}	G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の7.2 a)による。
部品表（第1種） ^{a)}	G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の7.3 a)による。
アフターサービス連絡表 ^{a)}	納地近傍の営業所等名，所在地及び電話番号を記載する。
契約不適合に係る契約条項	G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の7.4による。
注 ^{a)} 取扱説明書に含まれる場合は，添付を省略してもよい。	

6.2.2 提出書類

提出書類は、表2によるものとし、契約の相手方は、納期までに陸上自衛隊補給統制本部需品部へ各2部，納地先の各補給処装備計画部需品課（陸上自衛隊関東補給処においては，松戸支処需品部補給整備課）へ各1部を提出する。ただし，過去に納入実績があり，前回納入時と変更がない場合は，省略してよい。

表2－提出書類

名称	摘要
取扱説明書（日本語版）	G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の7.1 a)による。
整備資料（第1種） ^{a)}	G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の7.2 a)による。
部品表（第1種） ^{a)}	G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の7.3 a)による。
アフターサービス一覧表 ^{a)}	全国の支店，営業所等名，所在地及び電話番号を記載する。
完成品写真	前方，後方，左右側方を確認可能なカラーキャビネ版4面又は1600×1200ピクセル以上の電子画像データ（J P E Gフォーマット）とする。
注 ^{a)} 取扱説明書に含まれる場合は，添付を省略してもよい。	

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の8.3による。

調達品目表

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 需品部
調達要求年月日	令和 6年 月 日	作成年月日	令和 6年 6月24日
仕様書番号	GQ-D168002		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
ホイールローダー	ヤンマー建機(株) V5-7 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目			性能等
形状			簡易に着脱可能な4柱キャノピーをもつ形状とする。
機関型式			ディーゼル
機関定格出力		k W	28以上
駆動方式			4輪駆動
最高速度		k m/h	14以上
常用荷重		k g	950以上
輸送寸法 ^{a)}	全長	mm	4400以下
	全幅	mm	1700以下
	高さ	mm	2300以下
最低地上高		mm	290以上
機体質量		k g	3200以下
タイヤ			15.5/60-18-8PR 標準タイヤ
注^{a)} 輸送寸法とは、フォークローダ本体からアタッチメント及びキャノピーを外した状態とする。			

調達品目表（続き）

3 附属品

附属品は、次による。ただし、製造者の標準附属品一式に含まれる場合を除く。

品名	数量	性能等
携行工具	一式	製造者標準品 工具箱付き（黒又はOD色）
バケット	1	容量0.6 m ³ 以下 幅1690 mm以下 OD色
パレットフォーク（4本爪）	1	200 L入りドラム缶3本を同時に積載可能 爪の長さ900 mm～970 mm 爪中央間隔600 mm 質量270 kg以下 OD色
パレットフォーク（2本爪）	1	爪の長さ900 mm～1000 mm OD色
粉末ABC消火器	1	消防法適合品 蓄圧式 自動車用 薬剤量2.0 kg以上
タイヤチェーン	4	ラダー形 収納袋付き
レバーホイスト	4	定格荷重1.6 t以上
麻芯ワイヤーロープ	8	両端リング 収納袋付き 直径21 mm～23 mm 全長1000 mm
シャックル	4	使用荷重4.1 t以上 収納袋付き
タイヤストッパー	8	2個を1組として、ロープなどによって結束する。
ラッシングベルト	1	両端リング ベルト幅75 mm ベルト長6 m
ブリッジ	一式	ベロ式 積載荷重4 t／一式 全幅450 mm以上 全長3750 mm以上 質量80 kg以下／1個
運転席カバー	1	運転席を覆う茶筒形状 ポリエステル帆布 OD色

4 附属装置

附属装置は、次による。ただし、製造者の標準附属装置一式に含まれる場合を除く。

品名	数量	性能等
アタッチメント着脱補助装置	一式	工具などを使用せずにパレットフォーク及びバケットを着脱する装置
消火器取付具	1	附属品の消火器を運転席付近に固定する。

調達品目表（続き）

5 予備品

予備品は，次による。ただし，製造者の標準附属品一式に含まれる場合を除く。

品名	数量	性能等
エアエレメント	各 3	製造者標準品
燃料エレメント		
オイルエレメント		