

調達要求番号：

| 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 |                               |                       |             |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|
| 物品番号            | 5 4 3 0 - 2 9 2 - 6 8 8 9 - 5 | 仕 様 書 番 号             |             |
| 野外貯油タンク（１５ＫＬ）   |                               | G Q - Z 1 0 8 0 0 3 D |             |
|                 |                               | 作 成                   | 令和 ５年 ２月 ２日 |
|                 |                               | 変 更                   | 令和 ７年 ４月 ２日 |
|                 |                               | 作成部隊等名                | 補給統制本部 需品部  |

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の折りたたみタンクについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

#### 1.2.3

##### アダプタ・カブラ

この仕様書においては、アーム式（レバー式）継手のおすをアダプタ、めすをカブラという。

### 1.3 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称、仕様書の名称及び構成品名、仕様書の名称及び附属品名又は仕様書の名称及び予備品名による。

例1 野外貯油タンク（１５ＫＬ）

例2 野外貯油タンク（１５ＫＬ）、タンク本体

例3 野外貯油タンク（１５ＫＬ）、タンク用工具

例4 野外貯油タンク（１５ＫＬ）、接続具A

### 1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

N D S Z 8 0 1 1 角形銘板

M I L - P R F - 3 2 2 3 3 TANKS, COLLAPSIBLE, 3, 000, 10, 000, 20, 000, 50, 000, &210, 000 U. S. GALLONS, FUEL

#### b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2 一般的事項

この製品は、MIL-PRF-32233に準拠し、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 構成

構成は、表1によるほか、規定の数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。

表1－構成

| 構成品名      |           | 数量 |
|-----------|-----------|----|
| タンク       | 本体        | 1  |
|           | 注入／送出口用金具 | 1  |
|           | 通気口用金具    | 1  |
|           | 排出口用金具    | 1  |
| グラウンドシート  |           | 1  |
| 硬質ホース     | 呼び4 B     | 3  |
|           | 呼び2 B     | 2  |
| Y型アダプタ    |           | 1  |
| サクシオンユニット |           | 1  |
| アース装置     |           | 1  |
| タンク収納箱    |           | 1  |
| ホース収納箱    |           | 1  |
| 接続具等収納箱   |           | 1  |

### 3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

### 3.4 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- 図1に示す様式の銘板をタンク本体の適宜な位置に表示する。
- 用字及び書体は、NDS Z 8011の4.1による。
- 物品管理区分標識は、GLT-CG-Z000001の図1及び図2のf)による。

|                                                                                             |               |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 陸 上 自 衛 隊  |               | 単位 mm<br>40<br>60 |
| 品 名                                                                                         | 野外貯油タンク（15KL） |                   |
| 物 品 番 号                                                                                     | a)            |                   |
| 納 入 年 度                                                                                     | b)            |                   |
| 納 入 者 名                                                                                     | c)            |                   |
| 60                                                                                          |               |                   |

**注記** 寸法は，標準を示す。

**注**<sup>a)</sup> 物品番号を記入する。

**注**<sup>b)</sup> 納入年度を記入する。

**例** 2025年度

**注**<sup>c)</sup> 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

**図1－銘板**

#### 4 品質保証

監督及び検査は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

#### 5 出荷条件

##### 5.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

##### 5.2 包装の表示

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

#### 6 その他の指示

##### 6.1 附属品及び予備品

附属品及び予備品は，調達品目表による。

##### 6.2 納入書類

###### 6.2.1 添付書類

添付書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，表3によるほか，日本語版とし，合冊してもよい。

**表3－添付書類**

| 番号 | 名称          | 数量 | 摘要                          |
|----|-------------|----|-----------------------------|
| 1  | 取扱説明書       | 1  | GLT-CG-Z000001の7.1 a)による。   |
| 2  | 整備資料（第1種）   | 1  | GLT-CG-Z000001の7.2 a)による。   |
| 3  | 部品表（第1種）    | 1  | GLT-CG-Z000001の7.3 a)による。   |
| 4  | アフターサービス連絡表 | 1  | 納入先近傍の営業所等名，所在地及び電話番号を記載する。 |

### 6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、**表4**によるほか、日本語版とし、電子データで納期までに陸上自衛隊補給統制本部需品部に提出する。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略してよい。

**表4－提出書類**

| 番号 | 名称          | 数量 | 摘要                                  |
|----|-------------|----|-------------------------------------|
| 1  | 取扱説明書       | 1  | G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の7.1 a)による。 |
| 2  | 整備資料（第1種）   | 1  | G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の7.2 a)による。 |
| 3  | 部品表（第1種）    | 1  | G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の7.3 a)による。 |
| 4  | アフターサービス一覧表 | 1  | 全国の支店及び営業所等名，所在地及び電話番号を記載する。        |

### 6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の8.3による。

# 調 達 品 目 表

|             |                       |           |                  |
|-------------|-----------------------|-----------|------------------|
| 調 達 要 求 番 号 |                       | 作成部隊等名    | 補給統制本部 需品部       |
| 調達要求年月日     | 令和 7 年 月 日            | 作 成 年 月 日 | 令和 7 年 4 月 2 2 日 |
| 仕 様 書 番 号   | G Q - Z 1 0 8 0 0 3 D |           |                  |

## 1 調達品目

| 品名                                                                                   | カタログ製品名 <sup>a)</sup>                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 折りたたみタンク                                                                             | ホクセツ技研（株） 折りたたみタンク<br>SEI Industries 1 5 K L 折りたたみ燃料タンク<br>Avon Engineered Fabrications LLC 折りたたみタンク<br>又は同等以上のもの（他社の製品を含む。） |
| <b>注<sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。 |                                                                                                                              |

## 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

| 構成品名     |           | 性能等                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| タンク      | 本体        | a) 貯油容量は、1 5 k l 以上とする。<br>b) 折りたたみ状態と展開状態の繰り返しが可能である。<br>c) 耐油性素材の袋体とする。<br>d) 未充填時の寸法は、4 1 0 0 mm～4 8 0 0 mm × 5 0 0 0 mm～5 5 0 0 mmとする。<br>e) 質量は、空虚状態で1 0 0 k g 以下とする。<br>f) 使用する周囲温度は、－3 0 ℃～5 0 ℃とする。<br>g) 使用する周囲湿度は、0 %～1 0 0 %とする。<br>h) 各種金具組立品を装着した空虚状態で、4 人以下の人員で移動又は取扱いが可能である。 |
|          | 注入／送出口用金具 | バルブは、バタフライバルブ（レバー式）とし、硬質ホース呼び4 B と接続するためのアダプタを備える。                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | 通気口用金具    | 製造者の社内規格による。                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | 排出口用金具    | 製造者の社内規格による。                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| グラウンドシート |           | a) 材料は、耐油性帆布とする。<br>b) 色は、タンク本体と同系色とする。<br>c) 寸法は、6 0 0 0 mm～8 0 0 0 mm × 6 0 0 0 mm～8 0 0 0 mmとする。<br>d) 質量は、6 0 k g 以下とする。                                                                                                                                                                |
| 硬質ホース    | 呼び4 B     | a) 材料は、耐油性をもち、長さは、2 5 0 0 mm～2 6 0 0 mmとする。<br>b) 継手は、アルミニウム合金製のアーム式（レバー式）とし、ダストプラグ又はダストキャップをチェーンでつないだ一体型とする。                                                                                                                                                                               |
|          | 呼び2 B     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 調 達 品 目 表（続き）

### 2 性能等（続き）

| 構成品名      | 性能等                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y型アダプタ    | 継手は、アルミニウム合金製のアーム式（レバー式）とし、呼び4 Bカプラと呼び2 Bアダプタ2口で、ダストプラグ及びダストキャップをチェーンでつないだ一体型とする。               |
| サクションユニット | a) 継手は、アルミニウム合金製のアーム式（レバー式）とし、呼び4 Bカプラ2口で、ダストプラグをチェーンでつないだ一体型とする。<br>b) バルブは、バタフライバルブ（レバー式）とする。 |
| アース装置     | 製造者の社内規格による。                                                                                    |
| タンク収納箱    | アルミニウム合金製とし、タンク本体、グランドシート及びタンク取付用金具の収納が可能である。                                                   |
| ホース収納箱    | アルミニウム合金製とし、硬質ホース及びアース装置の収納が可能である。                                                              |
| 接続具等収納箱   | アルミニウム合金製とし、Y型アダプタ、サクションユニット、予備品及び工具収納箱の収納が可能である。                                               |

### 3 附属品

| 品名                                                   | 数量 <sup>a)</sup> | 摘要                                            |
|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| タンク用工具セット                                            | 1                | タンク組立時に必要な工具を全て含む。                            |
| 修理具セット                                               | 1                | 製造者の社内規格による。                                  |
| 工具収納箱                                                | 1                | 工具収納箱には、タンク用工具セット及び修理具セットが入り、接続具等収納箱に収納可能である。 |
| <b>注<sup>a)</sup></b> 規定の数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。 |                  |                                               |

## 調 達 品 目 表 ( 続 き )

### 4 予備品

| 品名   | 数量 <sup>a)</sup> | 性能等                              | 摘要                           |
|------|------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 接続具A | 1                | M7 5 P 3めねじと4 Bアダプタをもつ。          | トラック積載ホースと硬質ホース呼び4 Bを接続      |
| 接続具B | 1                | 両端に4 Bアダプタをもつ。                   | Y型アダプタと硬質ホース呼び4 Bを接続         |
| 接続具C | 2                | N P T 2おねじと2 Bカプラ (ダストプラグ付) をもつ。 | 接続具Dと硬質ホース呼び2 Bを接続           |
| 接続具D | 2                | ボールバルブ (レバー式) の両側にN P T 2めねじをもつ。 | 接続具Cと接続具E, または, 接続具Cと接続具Fを接続 |
| 接続具E | 2                | 1 - 1 / 4 BカプラとN P T 2おねじをもつ。    | 一般用ホースと接続具Dを接続               |
| 接続具F | 2                | 1 - 1 / 2 BカプラとN P T 2おねじをもつ。    | 航空用ホースと接続具Dを接続               |

**注<sup>a)</sup>** 規定の数量を変更する場合は, 調達要領指定書によって指定する。