



形式	PF-22AA-2.62
寸法	F=3400W × 2500D
床仕様	F=重荷重ウォークイン仕様(樹脂ベース60H)【標準パネル】
扉種類	F=845W × 1846H 片開き扉(右ヒンジ) 1枚
結合方式	F=コーチボルト
面材	F=内面:アルミ(アルマイト) 外面:アルミ(アルマイト)
付属品	F=圧力調整弁(100mm.PF用) 1個
	F=LED庫内灯(スイッチなし) 2個
	F=▲標準庫内灯40W 付属不要(スイッチ要) 1個
	F=アルミ製チェッカープレート板厚3.5 2.62坪

パネル割は製作時変更になる場合があります。

プレハブ冷凍庫機械仕様

コンデンスユニット(室外機)		
形式	ECOV-D22WA	台数: 1台
外形寸法	高さ1250 × 幅1150 × 奥行420(mm)	
電源	三相 200V 60Hz	
消費電力	3.67kW	
ユニットクーラー(室内機)		
形式	UCR-D4VHA	台数: 1台
外形寸法	高さ463 × 幅1123 × 奥行500(mm)	
電源	三相 200V 60Hz	
消費電力	霜取: 3.15kW	
コントローラ(制御盤)		
形式	RBS-P20HRB-Q	台数: 1台
外形寸法	電子リモコン: 高さ120×幅130×奥行28(mm) 制御ボックス: 高さ275×幅512×奥行117(mm)	
電源	単相 200V 60Hz	
消費電力	10W以下 コンデンスユニットの消費電力に含まれる	

