

支出負担行為担当官
防衛省大臣官房会計課
会計管理官 平下 一三
(公印省略)

公 告

下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。

記

1. 入札に付する事項

調達番号	件名	内容	納入場所	納入期限
R8-S-0274	机(高官用)外15件	仕様書のとおり	仕様書のとおり	令和8年6月30日

2. 入札方式 一般競争入札（電子調達システム（政府電子調達（GEP S））対象案件）
3. 入札日時 令和8年5月25日(月) (10:45)
4. 入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎E2棟3階入札室
5. 参加資格 (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和07・08・09年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」のD等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有するもの。
(4) 防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5) 前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行うおとする者でないこと。
6. 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
7. 入札保証金及び契約保証金 免除
8. 入札の無効 5の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。
9. 契約書作成の要否 要
10. 適用する契約条項 一般契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項
11. その他
(1) 細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」（以下、入札案内）のとおり。
(2) 入札案内受領の際、資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写しを提示すること。
(3) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。
(4) 同等品にて入札に参加する場合は、別途配布する入札案内に記載の問い合わせ先に照会のうえ、令和8年5月18日(月)12:00まで（行政機関の休日を除く）に調達要求元の確認を受けた同等品確認書を提出すること。
(5) 本案件は、府省共通の「電子調達システム」(<https://www.p-portal.go.jp>)を利用した応札及び入札手続により実施するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、令和8年5月21日(木)

までに、下記担当者必着分を有効とする。

- (6) 落札者が、10に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。
- (7) 入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先
〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1 (庁舎A棟10階) ※顔写真付の身分証明書を
持参すること。
受付時間 9:30~18:15 (12:00~13:00までの間を除く)

また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。

メールアドレス：naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jp

メール件名：「件名：○○○」 入札案内送信依頼

添付ファイル：資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し

防衛省大臣官房会計課契約係 新保 電話 03-3268-3111 内線20822

仕 様 書			
品 名	カタログ品共通仕様書	作成年月日	令和8年4月16日
		作 成 課	大臣官房企画評価課

1 総則

(1) 一般事項

この仕様書は、内部部局で使用するカタログ品の調達について規定する。カタログ品の仕様は簡条2(2)に規定する事項を除き製造者の仕様及び社内規格並びに商慣習による。

(2) 用語の意義

本仕様書にある「支出負担行為担当官等」とは、支出負担行為担当官又は契約担当官及びその補助者のことをいう。

2 製品に関する要求

(1) 品名及びカタログ製品名

この仕様書で調達する製品の品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

(2) 特別な要求

特に必要な場合は記載する。

3 出荷条件

製品の包装は、再生利用の容易さ及び廃棄時の負担低減に配慮されていること。

4 検査

検査は本仕様書に基づき、支出負担行為担当官補助者が行うものとする。

5 グリーン購入法の遵守について

本調達物品等が「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和8年2月3日変更閣議決定)」の基準を満たすものであること。ただし、基本方針の改定があった場合には、これに従うものとする。

6 配送車両について

(1) 本契約の履行に当たっては、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)に規定する、ディーゼル車規制に適合する自動車を使用し、または使用させること。

(2) 本契約の履行において使用し、又は使用させる自動車の自動車検査証(車検証)の提示を求めた場合、速やかに提示すること。

7 その他

(1) 庁舎内への出入り及び施設への立入りについては、庁舎内で定められた関係規則の手続きを行うと共に、諸規定に従うものとする。

(2) 警備の観点から、納品される物品等については、X線検査を行うことにより多少時間がかかることを了承すること。

(3) 業務中、各施設及び職員等に損害を与えた場合は、受注者の責任において復旧及び補償すること。

(4) 本仕様書に疑義が生じた場合には、支出負担行為担当官等と協議すること。

調達品目表

調達要求番号		作成部署	大臣官房企画評価課		
連番	品名	カタログ製品名	合計	単位	備考
1	机(高官用)	コクヨ DSX-MG1808-BMMZ82(引出し SDC-X5F6Nを含む) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	2	台	注)
2	L型デスク(高官用)	コクヨ DSX-MQK-BME6AMZ82(引出し SDC-X5F6N、幕板 SDP-XM163Gを含む) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	2	台	注)
3	片面デスク	コクヨ SD-WFC126SAAMT1N3 又はトキ JP-1206HWCN-WX 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	4	台	注)
4	ワゴン	コクヨ DGT-FT3D46-E6A1(非常解錠キーを含む) 又は トキ CZR-046MPCSKB-T1(非常解錠キーを含む) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	6	台	注) 6台に付き非常開錠 キー1個含む
5	会議用テーブル	コクヨ DSX-K1809K-BMMZ52 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	台	注)
6	会議用椅子	コクヨ K04-PF38SC-M6M63 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	4	脚	注)
7	ソファ	コクヨ MGI-3M-W55LPB61 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	脚	注)
8	応接用椅子	コクヨ MGI-5M-W55LPB61 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	2	脚	注)
9	応接用テーブル	コクヨ MTB-01T-W552 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	台	注)
10	吸音ブース	コクヨ PFRP-SJ10H-KNM61 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	4	枚	注)
11	吸音ブース	コクヨ PFRP-SL10H-6AKNM61 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	枚	注)
12	吸音ブース	コクヨ PFRP-SR10H-6AKNM61 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	枚	注)
13	吸音ブース用連結金具	コクヨ PFRJ-LH-6AKNM61 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	個	注)
14	吸音ブース用連結金具	コクヨ PFRJ-S-E6A1 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	4	個	注)
15	吸音ブース用床固定金具	コクヨ PFRA-F-E6A1 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	2	個	注)
16	パーティション	コクヨ PLF-J1218C-E6EBEC1 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	3	台	注)

※納入場所

東京都新宿区市谷本村町5-1
防衛省A棟12階 人事教育局旧服務管理官

※納期

令和8年6月30日まで
ただし細部は、官側と調整すること。

注) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

番号	品名	同等品申請に係る仕様等要求について
1	机(高官用)	<ul style="list-style-type: none"> ・W1800×D800×H720(mm) (±15mmは可) であること。 ・コンセントボックスは2箇所であること。 ・天板はメラミン化粧板で、色は木目色、厚みは25mm以上であること。 ・脚はR形状気味の八の字型、アルミダイキャストで色はブラックであること。 ・床傾斜調整範囲15mm以上であること。 ・W420×D295×H44(mm)以上の引出しがついていること。 ・天板と同色の幕板がついていること。 ・No. 1、2、5は同メーカーシリーズであること。
2	L型デスク(高官用)	<ul style="list-style-type: none"> ・W1900×D1800(天板:900)×H720(mm) (±15mmは可) であること。 ・天板はメラミン化粧板で色は木目色、厚みは25mm以上であること。 ・脚はR形状気味の八の字型、アルミダイキャストで色はブラックであること。 ・床傾斜調整範囲15mm以上であること。 ・W420×D295×H44(mm)以上の引出しがついていること。 ・袖にはW1800×D510×H720(mm) (±15mmは可) の2段テールオープン収納庫付きであること。また収納庫の脚色はブラックであること。 ・ソトクローズ機構付きであること。 ・No. 1、2、5は同メーカーシリーズであること。
3	片面デスク	<ul style="list-style-type: none"> ・W1200×D600×H720(mm) (±15mmは可) であること。 ・天板厚は25mm以上で、木目中間色であること。 ・脚はキャスター付きロ形状脚で、色はホワイトであること。 ・コンセントボックスは幅222mm以上で、3方向から使用できる配線カバー、コンセントボックス(受け)がついていること。 ・コンセントボックスはワゴンに干渉しないこと。
4	ワゴン	<ul style="list-style-type: none"> ・W395～400×D600～610×H645～655 (mm)であること。 ・3段目はツグレール引出しであること。 ・本体色はブラックであること。 ・ダイヤル錠であること。 ・ペントレー+A4引出+A4引出であること。 ・ストップ付薄型自在キャスターであること。 ・デスク(コンセントボックス)に干渉しないこと。
5	会議用テーブル	<ul style="list-style-type: none"> ・W1800×D900×H720(mm) (±15mmは可) であること。 ・天板はメラミン化粧板で、色は味わい深い自然のぬくもりを感じさせる木目色、厚みは25mm以上であること。 ・木目配線カバー付きの配線孔付き(内寸W845×D120(mm) (±15mmは可))であること。 ・脚はR形状気味の八の字型、アルミダイキャストで色はブラックであること。 ・床傾斜調整範囲18mm以上であること。 ・天板固定タイプであること。 ・No. 1、2、5は同メーカーシリーズであること。
6	会議用椅子	<ul style="list-style-type: none"> ・W600×D550×H850(mm) (±15mmは可) であること。 ・背肘一体型張りぐるみで、張地は再生ポリエステル100%のサステナブル素材クロス、色はダークグレーージュであること。 ・脚は回転脚で、ポリッシュであること。 ・キャスターはΦ65mm以上であること。 ・座は後方に沈みやすい仕様であること。
7	ソファ	<ul style="list-style-type: none"> ・W2115×D900×H730(mm) (±15mmは可) であること。 ・本革張りで、色はブラックであること。 ・ベースはウォールナット突板で、色は濃い木目であること。 ・ポケットコイルとエラスパント、多層のスプリングの組み合わせであること。 ・No. 7～No. 9は同メーカーシリーズであること。
8	応接用椅子	<ul style="list-style-type: none"> ・W905×D900×H730(mm) (±15mmは可) であること。 ・本革張りで色はブラックであること。 ・ベースはウォールナット突板で、色は濃い木目であること。 ・ポケットコイルとエラスパント、多層のスプリングの組み合わせであること。 ・No. 7～No. 9は同メーカーシリーズであること。

9	応接用テーブル	<ul style="list-style-type: none"> ・W1200×D600×H500(mm) (±15mmは可) であること。 ・ウォールナット突板で、色は濃い木目であること。 ・パネル脚であること。 ・No. 7～No. 9は同メーカーシリーズであること。
10	吸音ブース	<ul style="list-style-type: none"> ・W960×H1925(mm) (±15mmは可) で、中間用であること。 ・周波数帯域(500～1000Hz)の吸音率が0.48以上の吸音ブースであること。 ・クロス張りで、色は外側ダークグレーッシュ、内側はホワイトブラウンであること。 ・No. 10～No. 15は同メーカーシリーズであること。
11	吸音ブース	<ul style="list-style-type: none"> ・W960×H1925(mm) (±15mmは可) で、エンド用であること。 ・周波数帯域(500～1000Hz)の吸音率が0.48以上の吸音ブースであること。 ・クロス張りで、色は外側ダークグレーッシュ、内側はホワイトブラウンであること。 ・No. 10～No. 15は同メーカーシリーズであること。
12	吸音ブース	<ul style="list-style-type: none"> ・W960×H1925(mm) (±15mmは可) で、エンド用であること。 ・周波数帯域(500～1000Hz)の吸音率が0.48以上の吸音ブースであること。 ・クロス張りで、色は外側ダークグレーッシュ、内側はホワイトブラウンであること。 ・No. 10～No. 15は同メーカーシリーズであること。
13	吸音ブース用連結金具	<ul style="list-style-type: none"> ・H1925mm用であること。 ・90°、2方向の連結が可能であること。 ・No. 10～No. 15は同メーカーシリーズであること。
14	吸音ブース用連結金具	<ul style="list-style-type: none"> ・直線方向の連結が可能であること。 ・No. 10～No. 15は同メーカーシリーズであること。
15	吸音ブース用床固定金具	<ul style="list-style-type: none"> ・金具の色は、黒であること。 ・No. 10～No. 15は同メーカーシリーズであること。
16	パーティション	<ul style="list-style-type: none"> ・W1200×H1800(mm) (±15mmは可) で、ジャバラ仕様であること。 ・周波数帯域(500～1000Hz)の吸音率が0.73以上の吸音ブースであること。 ・クロス張りで、色は濃いグレー系であること。