防整整第２２５３６号
令和７年９月３０日
一部改正　防整整第２４６９６号
令和８年９月２９日

陸上幕僚監部監理部会計課長
熊　本　防　衛　支　局　長　　殿

整備計画局施設整備課長
（　公　印　省　略　）

熊本地震の復旧工事等における積算方法等についての一部改正について（通知）

熊本地震の復旧工事等における積算方法等について（防整整２２５３６号。令和７年９月３０日）の一部を改正したので、令和８年１０月１日以降に入札公告を行う工事から適用されたく通知する。

添付書類：別紙、付紙第１、付紙第２、属紙
写送付先：大臣官房会計課長、整備計画局施設計画課長、整備計画局提供施設計画官、整備計画局建設制度官、地方協力局総務課長、地方協力局環境政策課長、地方協力局在日米軍協力課長、陸上幕僚監部防衛部施設課長、九州防衛局調達部長

別紙

熊本地震の復旧工事等における積算方法等について

１　適用対象工事

防衛省が実施する建設工事（工事の実施細目について（防整技第７１６７号。２８．３．３１）第２第１号に規定する建設工事をいう。）のうち、熊本県内で実施される全ての土木工事に適用する。

２　積算

ア　直接工事費

付紙第１のとおりとする。

イ　間接工事費

土木工事の間接工事費は、「土木工事積算価格算定要領」により各工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率に、それぞれ以下の補正係数を乗じた率を用いて算定する。

間接工事費 補正係数

共通仮設費	１．１
現場管理費	１．１

３　入札参加希望者への周知

熊本地震の復旧工事等における積算方法等を適用とする工事である旨を入札説明書へ記載するとともに、付紙第２を参考に入札説明書等ダウンロードシステムへ掲示する。

４　その他

本積算方法等の適用に当たり疑義が生じた場合は、整備計画局施設整備課と協議するものとする。

付紙第１

直接工事費の積算

熊本地震の復旧工事等で適用する歩掛は、次に示す９工種とし、属紙に掲げる単価表を用いるものとする。

番号	工　種　名
1	掘削
2	整地
3	路体（築堤）盛土
4	路床盛土
5	積込（ルーズ）
6	掘削（ＩＣＴ）
7	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）
8	路床盛土（ＩＣＴ）
9	積込（コンクリート殻）

付紙第２

土木工事における熊本地震の復旧工事等における積算方法

１　直接工事費

本工事で適用する歩掛は、次に示す９工種とし、属紙に掲げる単価表を用いるものとする。

番号	工　　種　　名
1	掘削
2	整地
3	路体（築堤）盛土
4	路床盛土
5	積込（ルーズ）
6	掘削（ＩＣＴ）
7	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）
8	路床盛土（ＩＣＴ）
9	積込（コンクリート殻）

２　間接工事費

土木工事の間接工事費は、「土木工事積算価格算定要領」により各工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率に、それぞれ以下の補正係数を乗じた率を用いて算定する。

間接工事費 補正係数

共通仮設費	１．１
現場管理費	１．１

属紙

熊本地震の被災地で適用する施工パッケージ標準単価　一覧表

番号	施工パッケージ名称	頁	参考：施工パッケージ型積算基準
			工種名称
001	掘削	001-1～5	土工
002	整地	002-1	〃
003	路体（築堤）盛土	003-1	〃
004	路床盛土	004-1	〃
005	積込（ルーズ）	005-1	〃
006	掘削（ＩＣＴ）	006-1	土工（ＩＣＴ）
007	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	007-1	〃
008	路床盛土（ＩＣＴ）	008-1	〃
009	積込（コンクリート殻）	009-1	構造物とりこわし工

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
										K				R					Z					S	K （*印：資料）			R				Z				S	
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	平均施工幅員	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	-	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	-	-	-	-	379.65	54.69	54.69	-	-	26.75	26.75	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称20t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	-	普通土30,000m3以上	-	-	-	-	232.35	58.46	58.46	-	-	19.95	19.95	-	-	-	21.59	21.59	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（2011年規制）］通称32t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	無し	5,000m3未満	-	-	-	-	415.68	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	無し	5,000m3以上10,000m3未満	-	-	-	-	354.58	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	無し	10,000m3以上50,000m3未満	-	-	-	-	290.03	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	無し	50,000m3以上	-	-	-	-	242.62	48.81	48.81	-	-	27.90	27.90	-	-	-	23.29	23.29	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	有り	5,000m3未満	-	-	-	-	683.33	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	有り	5,000m3以上10,000m3未満	-	-	-	-	562.85	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	有り	10,000m3以上50,000m3未満	-	-	-	-	455.27	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	有り	50,000m3以上	-	-	-	-	379.23	48.81	48.81	-	-	27.90	27.90	-	-	-	23.29	23.29	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	片切掘削	-	-	-	-	-	-	-	1,405.2	10.28	10.28	-	-	84.26	74.39	9.87	-	-	5.46	5.46	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	水中掘削	-	-	-	-	-	-	-	395.33	53.30	53.30	-	-	29.70	29.70	-	-	-	17.00	17.00	-	-	-	-	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］バケット容量（平積）0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	-	6,968.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	上記以外（小規模）	-	-	標準	-	-	-	-	1,342.7	27.65	27.65	-	-	61.34	61.34	-	-	-	11.01	11.01	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.28m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	上記以外（小規模）	-	-	標準以外	-	-	-	-	2,870.0	21.20	21.20	-	-	70.89	70.89	-	-	-	7.91	7.91	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.13m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	-	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	-	-	-	-	599.69	54.69	54.69	-	-	26.75	26.75	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称20t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	-	普通土30,000m3以上	-	-	-	-	372.98	58.46	58.46	-	-	19.95	19.95	-	-	-	21.59	21.59	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（2011年規制）］通称32t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	無し	5,000m3未満	-	-	-	-	531.00	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	無し	5,000m3以上10,000m3未満	-	-	-	-	455.27	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
										K				R					Z					S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	平均施工幅員	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	無し	10,000m3以上50,000m3未満	-	-	-	-	382.12	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	無し	50,000m3以上	-	-	-	-	296.17	48.81	48.81	-	-	27.90	27.90	-	-	-	23.29	23.29	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	有り	5,000m3未満	-	-	-	-	869.23	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	有り	5,000m3以上10,000m3未満	-	-	-	-	735.83	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	有り	10,000m3以上50,000m3未満	-	-	-	-	637.72	44.63	44.63	-	-	35.43	35.43	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	有り	50,000m3以上	-	-	-	-	466.66	48.81	48.81	-	-	27.90	27.90	-	-	-	23.29	23.29	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	水中掘削	-	-	-	-	-	-	-	570.92	53.30	53.30	-	-	29.70	29.70	-	-	-	17.00	17.00	-	-	-	-	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］バケット容量（平積）0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	-	10,720	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	1,000m3未満	-	-	無し	無し	1,692.5	50.98	33.30	14.80	-	32.27	30.45	-	-	-	16.75	15.81	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	1,000m3未満	-	-	無し	有り（5,000m3未満）	1,880.2	49.36	29.98	13.32	3.47	34.29	32.65	-	-	-	16.35	15.50	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］通称7t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	1,000m3未満	-	-	無し	有り（5,000m3以上）	1,916.0	51.41	29.43	13.07	6.37	31.63	30.02	-	-	-	16.96	16.13	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	1,000m3未満	-	-	有り（50,000m3未満）	無し	1,968.9	49.57	28.64	12.72	5.74	33.29	31.72	-	-	-	17.14	16.33	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	被災地補正対象
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	1,000m3未満	-	-	有り（50,000m3以上）	無し	1,926.4	50.71	29.26	13.00	5.92	31.74	30.14	-	-	-	17.55	16.72	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	被災地補正対象
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	1,000m3以上3,000m3未満	-	-	無し	無し	1,255.1	50.97	32.68	14.52	-	32.28	29.89	-	-	-	16.75	15.51	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	1,000m3以上3,000m3未満	-	-	無し	有り（5,000m3未満）	1,442.8	48.86	28.43	12.63	4.52	34.91	32.83	-	-	-	16.23	15.15	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］通称7t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	1,000m3以上3,000m3未満	-	-	無し	有り（5,000m3以上）	1,478.5	51.55	27.76	12.33	8.26	31.43	29.41	-	-	-	17.02	15.97	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	1,000m3以上3,000m3未満	-	-	有り（50,000m3未満）	無し	1,531.5	49.18	26.81	11.90	7.38	33.57	31.62	-	-	-	17.25	16.24	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	被災地補正対象
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	1,000m3以上3,000m3未満	-	-	有り（50,000m3以上）	無し	1,488.9	50.64	27.56	12.24	7.66	31.58	29.57	-	-	-	17.78	16.74	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	被災地補正対象
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	3,000m3以上5,000m3未満	-	-	無し	無し	1,018.5	50.98	32.09	14.26	-	32.27	29.34	-	-	-	16.75	15.23	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
										K				R				Z					S	K （*印：資料）			R				Z				S	
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	平均施工幅員	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	3,000m3以上5,000m3未満	-	-	無し	有り（5,000m3未満）	1,206.2	48.47	27.11	12.04	5.41	35.41	32.94	-	-	16.12	14.84	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］適称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］適称7t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	3,000m3以上5,000m3未満	-	-	無し	有り（5,000m3以上）	1,242.0	51.65	26.34	11.69	9.83	31.28	28.88	-	-	17.07	15.83	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］適称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］適称20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	3,000m3以上5,000m3未満	-	-	有り（50,000m3未満）	無し	1,294.9	48.85	25.27	11.21	8.73	33.81	31.51	-	-	17.34	16.15	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］適称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	被災地補正対象
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	3,000m3以上5,000m3未満	-	-	有り（50,000m3以上）	無し	1,252.4	50.58	26.11	11.60	9.11	31.45	29.07	-	-	17.97	16.74	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］適称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	被災地補正対象
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	5,000m3以上7,000m3未満	20m未満	-	無し	無し	1,018.5	50.98	32.09	14.26	-	32.27	29.34	-	-	16.75	15.23	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］適称1,300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	5,000m3以上7,000m3未満	20m未満	-	無し	有り（5,000m3未満）	1,206.2	48.47	27.11	12.04	5.41	35.41	32.94	-	-	16.12	14.84	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］適称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］適称7t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	5,000m3以上7,000m3未満	20m未満	-	無し	有り（5,000m3以上）	1,242.0	51.65	26.34	11.69	9.83	31.28	28.88	-	-	17.07	15.83	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］適称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］適称20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	5,000m3以上7,000m3未満	20m未満	-	有り（50,000m3未満）	無し	1,294.9	48.85	25.27	11.21	8.73	33.81	31.51	-	-	17.34	16.15	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］適称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	被災地補正対象
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	5,000m3以上7,000m3未満	20m未満	-	有り（50,000m3以上）	無し	1,252.4	50.58	26.11	11.60	9.11	31.45	29.07	-	-	17.97	16.74	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］適称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	被災地補正対象
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	5,000m3以上7,000m3未満	20m以上	-	-	-	368.13	58.18	54.38	-	-	23.04	21.54	-	-	18.78	17.56	-	-	-	-	ブルドーザ［リッパ装置付・排出ガス対策型（第3次基準値）］適称32t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	7,000m3以上	-	-	-	-	368.13	58.18	54.38	-	-	23.04	21.54	-	-	18.78	17.56	-	-	-	-	ブルドーザ［リッパ装置付・排出ガス対策型（第3次基準値）］適称32t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	有り	-	-	-	無し	無し	3,093.7	50.20	33.75	14.99	-	31.77	30.85	-	-	18.03	17.51	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］適称1,300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	有り	-	-	-	無し	有り（5,000m3未満）	3,281.3	49.31	31.82	14.14	1.98	32.96	32.09	-	-	17.73	17.24	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］適称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］適称7t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	有り	-	-	-	無し	有り（5,000m3以上）	3,317.1	50.49	31.47	13.98	3.68	31.44	30.58	-	-	18.07	17.58	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］適称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］適称20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	有り	-	-	-	有り（50,000m3未満）	無し	3,370.0	49.44	30.99	13.76	3.35	32.40	31.56	-	-	18.16	17.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］適称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	被災地補正対象
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	有り	-	-	-	有り（50,000m3以上）	無し	3,327.5	50.09	31.38	13.94	3.42	31.51	30.65	-	-	18.40	17.92	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］適称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	被災地補正対象
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	無し	無し	4,684.1	27.99	18.28	8.13	-	64.53	31.05	16.73	13.10	7.48	7.06	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］適称1,300kg級	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	無し	有り（5,000m3未満）	4,871.7	28.24	17.57	7.82	1.33	64.08	29.87	18.11	12.59	7.68	7.28	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］適称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］適称7t級	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	無し	有り（5,000m3以上）	4,907.5	29.19	17.44	7.76	2.48	62.83	29.66	17.19	12.50	7.98	7.58	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］適称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］適称20t級	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
										K				R				Z					S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	平均施工幅員	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
軟岩	片切掘削	－	－	－	－	－	有り（50,000m3未満）	無し	4,960.4	28.71	17.26	7.68	2.28	63.13	29.32	18.00	12.37	－	8.16	7.76	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
軟岩	片切掘削	－	－	－	－	－	有り（50,000m3以上）	無し	4,917.9	28.97	17.41	7.74	2.32	62.80	29.60	17.26	12.47	－	8.23	7.83	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	無し	－	－	不可	無し	無し	2,640.6	51.49	29.41	12.46	－	31.53	25.64	－	－	－	16.98	13.81	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	無し	－	－	不可	無し	有り（5,000m3未満）	2,938.6	49.97	26.45	11.19	3.69	33.52	28.23	－	－	－	16.51	13.66	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］通称7t級	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	無し	－	－	不可	無し	有り（5,000m3以上）	3,002.3	52.12	25.87	10.96	6.83	30.81	25.63	－	－	－	17.07	14.28	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称20t級	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	無し	－	－	不可	有り（50,000m3未満）	無し	2,981.5	50.51	26.06	11.03	4.90	32.29	27.07	－	－	－	17.20	14.39	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	無し	－	－	不可	有り（50,000m3以上）	無し	2,928.3	51.43	26.55	11.23	4.98	31.06	25.75	－	－	－	17.51	14.65	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	無し	－	－	可	－	－	1,957.4	37.28	11.03	8.25	6.60	55.76	13.83	10.38	9.03	5.29	6.96	5.36	－	－	－	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］通称（ドリフタ質量）150kg級	ブルドーザ［リッパ装置付・排出ガス対策型（第３次基準値）］通称32t級	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	さく岩工	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	有り	－	－	不可	無し	無し	5,109.9	51.01	32.58	13.80	－	31.25	28.41	－	－	－	17.74	16.13	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	有り	－	－	不可	無し	有り（5,000m3未満）	5,408.0	50.22	30.80	13.04	2.00	32.34	29.66	－	－	－	17.44	15.92	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］通称7t級	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	有り	－	－	不可	無し	有り（5,000m3以上）	5,471.6	51.40	30.44	12.89	3.74	30.87	28.22	－	－	－	17.73	16.23	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称20t級	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	有り	－	－	不可	有り（50,000m3未満）	無し	5,450.9	50.51	30.55	12.94	2.68	31.68	29.02	－	－	－	17.81	16.30	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	有り	－	－	不可	有り（50,000m3以上）	無し	5,397.6	51.02	30.87	13.07	2.70	31.00	28.32	－	－	－	17.98	16.46	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
硬岩	片切掘削	－	－	－	－	不可	無し	無し	7,175.3	21.24	13.44	5.70	－	73.27	38.83	15.46	11.73	－	5.49	4.95	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	－	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
硬岩	片切掘削	－	－	－	－	不可	無し	有り（5,000m3未満）	7,473.3	21.84	12.90	5.47	1.45	72.39	37.29	14.84	13.30	－	5.77	5.25	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］通称7t級	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
硬岩	片切掘削	－	－	－	－	不可	無し	有り（5,000m3以上）	7,537.0	22.93	12.79	5.42	2.72	71.00	36.98	14.72	12.39	－	6.07	5.56	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称20t級	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
硬岩	片切掘削	－	－	－	－	不可	有り（50,000m3未満）	無し	7,516.2	22.22	12.83	5.44	1.94	71.68	37.07	14.76	12.93	－	6.10	5.58	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
硬岩	片切掘削	－	－	－	－	不可	有り（50,000m3以上）	無し	7,463.0	22.37	12.92	5.48	1.95	71.49	37.35	14.86	12.31	－	6.14	5.62	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
硬岩	片切掘削	－	－	－	－	可	無し	無し	5,642.6	35.24	17.34	8.98	3.80	57.38	22.99	8.69	7.83	5.22	7.38	6.31	－	－	－	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］通称（ドリフタ質量）150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］通称1,300kg級	さく岩工	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	平均施工幅員	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R					Z					S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
											K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
硬岩	片切掘削	－	－	－	－	可	無し	有り (5,000m3未満)	5,940.6	35.29	16.47	8.53	3.61	57.09	21.86	10.01	8.25	4.96	7.62	6.61	－	－	－	－	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］ 通称（ドリフタ質量）150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］ 通称1,300kg級	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	
硬岩	片切掘削	－	－	－	－	可	無し	有り (5,000m3以上)	6,004.3	36.52	16.29	8.44	3.41	55.48	21.62	8.90	8.16	4.91	8.00	7.00	－	－	－	－	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］ 通称（ドリフタ質量）150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］ 通称20t級	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	
硬岩	片切掘削	－	－	－	－	可	有り (50,000m3未満)	無し	5,983.5	35.67	16.35	8.46	3.59	56.29	21.70	9.56	8.19	4.92	8.04	7.03	－	－	－	－	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］ 通称（ドリフタ質量）150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］ 通称1,300kg級	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	被災地補正対象
硬岩	片切掘削	－	－	－	－	可	有り (50,000m3以上)	無し	5,930.3	35.98	16.49	8.54	2.46	55.91	21.90	8.75	8.26	4.97	8.11	7.09	－	－	－	－	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］ 通称（ドリフタ質量）150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	被災地補正対象

No.002【　整地　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
残土受入れ地での処理	-	-	133.07	21.44	21.44	-	-	52.73	52.73	-	-	-	25.83	25.83	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
敷均し(ﾙｰｽﾞ)	10,000m3未満	無し	146.98	21.78	21.78	-	-	53.54	53.54	-	-	-	24.68	24.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
敷均し(ﾙｰｽﾞ)	10,000m3未満	有り	166.35	21.78	21.78	-	-	53.54	53.54	-	-	-	24.68	24.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
敷均し(ﾙｰｽﾞ)	10,000m3以上	無し	115.08	21.78	21.78	-	-	53.54	53.54	-	-	-	24.68	24.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
敷均し(ﾙｰｽﾞ)	10,000m3以上	有り	131.60	21.78	21.78	-	-	53.54	53.54	-	-	-	24.68	24.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	*	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象

No.003【　路体（築堤）盛土　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
施工幅員	施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K （＊印：資料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5m未満	－	－	7,165.0	0.69	0.69	－	－	99.05	89.78	9.27	－	－	0.26	0.26	－	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.8～1.1t	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
2.5m以上4.0m未満	－	－	1,000.8	14.61	7.63	6.98	－	76.65	67.82	8.83	－	－	8.74	8.74	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	＊	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
4.0m以上	20,000m3未満	無し	277.97	15.98	10.41	5.57	－	67.09	45.88	21.21	－	－	16.93	16.93	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称7t級	＊	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t	＊	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
4.0m以上	20,000m3未満	有り	518.74	18.25	10.86	7.39	－	62.36	51.00	11.36	－	－	19.39	19.39	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称7t級	＊	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t	＊	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
4.0m以上	20,000m3以上	無し	262.47	22.82	16.92	5.90	－	58.15	35.69	22.46	－	－	19.03	19.03	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称16t級	＊	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t	＊	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
4.0m以上	20,000m3以上	有り	459.35	25.15	16.80	8.35	－	53.22	40.39	12.83	－	－	21.63	21.63	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称16t級	＊	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t	＊	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象

No.004【　路床盛土　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
施工幅員	施工数量	障害の有無		K				R					Z				S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5m未満	－	－	7,277.9	0.79	0.79	－	－	98.92	88.39	10.53	－	－	0.29	0.29	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.8～1.1t	*	－		－	普通作業員	特殊作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
2.5m以上4.0m未満	－	－	1,050.8	14.57	7.31	7.26	－	76.80	68.39	8.41	－	－	8.63	8.63	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第３次基準値）］運転質量3～4t	*	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.28m3	*	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
4.0m以上	20,000m3未満	無し	423.56	16.44	9.20	7.24	－	66.05	45.17	20.88	－	－	17.51	17.51	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称7t級	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t	*	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
4.0m以上	20,000m3未満	有り	926.14	19.65	11.82	7.83	－	59.23	49.69	9.54	－	－	21.12	21.12	－	－	－	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t	*	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称7t級	*	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
4.0m以上	20,000m3以上	無し	394.19	22.27	14.49	7.78	－	58.43	36.00	22.43	－	－	19.30	19.30	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称16t級	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t	*	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
4.0m以上	20,000m3以上	有り	838.35	24.47	13.06	11.41	－	52.70	42.16	10.54	－	－	22.83	22.83	－	－	－	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t	*	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2014年規制）］通称16t級	*	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象

No.005【　積込（ルーズ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
土質	作業内容		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	土量50,000m3未満	276.38	40.95	40.95	-	-	39.50	39.50	-	-	-	19.55	19.55	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	土量50,000m3以上	233.88	48.81	48.81	-	-	27.90	27.90	-	-	-	23.29	23.29	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	382.64	31.26	31.26	-	-	55.32	55.32	-	-	-	13.42	13.42	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	小規模(標準)	1,183.6	27.65	27.65	-	-	61.34	61.34	-	-	-	11.01	11.01	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.28m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	小規模(標準以外)	1,957.8	21.20	21.20	-	-	70.89	70.89	-	-	-	7.91	7.91	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.13m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	土量50,000m3未満	329.65	40.95	40.95	-	-	39.50	39.50	-	-	-	19.55	19.55	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	土量50,000m3以上	276.50	48.81	48.81	-	-	27.90	27.90	-	-	-	23.29	23.29	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	471.41	31.26	31.26	-	-	55.32	55.32	-	-	-	13.42	13.42	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
破砕岩	土量50,000m3未満	340.95	42.91	42.91	-	-	38.19	38.19	-	-	-	18.90	18.90	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
破砕岩	土量50,000m3以上	287.69	50.80	50.80	-	-	26.82	26.82	-	-	-	22.38	22.38	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量1.3～1.5m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
破砕岩	平均施工幅1m以上2m未満	483.30	32.95	32.95	-	-	53.96	53.96	-	-	-	13.09	13.09	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］バケット容量0.45m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象

No.006【　掘削（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
土質	施工方法	障害の有無	施工数量		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	5,000m3未満	480.98	55.32	38.52	16.80	－	28.15	28.15	－	－	－	16.53	16.53	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	＊	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	5,000m3以上10,000m3未満	414.90	55.32	38.52	16.80	－	28.15	28.15	－	－	－	16.53	16.53	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	＊	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	10,000m3以上50,000m3未満	343.40	55.32	38.52	16.80	－	28.15	28.15	－	－	－	16.53	16.53	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	＊	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	50,000m3以上	293.57	55.32	38.52	16.80	－	28.15	28.15	－	－	－	16.53	16.53	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	＊	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	5,000m3未満	802.71	55.32	38.52	16.80	－	28.15	28.15	－	－	－	16.53	16.53	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	＊	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	5,000m3以上10,000m3未満	668.38	55.32	38.52	16.80	－	28.15	28.15	－	－	－	16.53	16.53	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	＊	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	10,000m3以上50,000m3未満	523.22	55.32	38.52	16.80	－	28.15	28.15	－	－	－	16.53	16.53	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	＊	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	50,000m3以上	446.31	55.32	38.52	16.80	－	28.15	28.15	－	－	－	16.53	16.53	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	＊	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
土砂	片切掘削	－	－	1,480.2	15.87	11.05	4.82	－	79.14	70.64	8.50	－	－	4.99	4.99	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	＊	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	5,000m3未満	633.72	55.32	38.52	16.80	－	28.15	28.15	－	－	－	16.53	16.53	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	＊	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	5,000m3以上10,000m3未満	547.06	55.32	38.52	16.80	－	28.15	28.15	－	－	－	16.53	16.53	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	＊	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	10,000m3以上50,000m3未満	446.31	55.32	38.52	16.80	－	28.15	28.15	－	－	－	16.53	16.53	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	＊	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	50,000m3以上	354.23	55.32	38.52	16.80	－	28.15	28.15	－	－	－	16.53	16.53	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	＊	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	5,000m3未満	1,003.1	55.32	38.52	16.80	－	28.15	28.15	－	－	－	16.53	16.53	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	＊	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	5,000m3以上10,000m3未満	860.12	55.32	38.52	16.80	－	28.15	28.15	－	－	－	16.53	16.53	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	＊	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	10,000m3以上50,000m3未満	708.47	55.32	38.52	16.80	－	28.15	28.15	－	－	－	16.53	16.53	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	＊	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	50,000m3以上	547.06	55.32	38.52	16.80	－	28.15	28.15	－	－	－	16.53	16.53	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	＊	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象

No.007【　路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z					S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
20,000m3未満	無し	284.37	55.43	35.50	14.49	5.44	32.49	32.49	-	-	-	12.08	12.08	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］通称7t級	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
20,000m3未満	有り	591.19	53.74	33.56	13.70	6.48	33.37	33.37	-	-	-	12.89	12.89	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］通称7t級	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
20,000m3以上	無し	274.29	55.11	37.56	11.90	5.65	29.13	29.13	-	-	-	15.76	15.76	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］通称16t級	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
20,000m3以上	有り	494.82	51.68	33.36	10.57	7.75	31.31	31.31	-	-	-	17.01	17.01	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］通称16t級	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象

No.008【　路床盛土（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
施工数量	障害の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
20,000m3未満	無し	407.74	52.05	31.62	12.91	7.52	34.25	34.25	－	－	－	13.70	13.70	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］通称7t級	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））*		振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t	*	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
20,000m3未満	有り	1,000.4	46.47	25.22	10.95	10.30	37.16	37.16	－	－	－	16.37	16.37	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］通称7t級	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））*		運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
20,000m3以上	無し	395.33	51.67	33.35	10.56	7.76	31.32	31.32	－	－	－	17.01	17.01	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］通称16t級	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））*		振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t	*	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
20,000m3以上	有り	902.43	44.55	24.62	12.14	7.79	35.85	35.85	－	－	－	19.60	19.60	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］通称16t級	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］運転質量11～12t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））*		運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象

No.009【　積込（コンクリート殻）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,404.0	9.67	9.67	－	－	85.71	76.37	9.34	－	－	4.62	4.62	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］バケット容量0.8m3	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象