

防整技第16357号  
令和3年9月28日

陸上幕僚監部監理部会計課長 殿  
熊本防衛支局長

整備計画局施設技術管理官  
( 公 印 省 略 )

熊本地震の復旧工事等における積算方法等について（通知）

標記について、防衛省が実施する建設工事（工事の実施細目について（防整技第7167号。28.3.31）別紙第2第1号に規定する建設工事をいう。）のうち、熊本県内で実施される土木工事に係る当面の運用を別紙のとおり定めたので、令和3年10月1日以降に入札公告を行う工事から適用されたく通知する。

なお、熊本地震の復旧工事等における積算方法等について（防整技第15254号。令和2年9月28日）は、令和3年9月30日限りで廃止する。

添付書類：別紙

写送付先：大臣官房会計課長、整備計画局施設計画課長、整備計画局施設整備官、整備計画局提供施設計画官、地方協力局総務課長、地方協力局環境政策課長、地方協力局在日米軍協力課長、陸上幕僚監部防衛部施設課長、九州防衛局調達部長

## 熊本地震の復旧工事等における積算方法等について

## 1 適用対象工事

防衛省が実施する建設工事（工事の実施細目について（防整技第7167号。28.3.31）第2第1号に規定する建設工事をいう。）のうち、熊本県で実施される全ての土木工事に適用する。

## 2 積算

## ア 直接工事費

付紙第1のとおりとする。

## イ 間接工事費

土木工事の間接工事費は、「土木工事積算価格算定要領」により各工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率に、それぞれ以下の補正係数を乗じた率を用いて算定する。

間接工事費 補正係数

共通仮設費	1. 1
現場管理費	1. 1

## 3 入札参加希望者への周知

熊本地震の復旧工事等における積算方法等を適用とする工事である旨を入札説明書へ記載するとともに、付紙第2を参考に入札説明書等ダウンロードシステムへ掲示する。

## 4 その他

本積算方法等の適用に当たり疑義が生じた場合は、整備計画局施設技術管理官と協議するものとする。

## 直接工事費の積算

熊本地震の復旧工事等で適用する歩掛は、次に示す 9 工種とし、属紙に掲げる単価表を用いるものとする。

番号	工 種 名
1	掘削
2	整地
3	路体（築堤）盛土
4	路床盛土
5	積込（ルーズ）
6	掘削（I C T）
7	路体（築堤）盛土（I C T）
8	路床盛土（I C T）
9	積込（コンクリート殻）

## 土木工事における熊本地震の復旧工事等における積算方法

## 1 直接工事費

本工事で適用する歩掛は、次に示す9工種とし、属紙に掲げる単価表を用いるものとする。

番号	工 種 名
1	掘削
2	整地
3	路体（築堤）盛土
4	路床盛土
5	積込（ルーズ）
6	掘削（ICT）
7	路体（築堤）盛土（ICT）
8	路床盛土（ICT）
9	積込（コンクリート殻）

## 2 間接工事費

土木工事の間接工事費は、「土木工事積算価格算定要領」により各工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率に、それぞれ以下の補正係数を乗じた率を用いて算定する。

## 間接工事費 補正係数

共通仮設費	1. 1
現場管理費	1. 1

熊本地震の被災地で適用する施工パッケージ標準単価 一覧表

番号	施工パッケージ名称	頁	参考:本文 土木工事標準歩掛(令和3年度版)			
			編	章	節	工種名称
001	掘削	01-1～4	I	1	1	土工
002	整地	02-1	I	1	1	〃
003	路体(築堤)盛土	03-1	I	1	1	〃
004	路床盛土	04-1	I	1	1	〃
005	積込(ルーズ)	05-1	I	1	1	〃
006	掘削(ICT)	06-1～2	I	1	1	土工(ICT)
007	路体(築堤)盛土(ICT)	07-1	I	1	1	〃
008	路床盛土(ICT)	08-1	I	1	1	〃
009	積込(コンクリート殻)	09-1	I	1	11	人力によるはつり工

No.001【掘削】  
 < 積算単位：m<sup>3</sup> >

条件区分										機材構成比																代表機材規格												備考					
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無	標準単価	K				R				Z				S				K (*印:資料)				R				Z					S				
										K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
土砂	オープンカット	-	有り	-	普通土 30,000m <sup>3</sup> 未満 又は湿地軟弱土	-	-	-	264.83	52.35	52.35	-	-	28.60	28.60	-	-	19.05	19.05	-	-	-	-	ブルドーザ【湿地・排出ガス対策型(第1次基準値)】20t級	-	-	-	-	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-	-	
土砂	オープンカット	-	有り	-	普通土 30,000m <sup>3</sup> 以上	-	-	-	169.78	59.59	59.59	-	-	20.09	20.09	-	-	20.32	20.32	-	-	-	-	ブルドーザ【普通・排出ガス対策型(第1次基準値)】32t級	-	-	-	-	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-	-	
土砂	オープンカット	-	無し	無し	5,000m <sup>3</sup> 未満	-	-	-	387.40	47.55	47.55	-	-	33.92	33.92	-	-	18.53	18.53	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	-	-	-	-	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	オープンカット	-	無し	無し	5,000m <sup>3</sup> 以上10,000m <sup>3</sup> 未満	-	-	-	330.32	47.55	47.55	-	-	33.92	33.92	-	-	18.53	18.53	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	-	-	-	-	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	オープンカット	-	無し	無し	10,000m <sup>3</sup> 以上50,000m <sup>3</sup> 未満	-	-	-	270.39	47.55	47.55	-	-	33.92	33.92	-	-	18.53	18.53	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	-	-	-	-	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	オープンカット	-	無し	無し	50,000m <sup>3</sup> 以上	-	-	-	191.00	46.32	46.32	-	-	31.67	31.67	-	-	22.01	22.01	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】山積1.4m <sup>3</sup> (平積1.0m <sup>3</sup> )	-	-	-	-	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	オープンカット	-	無し	有り	5,000m <sup>3</sup> 未満	-	-	-	637.10	47.55	47.55	-	-	33.92	33.92	-	-	18.53	18.53	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	-	-	-	-	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	オープンカット	-	無し	有り	5,000m <sup>3</sup> 以上10,000m <sup>3</sup> 未満	-	-	-	524.38	47.55	47.55	-	-	33.92	33.92	-	-	18.53	18.53	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	-	-	-	-	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	オープンカット	-	無し	有り	10,000m <sup>3</sup> 以上50,000m <sup>3</sup> 未満	-	-	-	424.50	47.55	47.55	-	-	33.92	33.92	-	-	18.53	18.53	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	-	-	-	-	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	オープンカット	-	無し	有り	50,000m <sup>3</sup> 以上	-	-	-	298.72	46.32	46.32	-	-	31.67	31.67	-	-	22.01	22.01	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】山積1.4m <sup>3</sup> (平積1.0m <sup>3</sup> )	-	-	-	-	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	片切掘削	-	-	-	-	-	-	1,137.1	11.28	11.28	-	-	83.43	73.75	9.68	-	-	5.29	5.29	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員 特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-	-	-
土砂	水中掘削	-	-	-	-	-	-	357.48	58.20	58.20	-	-	26.06	26.06	-	-	15.74	15.74	-	-	-	-	クラムシェル【油圧ロープ式・クローラ型】平積0.8m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-	-	-	
土砂	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	5,590.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土砂	上記以外(小規模)	-	-	-	標準	-	-	1,114.8	30.15	30.15	-	-	58.62	58.62	-	-	11.23	11.23	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)】山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	-	-	-	-	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-	-	-	
土砂	上記以外(小規模)	-	-	-	標準以外	-	-	2,337.8	23.01	23.01	-	-	69.05	69.05	-	-	7.94	7.94	-	-	-	-	小型バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)】山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	-	-	-	-	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	オープンカット	-	有り	-	普通土 30,000m <sup>3</sup> 未満 又は湿地軟弱土	-	-	-	423.05	52.35	52.35	-	-	28.60	28.60	-	-	19.05	19.05	-	-	-	-	ブルドーザ【湿地・排出ガス対策型(第1次基準値)】20t級	-	-	-	-	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	オープンカット	-	有り	-	普通土 30,000m <sup>3</sup> 以上	-	-	-	273.34	59.59	59.59	-	-	20.09	20.09	-	-	20.32	20.32	-	-	-	-	ブルドーザ【普通・排出ガス対策型(第1次基準値)】32t級	-	-	-	-	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	オープンカット	-	無し	無し	5,000m <sup>3</sup> 未満	-	-	-	495.13	47.55	47.55	-	-	33.92	33.92	-	-	18.53	18.53	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	-	-	-	-	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-	-	被災地補正対象



No.001【掘削】  
 < 積算単位：m<sup>3</sup> >

条件区分										機材構成比														代表機材規格										備考																		
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無	標準単価	K				R				Z				K (※印：資料)				R				Z					S																	
										K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																			
軟岩	オープンカット	-	-	有り	5,000m <sup>3</sup> 未満	-	無し	無し	2,689.1	53.88	34.35	17.46	-	29.28	28.16	-	-	-	16.84	16.20	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-								
軟岩	オープンカット	-	-	有り	5,000m <sup>3</sup> 未満	-	無し	有り	2,845.6	53.79	32.47	16.50	2.87	29.25	28.19	-	-	-	16.96	16.35	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	ブルドーザ【湿地・排出ガス対策型(第1次基準値)】20t級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-							
軟岩	オープンカット	-	-	有り	5,000m <sup>3</sup> 未満	-	有り(50,000m <sup>3</sup> 未満)	無し	2,939.7	52.96	31.42	15.97	3.68	30.11	29.08	-	-	-	16.93	16.34	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)】山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-	被災地補正対象						
軟岩	オープンカット	-	-	有り	5,000m <sup>3</sup> 未満	-	有り(50,000m <sup>3</sup> 以上)	無し	2,872.4	53.39	32.16	16.35	2.95	29.44	28.39	-	-	-	17.17	16.57	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)】山積1.4m <sup>3</sup> (平積1.0m <sup>3</sup> )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-	被災地補正対象						
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	無し	無し	3,175.6	24.42	15.13	7.70	-	70.36	39.53	13.81	12.42	-	5.22	4.88	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	無し	有り	3,332.1	25.73	14.42	7.34	2.45	68.41	37.69	13.18	13.16	-	5.86	5.54	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	ブルドーザ【湿地・排出ガス対策型(第1次基準値)】20t級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	有り(50,000m <sup>3</sup> 未満)	無し	3,426.3	25.78	14.02	7.13	3.15	68.08	36.67	14.35	12.80	-	6.14	5.83	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)】山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象						
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	有り(50,000m <sup>3</sup> 以上)	無し	3,359.0	25.61	14.30	7.28	2.52	68.26	37.39	13.47	13.05	-	6.13	5.81	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】山積1.4m <sup>3</sup> (平積1.0m <sup>3</sup> )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象						
軟岩	現場制約あり	軟岩(I)	-	-	-	-	-	-	9,665.0	2.35	1.87	0.46	-	96.07	66.21	28.91	-	-	1.58	1.57	-	-	-	-	空気圧縮機【可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型(第1次基準値)】吐出量5.0m <sup>3</sup> /min 吐出圧力0.7MPa	さく岩機【コンクリートブレイカ】20kg級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-			
軟岩	現場制約あり	軟岩(II)	-	-	-	-	-	-	12,454	2.65	2.17	0.46	-	95.51	65.23	29.34	-	-	1.84	1.83	-	-	-	-	空気圧縮機【可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型(第1次基準値)】吐出量5.0m <sup>3</sup> /min 吐出圧力0.7MPa	さく岩機【コンクリートブレイカ】20kg級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-		
硬岩	オープンカット	-	-	無し	-	不可	無し	無し	2,360.1	55.51	29.26	14.11	-	29.13	22.76	-	-	-	15.36	12.00	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
硬岩	オープンカット	-	-	無し	-	不可	無し	有り	2,613.1	55.42	26.45	12.75	5.26	28.95	23.20	-	-	-	15.63	12.60	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	ブルドーザ【湿地・排出ガス対策型(第1次基準値)】20t級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
硬岩	オープンカット	-	-	無し	-	不可	有り(50,000m <sup>3</sup> 未満)	無し	2,671.2	54.35	25.88	12.47	5.28	30.09	24.46	-	-	-	15.56	12.60	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)】山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
硬岩	オープンカット	-	-	無し	-	不可	有り(50,000m <sup>3</sup> 以上)	無し	2,586.2	54.90	26.72	12.88	4.23	29.24	23.43	-	-	-	15.86	12.80	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)】山積1.4m <sup>3</sup> (平積1.0m <sup>3</sup> )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
硬岩	オープンカット	-	-	無し	-	可	-	-	1,579.0	41.24	12.59	9.61	7.28	52.19	12.94	10.59	8.88	5.00	6.57	5.26	-	-	-	-	クローラドリル【油圧式】(搭乗式)ドリフト質量150kg級	ブルドーザ【リッパ装置付・排出ガス対策型(第2次基準値)】32t級	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-
硬岩	オープンカット	-	-	有り	-	不可	無し	無し	4,569.9	54.77	32.42	15.63	-	28.72	25.20	-	-	-	16.51	14.49	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
硬岩	オープンカット	-	-	有り	-	不可	無し	有り	4,822.9	54.74	30.72	14.81	2.85	28.65	25.31	-	-	-	16.61	14.69	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	ブルドーザ【湿地・排出ガス対策型(第1次基準値)】20t級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
硬岩	オープンカット	-	-	有り	-	不可	有り(50,000m <sup>3</sup> 未満)	無し	4,881.0	54.15	30.34	14.63	2.89	29.28	25.98	-	-	-	16.57	14.67	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)】山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象				



No.001【掘削】  
 < 積算単位：m<sup>3</sup> >

条件区分										機材構成比															代表機材規格										備考						
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無	標準単価	機材構成比															代表機材規格																
										K			R				Z				S	K (*印：資料)			R				Z				S								
										K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S								
硬岩	オープンカット	-	-	有り	-	不可	有り (50,000m <sup>3</sup> 以上)	無し	4,795.9	54.45	30.88	14.89	2.28	28.81	25.45	-	-	16.74	14.81	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】 山積1.4m <sup>3</sup> (平積1.0m <sup>3</sup> )	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	不可	無し	無し	6,136.7	23.62	13.98	6.74	-	71.52	37.37	14.50	10.88	-	4.86	4.27	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	-	特殊作業員	普通作業員	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-	-	-		
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	不可	無し	有り	6,389.7	24.83	13.42	6.48	2.15	69.77	35.88	13.93	11.53	-	5.40	4.83	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	ブルドーザ【湿地・排出ガス対策型(第1次基準値)】20t級	特殊作業員	普通作業員	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-	-	-		
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	不可	有り (50,000m <sup>3</sup> 未満)	無し	6,447.8	24.66	13.30	6.42	2.18	69.87	35.56	13.80	12.16	-	5.47	4.90	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)】 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	特殊作業員	普通作業員	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	不可	有り (50,000m <sup>3</sup> 以上)	無し	6,362.7	24.50	13.48	6.51	1.72	70.06	36.05	13.98	11.57	-	5.44	4.87	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】 山積1.4m <sup>3</sup> (平積1.0m <sup>3</sup> )	特殊作業員	普通作業員	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	可	無し	無し	4,759.5	39.23	18.93	9.47	4.57	53.84	20.58	8.47	7.37	4.72	6.93	5.83	-	-	クローラドリル【油圧式】(搭乗式)ドリフト質量150kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	さく岩工	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	軽油 1.2号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	可	無し	有り	5,012.5	39.98	17.97	8.99	2.74	52.52	19.57	8.38	8.04	4.48	7.50	6.45	-	-	クローラドリル【油圧式】(搭乗式)ドリフト質量150kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	ブルドーザ【湿地・排出ガス対策型(第1次基準値)】20t級	さく岩工	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1.2号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	可	有り (50,000m <sup>3</sup> 未満)	無し	5,070.7	39.60	17.77	8.88	4.29	52.85	19.35	9.21	7.95	4.43	7.55	6.52	-	-	クローラドリル【油圧式】(搭乗式)ドリフト質量150kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	さく岩工	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1.2号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	可	有り (50,000m <sup>3</sup> 以上)	無し	4,985.6	39.64	18.07	9.04	2.19	52.79	19.67	8.41	8.09	4.50	7.57	6.52	-	-	クローラドリル【油圧式】(搭乗式)ドリフト質量150kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】 山積1.4m <sup>3</sup> (平積1.0m <sup>3</sup> )	さく岩工	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1.2号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
硬岩	現場制約あり	中硬岩	-	-	-	-	-	-	17,352	2.61	2.08	0.48	-	95.61	65.25	28.49	-	-	1.78	1.75	-	-	空気圧縮機【可搬式・エンジン駆動・スクリーン型・排出ガス対策型(第1次基準値)】 吐出量5.0m <sup>3</sup> /min 吐出圧力0.7MPa	さく岩機【コンクリートブレイカ】20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-	-	-		
硬岩	現場制約あり	硬岩(1)	-	-	-	-	-	-	28,119	2.59	2.08	0.49	-	95.64	65.65	29.05	-	-	1.77	1.76	-	-	空気圧縮機【可搬式・エンジン駆動・スクリーン型・排出ガス対策型(第1次基準値)】 吐出量5.0m <sup>3</sup> /min 吐出圧力0.7MPa	さく岩機【コンクリートブレイカ】20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-	-	-		

No.002【 整地 】  
 < 積算単位：m<sup>3</sup> >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考				
作業区分	敷均し作業内容		K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z					S			
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
残土受入れ地での処理	-	110.88	25.73	25.73	-	-	50.21	50.21	-	-	-	24.06	24.06	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-	-
敷均し(4-ス)	標準	161.59	30.99	30.99	-	-	57.83	33.27	24.56	-	-	11.18	11.18	-	-	-	ブルドーザ【普通・排出ガス対策型(第1次基準値)】15t級	-	-	-	普通作業員	特殊運転手	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-	被災地補正対象
敷均し(4-ス)	標準以外	159.08	36.97	36.97	-	-	51.29	33.80	17.49	-	-	11.74	11.74	-	-	-	ブルドーザ【普通・排出ガス対策型(第1次基準値)】21t級	-	-	-	普通作業員	特殊運転手	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-	被災地補正対象
敷均し(4-ス)	狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)	402.83	19.64	19.64	-	-	73.94	53.66	20.28	-	-	6.42	6.42	-	-	-	ブルドーザ【普通・排出ガス対策型(第1次基準値)】3t級	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-	被災地補正対象
敷均し(4-ス)	トライバルティが確保出来ない場合	205.69	37.68	37.68	-	-	49.91	26.15	23.76	-	-	12.41	12.41	-	-	-	ブルドーザ【湿地・排出ガス対策型(第1次基準値)】16t級	-	-	-	普通作業員	特殊運転手	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-	被災地補正対象

No.003【 路体（築堤）盛土 】

< 積算単位：m<sup>3</sup> >

条件区分			標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考													
施工幅員	施工数量	障害の有無		K				R				Z				K (*印:資料)			R				Z				S														
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																
2.5m未満	-	-	5,846.5	0.96	0.96	-	-	98.78	88.27	10.51	-	-	0.26	0.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
2.5m以上4.0m未満	-	-	920.32	17.80	9.33	8.47	-	74.39	65.52	8.87	-	-	7.81	7.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
4.0m以上	10,000m <sup>3</sup> 未満	無し	250.08	20.07	12.34	7.73	-	66.41	44.92	21.49	-	-	13.52	13.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
4.0m以上	10,000m <sup>3</sup> 未満	有り	469.96	23.00	12.79	10.21	-	61.45	50.02	11.43	-	-	15.55	15.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
4.0m以上	10,000m <sup>3</sup> 以上	無し	247.92	27.87	20.08	7.79	-	56.55	34.87	21.68	-	-	15.58	15.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
4.0m以上	10,000m <sup>3</sup> 以上	有り	439.28	30.70	19.77	10.93	-	51.70	39.47	12.23	-	-	17.60	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	

No.004【 路床盛土 】  
 < 積算単位：m<sup>3</sup> >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考		
施工幅員	施工数量	障害の有無		K			R				Z				S	K (*印:資料)			R				Z				S					
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5m未満	-	-	5,967.6	1.10	1.10	-	98.60	86.48	12.12	-	-	0.30	0.30	-	-	-	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
2.5m以上 4.0m未満	-	-	971.50	17.77	8.93	8.84	-	74.56	66.16	8.40	-	-	7.67	7.67	-	-	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)] 質量3 ~4t	*	バックホウ (クローラ 型) [後方超小旋回 型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山 積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	*	-	運転手 (特殊)	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m <sup>3</sup> 未満	無し	382.82	20.66	10.64	10.02	-	65.35	44.01	21.34	-	-	13.99	13.99	-	-	ブルドーザ [湿地・排 出ガス対策型 (第3次 基準値)] 7t級	*	振動ローラ (土工用) [フラット・シングル ドラム型・排出ガス対 策型 (第3次基準 値)] 質量11~12t	*	-	運転手 (特殊)	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m <sup>3</sup> 未満	有り	858.06	24.82	15.96	8.86	-	58.22	48.70	9.52	-	-	16.96	16.96	-	-	振動ローラ (土工用) [フラット・シングル ドラム型・排出ガス対 策型 (第3次基準 値)] 質量11~12t	*	ブルドーザ [湿地・排 出ガス対策型 (第3次 基準値)] 7t級	*	-	運転手 (特殊)	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m <sup>3</sup> 以上	無し	376.10	27.27	17.08	10.19	-	57.00	35.28	21.72	-	-	15.73	15.73	-	-	ブルドーザ [湿地・排 出ガス対策型 (第3次 基準値)] 16t級	*	振動ローラ (土工用) [フラット・シングル ドラム型・排出ガス対 策型 (第3次基準 値)] 質量11~12t	*	-	運転手 (特殊)	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m <sup>3</sup> 以上	有り	813.45	30.09	16.84	13.25	-	51.50	41.46	10.04	-	-	18.41	18.41	-	-	振動ローラ (土工用) [フラット・シングル ドラム型・排出ガス対 策型 (第3次基準 値)] 質量11~12t	*	ブルドーザ [湿地・排 出ガス対策型 (第3次 基準値)] 16t級	*	-	運転手 (特殊)	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.005【 積込（ルーズ） 】

< 積算単位：m<sup>3</sup> >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
土質	作業内容		K			R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S						
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
土砂	土量50,000m <sup>3</sup> 未満	250.67	43.20	43.20	-	-	38.90	38.90	-	-	-	17.90	17.90	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	土量50,000m <sup>3</sup> 以上	183.36	46.32	46.32	-	-	31.67	31.67	-	-	-	22.01	22.01	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）】 山積1.4m <sup>3</sup> （平積1.0m <sup>3</sup> ）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	341.06	31.56	31.56	-	-	55.43	55.43	-	-	-	13.01	13.01	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）】 山積0.45m <sup>3</sup> （平積0.35m <sup>3</sup> ）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	小規模（標準）	982.70	30.15	30.15	-	-	58.62	58.62	-	-	-	11.23	11.23	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.28m <sup>3</sup> （平積0.2m <sup>3</sup> ）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
土砂	小規模（標準以外）	1,594.7	23.01	23.01	-	-	69.05	69.05	-	-	-	7.94	7.94	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.13m <sup>3</sup> （平積0.10m <sup>3</sup> ）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	土量50,000m <sup>3</sup> 未満	299.18	43.20	43.20	-	-	38.90	38.90	-	-	-	17.90	17.90	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	土量50,000m <sup>3</sup> 以上	216.97	46.32	46.32	-	-	31.67	31.67	-	-	-	22.01	22.01	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）】 山積1.4m <sup>3</sup> （平積1.0m <sup>3</sup> ）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	420.11	31.56	31.56	-	-	55.43	55.43	-	-	-	13.01	13.01	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）】 山積0.45m <sup>3</sup> （平積0.35m <sup>3</sup> ）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
破砕岩	土量50,000m <sup>3</sup> 未満	311.12	45.38	45.38	-	-	37.41	37.41	-	-	-	17.21	17.21	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
破砕岩	土量50,000m <sup>3</sup> 以上	226.04	48.47	48.47	-	-	30.40	30.40	-	-	-	21.13	21.13	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）】 山積1.4m <sup>3</sup> （平積1.0m <sup>3</sup> ）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
破砕岩	平均施工幅1m以上2m未満	432.19	33.48	33.48	-	-	53.87	53.87	-	-	-	12.65	12.65	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）】 山積0.45m <sup>3</sup> （平積0.35m <sup>3</sup> ）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.006 【 掘削（ICT） 】  
 < 積算単位：m<sup>3</sup> >

条件区分				標準単価	機方材構成比														代表機方材規格													備考						
土質	施工方法	障害の有無	施工数量		K				R				Z				K（※印：賃料）			R				Z				S										
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
土砂	オープンカット	無し	5,000m <sup>3</sup> 未満	497.78	61.61	43.33	18.28	-	24.30	24.30	-	-	-	14.09	14.09	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	* ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT施工対応型))	-	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	オープンカット	無し	5,000m <sup>3</sup> 以上 10,000m <sup>3</sup> 未満	429.09	61.61	43.33	18.28	-	24.30	24.30	-	-	-	14.09	14.09	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	* ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT施工対応型))	-	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	オープンカット	無し	10,000m <sup>3</sup> 以上 50,000m <sup>3</sup> 未満	355.41	61.61	43.33	18.28	-	24.30	24.30	-	-	-	14.09	14.09	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	* ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT施工対応型))	-	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	オープンカット	無し	50,000m <sup>3</sup> 以上	297.21	68.68	41.66	27.02	-	18.48	18.48	-	-	-	12.84	12.84	-	-	-	-	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ)	* バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積1.4m <sup>3</sup> (平積1.0m <sup>3</sup> )	-	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	オープンカット	有り	5,000m <sup>3</sup> 未満	829.30	61.61	43.33	18.28	-	24.30	24.30	-	-	-	14.09	14.09	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	* ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT施工対応型))	-	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	オープンカット	有り	5,000m <sup>3</sup> 以上 10,000m <sup>3</sup> 未満	690.92	61.61	43.33	18.28	-	24.30	24.30	-	-	-	14.09	14.09	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	* ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT施工対応型))	-	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	オープンカット	有り	10,000m <sup>3</sup> 以上 50,000m <sup>3</sup> 未満	540.59	61.61	43.33	18.28	-	24.30	24.30	-	-	-	14.09	14.09	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	* ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT施工対応型))	-	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	オープンカット	有り	50,000m <sup>3</sup> 以上	464.79	68.68	41.66	27.02	-	18.48	18.48	-	-	-	12.84	12.84	-	-	-	-	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ)	* バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積1.4m <sup>3</sup> (平積1.0m <sup>3</sup> )	-	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	片切掘削	-	-	1,237.0	19.44	13.67	5.77	-	75.88	67.81	8.07	-	-	4.68	4.68	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	* ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT施工対応型))	-	-	-	-	普通作業員	特殊運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	オープンカット	無し	5,000m <sup>3</sup> 未満	655.08	61.61	43.33	18.28	-	24.30	24.30	-	-	-	14.09	14.09	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	* ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT施工対応型))	-	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	オープンカット	無し	5,000m <sup>3</sup> 以上 10,000m <sup>3</sup> 未満	565.48	61.61	43.33	18.28	-	24.30	24.30	-	-	-	14.09	14.09	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	* ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT施工対応型))	-	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	オープンカット	無し	10,000m <sup>3</sup> 以上 50,000m <sup>3</sup> 未満	460.94	61.61	43.33	18.28	-	24.30	24.30	-	-	-	14.09	14.09	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	* ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT施工対応型))	-	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	オープンカット	無し	50,000m <sup>3</sup> 以上	362.67	68.68	41.66	27.02	-	18.48	18.48	-	-	-	12.84	12.84	-	-	-	-	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ)	* バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積1.4m <sup>3</sup> (平積1.0m <sup>3</sup> )	-	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	オープンカット	有り	5,000m <sup>3</sup> 未満	1,037.4	61.61	43.33	18.28	-	24.30	24.30	-	-	-	14.09	14.09	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	* ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT施工対応型))	-	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	オープンカット	有り	5,000m <sup>3</sup> 以上 10,000m <sup>3</sup> 未満	889.04	61.61	43.33	18.28	-	24.30	24.30	-	-	-	14.09	14.09	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	* ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT施工対応型))	-	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	オープンカット	有り	10,000m <sup>3</sup> 以上 50,000m <sup>3</sup> 未満	731.74	61.61	43.33	18.28	-	24.30	24.30	-	-	-	14.09	14.09	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	* ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT施工対応型))	-	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.006【掘削（ICT）】

< 積算単位：m<sup>3</sup> >

条件区分				標準単価	機方材構成比													代表機方材規格												備考
土質	施工方法	障害の有無	施工数量		K				R				Z				K（※印：賃料）			R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
					ICT建設機械経費損料加算額（バックホウ）*			バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）】山積1.4m <sup>3</sup> （平積1.0m <sup>3</sup> ）			特殊運転手			軽油 1.2号バトロール給油																
岩塊・玉石	オープンカット	有り	50,000m <sup>3</sup> 以上	572.16	68.68	41.66	27.02	-	18.48	18.48	-	-	-	12.84	12.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.007【 路体（築堤）盛土（ICT）】

< 積算単位：m<sup>3</sup> >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考					
施工数量	障害の有無		K				R				Z						K（*印：賃料）				R				Z					S				
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
10,000m <sup>3</sup> 未満	無し	298.69	62.32	40.34	15.51	6.47	28.60	28.60	-	-	-	9.08	9.08	-	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕7t級	* ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ICT施工対応型））	* 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
10,000m <sup>3</sup> 未満	有り	619.71	60.64	38.22	14.68	7.74	29.63	29.63	-	-	-	9.73	9.73	-	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕7t級	* ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ICT施工対応型））	* 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
10,000m <sup>3</sup> 以上	無し	286.62	62.21	42.67	12.80	6.74	25.92	25.92	-	-	-	11.87	11.87	-	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕16t級	* ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ICT施工対応型））	* 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
10,000m <sup>3</sup> 以上	有り	516.26	58.82	38.09	11.43	9.30	28.31	28.31	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕16t級	* ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ICT施工対応型））	* 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象



No.008【 路床盛土（ICT）】

< 積算単位：m<sup>3</sup> >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考			
施工数量	障害の有無		K			R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S					
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
10,000m <sup>3</sup> 未満	無し	427.33	59.02	36.16	13.89	8.97	30.63	30.63	-	-	-	10.35	10.35	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕7t級	* ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ型）（ICT施工対応型）	* 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕質量11～12t	* 運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
10,000m <sup>3</sup> 未満	有り	1,037.5	53.45	29.08	13.20	11.17	34.07	34.07	-	-	-	12.48	12.48	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕7t級	* ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ型）（ICT施工対応型）	* 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕質量11～12t	* 運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
10,000m <sup>3</sup> 以上	無し	410.58	58.76	38.02	11.40	9.34	28.35	28.35	-	-	-	12.89	12.89	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕16t級	* ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ型）（ICT施工対応型）	* 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕質量11～12t	* 運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
10,000m <sup>3</sup> 以上	有り	930.91	51.62	28.40	14.71	8.51	33.37	33.37	-	-	-	15.01	15.01	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕16t級	* ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ型）（ICT施工対応型）	* 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕質量11～12t	* 運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.009【 積込（コンクリート殻） 】

< 積算単位：m<sup>3</sup> >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格										備考						
		K				R				Z				K (*印：賃料)				R				Z					S					
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
-	1,158.6	11.12	11.12	-	-	84.27	74.25	10.02	-	-	4.61	4.61	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象