

# 内 訳 書

一連 番号	性区	物品番号	品 名	単位	数 量	単 価	金 額	規 格 等	備 考
1	X	GL 6210-522-05439	航空障害灯	個	5			日本光機工業 規格:OM-3C用 (LED)低光度 コード:A35873B-1 要求仕様: ・電源電圧AC100V±10%で,消費電力4.5W程度。 ・光学性能がピーク値32cd以上,鉛直6~10° , 1/2ビーム角10° であること。 ・タイマーユニット付であること。 ・取付ピッチ:P.C.D110mm 4-Φ17程度。	
2	C	GL 6120-522-45379	アダプタ,滑走路灯用	個	10			日本光機工業 規格:E型共通 要求仕様: ・寸法は,長さ350mm×外径Φ60mm程度。 ・日本光機工業EHB標識灯に接続可能なもの。	
3	C	GL E-3-42	可折接手	個	20			日本光機工業 規格:E-3-42型(アダプタ用) コード:A44644A/S 要求仕様: ・日本光機工業E型共通アダプタに接続可能なもの。	
4	C	GL DK0334	電球	個	5			日本光機工業 規格:JF100V500W/NAB コード:DK0334 要求仕様: ・日本光機工業RB-P型飛行場灯台に適合すること。	
5	C	GL DK0122	電球	個	12			日本光機工業 規格:JFR6.6A200WP反射鏡,リード線付 コード:DK0122 要求仕様: ・日本光機工業P型進入角指示灯に適合すること。	
6	C	GL DK0237	電球	個	15			日本光機工業 規格:JF6.6A275WSF3 コード:DK0237 要求仕様: ・日本光機工業FHU型標識灯に適合すること。	
								又は上記品目の同等以上もの。(他社の製品含む) なお,同等品で応札する場合は事前に要求元の審査を受けなければならない。	
								記載したカタログ製品名は,製品を選定する際の参考として例示した ものであり,当該製品を指定するものではない。	
調達要求番号		06-1-2373-1282-4060-00			一連番号		1 / 1	予定価格資料番号	