

N O	材料名	規格	単位	神奈川	静岡	山梨
1	600V EM-CEQケーブル	14mm2	m	1,329	1,329	1,329
2	600V EM-CEQケーブル	22mm2	m	1,970	1,970	1,970
3	600V EM-CEQケーブル	38mm2	m	3,216	3,216	3,216
4	600V EM-CEQケーブル	60mm2	m	4,933	4,933	4,933
5	600V EM-CEQケーブル	100mm2	m	8,186	8,186	8,186
6	600V EM-CEQケーブル	150mm2	m	12,118	12,118	12,118
7	600V EM-CEQケーブル	200mm2	m	16,098	16,098	16,098
8	600V EM-CEQケーブル	250mm2	m	20,203	20,203	20,203
9	600V EM-CEQケーブル	325mm2	m	29,659	29,659	29,659
10	ポリエチレン被覆銅管(PLP)(黒)	25A	m	2,820	2,820	2,820
11	ポリエチレン被覆銅管(PLP)(黒)	32A	m	—	—	—
12	ポリエチレン被覆銅管(PLP)(黒)	40A	m	4,140	4,140	4,140
13	ポリエチレン被覆銅管(PLP)(黒)	50A	m	5,360	5,360	5,360
14	ポリエチレン被覆銅管(PLP)(黒)	65A	m	7,390	7,390	7,390
15	ポリエチレン被覆銅管(PLP)(黒)	80A	m	8,620	8,620	8,620
16	ポリエチレン被覆銅管(PLP)(黒)	100A	m	11,500	11,500	11,500
17	ポリエチレン被覆銅管(PLP)(黒)	125A	m	15,000	15,000	15,000
18	ポリエチレン被覆銅管(PLP)(黒)	150A	m	18,500	18,500	18,500
19	動力用操作押釦	埋込型 PL付	個	2,430	2,430	2,430
20	動力用操作押釦	露出型 PL付	個	2,430	2,430	2,430
21	動力用操作押釦	埋込型 PL無	個	810	810	810
22	動力用操作押釦	露出型 PL無	個	900	900	900
23	電力量計収納箱	1個用 30A 樹脂製	個	3,420	3,420	3,420
24	電力量計収納箱	1個用 120A 樹脂製	個	4,860	4,860	4,860
25	電力量計収納箱	2個用 30A 樹脂製	個	5,100	5,100	5,100
26	電力量計収納箱	2個用 120A 樹脂製	個	8,700	8,700	8,700
27	電力量計取付板	1個用 30A 樹脂製	枚	1,860	1,860	1,860
28	電力量計取付板	1個用 120A 樹脂製	枚	2,490	2,490	2,490
29	電力量計取付板	2個用 30A 樹脂製	枚	3,300	3,300	3,300
30	電力量計取付板	2個用 120A 樹脂製	枚	4,500	4,500	4,500
31	LED照明器具	SP- LRS 1 - 08 LN	個	8,500	8,500	8,500
32	LED照明器具	SP- LRS 1 - 13 LN	個	11,300	11,300	11,300
33	LED照明器具	SP- LRS 1 - 17 LN	個	14,100	14,100	14,100
34	LED照明器具	SP- LRS 1 - 22 LN	個	16,200	16,200	16,200
35	LED照明器具	SP- LRS 1 - 33 LZ	個	22,600	22,600	22,600
36	LED照明器具	SP- LRS 1 - 49 LZ	個	30,900	30,900	30,900
37	LED照明器具	SP- LRS 1 - 65 LZ	個	36,700	36,700	36,700
38	LED照明器具	SP- LDS2-LRS 1 - 08 LN	個	17,100	17,100	17,100
39	LED照明器具	SP- LDS2-LRS 1 - 13 LN	個	19,900	19,900	19,900
40	LED照明器具	SP- LDS2-LRS 1 - 17 LN	個	22,600	22,600	22,600
41	LED照明器具	SP- LRS 1MP/RP - 400LM LN	個	—	—	—
42	LED照明器具	SP- LRS 1MP/RP - 550LM LN	個	—	—	—
43	LED照明器具	SP- LRS 6 -2- 15 LN	個	12,500	12,500	12,500
44	LED照明器具	SP- LRS 6 -2- 30 LN	個	14,500	14,500	14,500
45	LED照明器具	SP- LRS 6 -4- 23 LN	個	14,400	14,400	14,400
46	LED照明器具	SP- LRS 6 -4- 30 LN	個	14,600	14,600	14,600
47	LED照明器具	SP- LRS 6 -4- 37 LN	個	15,500	15,500	15,500
48	LED照明器具	SP- LRS 6 -4- 48 LN	個	17,300	17,300	17,300
49	LED照明器具	SP- LRS 6 -4- 65 LN	個	19,300	19,300	19,300
50	LED照明器具	SP- LSS 1 -4- 23 LN	個	11,600	11,600	11,600
51	LED照明器具	SP- LSS 1 -4- 30 LN	個	11,800	11,800	11,800
52	LED照明器具	SP- LSS 1 -4- 37 LN	個	12,700	12,700	12,700
53	LED照明器具	SP- LSS 1 -4- 48 LN	個	14,500	14,500	14,500
54	LED照明器具	SP- LSS 1 -4- 65 LN	個	16,500	16,500	16,500
55	LED照明器具	SP- LSS 6 -4- 23 LN	個	14,700	14,700	14,700
56	LED照明器具	SP- LSS 6 -4- 30 LN	個	15,000	15,000	15,000
57	LED照明器具	SP- LSS 6 -4- 37 LN	個	15,900	15,900	15,900
58	LED照明器具	SP- LSS 6 -4- 48 LN	個	17,600	17,600	17,600
59	LED照明器具	SP- LSS 6 -4- 65 LN	個	19,600	19,600	19,600
60	LED照明器具	SP- LSS 9 -4- 37 LN	個	12,700	12,700	12,700
61	LED照明器具	SP- LSS 9 -4- 48 LN	個	14,500	14,500	14,500
62	LED照明器具	SP- LSS 9 -4- 65 LN	個	16,500	16,500	16,500
63	LED照明器具	SP- LBS 5 -4- 19 LN	個	13,500	13,500	13,500
64	LED照明器具	SP- LBS 5 -4- 24 LN	個	13,800	13,800	13,800
65	LED照明器具	SP-LBF 3MP/RP -2- 20 LN	個	—	—	—

N O	材料名	規格	単位	神奈川	静岡	山梨
66	LED照明器具	SP-LBF 3MP/RP -2- 26 LN	個	—	—	—
67	LED照明器具	棚下灯	個	—	—	—
68	LED照明器具	流し元灯	個	10,800	10,800	10,800
69	LED照明器具	浴室用(FL40W×2)相当	個	48,600	48,600	48,600
70	LED照明器具	浴室用(FL30W×1)相当 環形	個	—	—	—
71	LED照明器具	LPJ1N-650-LJ(LED650W相当)	個	—	—	—
72	LED照明器具(耐圧防爆型)	L- XPD- 1F - 2000～3000LM程度 蛍光ランプ形 直付	個	95,400	95,400	95,400
73	LED照明器具(耐圧防爆型)	L- XPD- 1F - 3000～4000LM程度 蛍光ランプ形 直付	個	100,000	100,000	100,000
74	LED照明器具(耐圧防爆型)	L- XPD- 1F - 7000～8000LM程度 蛍光ランプ形 直付	個	105,000	105,000	105,000
75	LED照明器具(耐圧防爆型)	L- XPD- 2F - 2000～3000LM程度 蛍光ランプ形 吊	個	96,700	96,700	96,700
76	LED照明器具(耐圧防爆型)	L- XPD- 2F - 3000～4000LM程度 蛍光ランプ形 吊	個	101,000	101,000	101,000
77	LED照明器具(耐圧防爆型)	L- XPD- 2F - 7000～8000LM程度 蛍光ランプ形 吊	個	106,000	106,000	106,000
78	LED照明器具(耐圧防爆型)	L- XPD- 4F - 2000～3000LM程度 蛍光ランプ形 吊	個	96,800	96,800	96,800
79	LED照明器具(耐圧防爆型)	L- XPD- 4F - 3000～4000LM程度 蛍光ランプ形 吊	個	101,000	101,000	101,000
80	LED照明器具(耐圧防爆型)	L- XPD- 4F - 7000～8000LM程度 蛍光ランプ形 吊	個	107,000	107,000	107,000
81	LED照明器具(耐圧防爆型)	L- XPD- 1H - 7000LM程度 HIDランプ形 直付	個	147,000	147,000	147,000
82	LED照明器具(耐圧防爆型)	L- XPD- 1H - 12000LM程度 HIDランプ形 直付	個	163,000	163,000	163,000
83	LED照明器具(耐圧防爆型)	L- XPD- 1H - 15000LM程度 HIDランプ形 直付	個	180,000	180,000	180,000
84	LED照明器具(耐圧防爆型)	L- XPD- 2H - 7000LM程度 HIDランプ形 吊	個	148,000	148,000	148,000
85	LED照明器具(耐圧防爆型)	L- XPD- 2H - 12000LM程度 HIDランプ形 吊	個	165,000	165,000	165,000
86	LED照明器具(耐圧防爆型)	L- XPD- 2H - 15000LM程度 HIDランプ形 吊	個	181,000	181,000	181,000
87	LED照明器具(耐圧防爆型)	L- XPD- 4H - 7000LM程度 HIDランプ形 吊	個	148,000	148,000	148,000
88	LED照明器具(耐圧防爆型)	L- XPD- 4H - 12000LM程度 HIDランプ形 吊	個	165,000	165,000	165,000
89	LED照明器具(耐圧防爆型)	L- XPD- 4H - 15000LM程度 HIDランプ形 吊	個	182,000	182,000	182,000
90	耐圧防爆型 スイッチ	250V 1P10A×1	個	19,800	19,800	19,800
91	耐圧防爆型 スイッチ	250V 1P10A×2	個	44,300	44,300	44,300
92	耐圧防爆型 スイッチ	250V 1P10A×3	個	62,900	62,900	62,900
93	耐圧防爆型 スイッチ	250V 3W10A×1	個	19,800	19,800	19,800
94	耐圧防爆型 スイッチ	250V 3W10A×2	個	44,300	44,300	44,300
95	耐圧防爆型 スイッチ	250V 3W10A×3	個	62,900	62,900	62,900
96	耐圧防爆型押釦スイッチ	250V 3A -	個	22,500	22,500	22,500
97	耐圧防爆型 コンセント(インターロック付)	2P+E 10A プラグ付	個	—	—	—
98	耐圧防爆型 コンセント(インターロック付)	2P+E 15A プラグ付	個	27,700	27,700	27,700
99	耐圧防爆型 コンセント(インターロック付)	2P+E 20A プラグ付	個	—	—	—
100	耐圧防爆型 コンセント(インターロック付)	2P+E 30A プラグ付	個	102,000	102,000	102,000
101	耐圧防爆型 コンセント(インターロック付)	3P+E 10A プラグ付	個	—	—	—
102	耐圧防爆型 コンセント(インターロック付)	3P+E 15A プラグ付	個	30,500	30,500	30,500
103	耐圧防爆型 コンセント(インターロック付)	3P+E 20A プラグ付	個	194,000	194,000	194,000
104	耐圧防爆型 コンセント(インターロック付)	3P+E 30A プラグ付	個	194,000	194,000	194,000
105	誘導灯信号装置	1回路 停電補償付	個	139,000	139,000	139,000
106	誘導灯信号装置	25回路 停電補償付	個	330,000	330,000	330,000
107	航空障害灯	OM-3C	個	207,000	207,000	207,000
108	回転灯(架台共)	40W(WP) SKL-110C,SZ008	個	30,600	30,600	30,600
109	照明制御器	熱線センサー付自動スイッチ(親機)/フル2線式	個	9,780	9,780	9,780
110	照明制御器	熱線センサー付自動スイッチ(子機)/フル2線式	個	8,760	8,760	8,760
111	照明制御器	人感センサー付スイッチ 15A250V 切・自動・連続	個	1,920	1,920	1,920
112	照明制御器(センサー)	DS 1 -A 用設定用コン	個	16,000	16,000	16,000
113	照明制御器(センサー)	DS 1 -AN 用設定用コン	個	21,100	21,100	21,100
114	照明制御器(センサー)	DS 1 -N 用子器	個	5,520	5,520	5,520
115	照明制御器(センサー)	DS 1 -N 用子器(広角型)	個	8,220	8,220	8,220
116	照明制御器(センサー)	DS 1 -N 用子器・子器増設機能付	個	8,220	8,220	8,220
117	照明制御器(センサー)	DS 1 -N 用子器・換気扇接続端子付	個	6,180	6,180	6,180
118	照明制御器(センサー)	DS 1 -NT 用子器	個	8,220	8,220	8,220
119	調光スイッチ	LED用 0-10V-式 1.6A 110V 片切	個	5,100	5,100	5,100
120	調光スイッチ	LED用 0-10V-式 1.6A 110V 片切・3路両用	個	5,400	5,400	5,400
121	調光スイッチ	LED用 0-10V-式 3.2A 110V 片切・3路両用	個	7,140	7,140	7,140
122	フル2線式リモコンレクタスイッチ	20回路 露出型 パターン・グループ 設定スイッチ付	個	39,300	39,300	39,300
123	フル2線式リモコンレクタスイッチ	44回路 露出型 パターン・グループ 設定スイッチ付	個	81,600	81,600	81,600
124	フル2線式リモコンレクタスイッチ	68回路 露出型 パターン・グループ 設定スイッチ付	個	129,000	129,000	129,000
125	フル2線式リモコンレクタスイッチ	パターン・グループ 設定スイッチ	個	6,240	6,240	6,240
126	受信機(インターホ機能付)(宿舍用)	GP型3級	面	31,800	31,800	31,800
127	受信機(インターホ機能付)(宿舍用)	GP型3級 カメラ付	面	67,800	67,800	67,800
128	戸外表示器(インターホ機能付)(宿舍用)	遠隔試験機能,警報灯,カメラ付	個	38,500	38,500	38,500
129	戸外表示器(インターホ機能付)(宿舍用)	遠隔試験機能,警報灯付	個	11,000	11,000	11,000
130	住宅用分電盤(樹脂製)	1φ3W 主幹30A 20A×6回路+SP2以上	面	16,600	16,600	16,600

N O	材料名	規格	単位	神奈川	静岡	山梨
131	住宅用分電盤(樹脂製)	1φ3W 主幹40A・50A 20A×6回路+SP2以上	面	20,100	20,100	20,100
132	住宅用分電盤(樹脂製)	1φ3W 主幹30A 20A×8回路+SP2以上	面	19,800	19,800	19,800
133	住宅用分電盤(樹脂製)	1φ3W 主幹40A・50A 20A×8回路+SP2以上	面	23,700	23,700	23,700
134	住宅用分電盤(樹脂製)	1φ3W 主幹30A 20A×10回路+SP2以上	面	21,000	21,000	21,000
135	住宅用分電盤(樹脂製)	1φ3W 主幹40A・50A 20A×10回路+SP2以上	面	25,100	25,100	25,100
136	住宅用分電盤(樹脂製)	1φ3W 主幹40A・50A 20A×12回路+SP2以上	面	27,500	27,500	27,500
137	住宅用分電盤(樹脂製)	1φ3W 主幹40A・50A 20A×14回路+SP2以上	面	30,200	30,200	30,200
138	接地端子箱	TB-SS-1	個	28,500	28,500	28,500
139	接地端子箱	TB-SF-1	個	28,500	28,500	28,500
140	垂鉛接地棒	40φ*1500	本	44,000	44,000	44,000
141	垂鉛鉄板	3.2t×1.0×1.0	枚	35,700	35,700	35,700
142	接地用端子枡	300φ*325 蓋付(鑄鉄製中荷重)	個	36,000	36,000	36,000
143	床接地端子函(格納庫内等)	丸型 175φ×93.2×15t	個	198,000	198,000	198,000
144	□-リ-車接地端子柱	支柱5t*100*50*1500 溶融亜鉛めっき	式	15,000	15,000	15,000
145	□-リ-車接地銅帯	3t*50*150	個	3,330	3,330	3,330
146	人体静電気放出自用7-ス端子	壁付露出型 15φBST棒 2tBST NP付	個	46,400	46,400	46,400
147	人体静電気放出自用7-ス端子	壁付埋込型 15φBST棒 2tBST NP付	個	45,600	45,600	45,600
148	人体静電気放出自用7-ス端子	独立型 銅棒25φ×1700φ-14.7KN加工	個	71,200	71,200	71,200
149	ボ-ト用はさみ金具	7~18mm壁用(2個/袋)	個	57	57	57
150	ハト-ホル	M3(1000*1800*1500) 蓋750φ4.9KN以上	基	415,000	445,000	415,000
151	ハト-ホル	M3(1000*1800*1500) 蓋750φ14.7KN以上	基	425,000	455,000	425,000
152	ハト-ホル	M3(1000*1800*1500) 蓋750φ49KN以上	基	521,000	551,000	521,000
153	ハト-ホル	M4(1300*2300*1500) 蓋750φ4.9KN以上	基	526,000	556,000	526,000
154	ハト-ホル	M4(1300*2300*1500) 蓋750φ14.7KN以上	基	536,000	566,000	536,000
155	ハト-ホル	M4(1300*2300*1500) 蓋750φ49KN以上	基	655,000	685,000	655,000
156	ハト-ホル	H1(600*600)-6(600) 蓋600φ4.9KN以上	基	77,600	82,700	77,600
157	ハト-ホル	H1(600*600)-6(600) 蓋600φ14.7KN以上	基	82,900	88,000	82,900
158	ハト-ホル	H1(600*600)-6(600) 蓋600φ49KN以上	基	124,000	131,000	124,000
159	ハト-ホル	H1(600*600)-9(900) 蓋600φ4.9KN以上	基	81,900	87,400	81,900
160	ハト-ホル	H1(600*600)-9(900) 蓋600φ14.7KN以上	基	87,200	92,700	87,200
161	ハト-ホル	H1(600*600)-9(900) 蓋600φ49KN以上	基	130,000	137,000	130,000
162	ハト-ホル	H2(900*900)-6(600) 蓋600φ4.9KN以上	基	98,100	105,000	98,100
163	ハト-ホル	H2(900*900)-6(600) 蓋600φ14.7KN以上	基	103,000	110,000	103,000
164	ハト-ホル	H2(900*900)-6(600) 蓋600φ49KN以上	基	151,000	160,000	151,000
165	ハト-ホル	H2(900*900)-9(900) 蓋600φ4.9KN以上	基	104,000	112,000	104,000
166	ハト-ホル	H2(900*900)-9(900) 蓋600φ14.7KN以上	基	110,000	117,000	110,000
167	ハト-ホル	H2(900*900)-9(900) 蓋600φ49KN以上	基	159,000	169,000	159,000
168	ハト-ホル	HB(1200*1200)-9(900) 蓋600φ4.9KN以上	基	158,000	171,000	158,000
169	ハト-ホル	HB(1200*1200)-9(900) 蓋600φ14.7KN以上	基	163,000	176,000	163,000
170	ハト-ホル	HB(1200*1200)-9(900) 蓋600φ49KN以上	基	216,000	231,000	216,000
171	ハト-ホル	HB(1200*1200)-12(1200) 蓋600φ4.9KN以上	基	180,000	195,000	180,000
172	ハト-ホル	HB(1200*1200)-12(1200) 蓋600φ14.7KN以上	基	185,000	200,000	185,000
173	ハト-ホル	HB(1200*1200)-12(1200) 蓋600φ49KN以上	基	242,000	260,000	242,000
174	ハト-ホル	HC(1500*1500)-15(1500) 蓋600φ4.9KN以上	基	323,000	352,000	323,000
175	ハト-ホル	HC(1500*1500)-15(1500) 蓋600φ14.7KN以上	基	328,000	357,000	328,000
176	ハト-ホル	HC(1500*1500)-15(1500) 蓋600φ49KN以上	基	414,000	444,000	414,000
177	ハト-ホル	HD(1800*1800)-18(1800) 蓋600φ4.9KN以上	基	547,000	577,000	547,000
178	ハト-ホル	HD(1800*1800)-18(1800) 蓋600φ14.7KN以上	基	552,000	582,000	552,000
179	ハト-ホル	HD(1800*1800)-18(1800) 蓋600φ49KN以上	基	683,000	713,000	683,000
180	ハト-ホル用立金物	L75*75*6 600mm	個	4,800	4,800	4,800
181	ハト-ホル用立金物	L75*75*6 900mm	個	7,280	7,280	7,280
182	ハト-ホル用立金物	L75*75*6 1000mm	個	8,000	8,000	8,000
183	ハト-ホル用ステップ	梯子300mm	個	-	-	-
184	ハト-ホル用ステップ	足場金物	個	3,000	3,000	3,000
185	ケーブルック	500*400*300	個	-	-	-
186	避雷導線	Al-導線 60mm2	m	360	360	360
187	避雷導線	Al-導線 79mm2	m	490	490	490
188	避雷導帯	Al-帯 4t×25mm	m	500	500	500
189	導線取付金物(銅導線)	コンクリート壁(Al-ラ-付用) 60mm2まで	個	720	720	720
190	導線取付金物(銅導線)	床用Al-ラ-付(Al-ラ-付用) 60mm2まで	個	1,440	1,440	1,440
191	導線取付金物(銅導線)	鉄骨用Al-ラ-付(黄銅・鉄垂鉛付) 60mm2まで	個	720	720	720
192	導線取付金物(銅導線)	接着用接着Al-付 60mm2まで	個	660	660	660
193	導線取付金物(銅導線)	丸馳折板屋根用 60mm2まで	個	900	900	900
194	導線取付金物(銅導線)	溶接用 60mm2まで	個	390	390	390
195	導線取付金物(銅導線)	Al-付用 φ48.6 60mm2まで	個	780	780	780

N O	材料名	規格	単位	神奈川	静岡	山梨
196	導線取付金物(銅導線)	Ⅱ°Ⅰ°用 φ60.5 60mm2まで	個	780	780	780
197	導線取付金物(銅導線)	Ⅱ°Ⅰ°用 φ76.3 60mm2まで	個	840	840	840
198	導線取付金物(銅導線)	Ⅱ°Ⅰ°用 φ89.1 60mm2まで	個	900	900	900
199	導線取付金物(銅導線)	ALC板用 40mm2まで	個	660	660	660
200	導線取付金物(銅導線)	ALC板用 60mm2まで	個	660	660	660
201	導線取付金物(銅導線)	Ⅱに笠木用 40mm2まで	個	—	—	—
202	導線取付金物(銅導線)	Ⅱに笠木用 60mm2まで	個	—	—	—
203	導線取付金物(銅導線)	立馳折版用 40mm2まで	個	770	770	770
204	導線取付金物(銅導線)	立馳折版用 60mm2まで	個	770	770	770
205	導線取付金物(銅導線)	床用Ⅱ°Ⅱ°付(コンクリート) 40mm2まで	個	780	780	780
206	導線取付金物(銅導線)	床用Ⅱ°Ⅱ°付(コンクリート) 60mm2まで	個	780	780	780
207	導線取付金物(銅導線)	ねじ込み用 40mm2まで	個	660	660	660
208	導線取付金物(銅導線)	ねじ込み用 60mm2まで	個	660	660	660
209	導線取付金物(銅導線)	L型 40mm2まで	個	440	440	440
210	導線取付金物(銅導線)	L型 60mm2まで	個	440	440	440
211	導帯取付金物(銅帯)	横型 75mm2(3t×25)	個	780	780	780
212	導帯取付金物(銅帯)	縦型 75mm2(3t×25)	個	—	—	—
213	導帯取付金物(銅帯)	栈瓦用 75mm2(3t×25)	個	3,400	3,400	3,400
214	導帯取付金物(銅帯)	銅板貼付用 75mm2(3t×25)	個	1,150	1,150	1,150
215	導線取付金物(Ⅱに導線)	コンクリート壁(Ⅱ°Ⅱ°付用) 60mm2まで	個	570	570	570
216	導線取付金物(Ⅱに導線)	コンクリート壁(Ⅱ°Ⅱ°付用) 79mm2まで	個	570	570	570
217	導線取付金物(Ⅱに導線)	床用Ⅱ°Ⅱ°付(Ⅱ°Ⅱ°付) 60mm2まで	個	1,020	1,020	1,020
218	導線取付金物(Ⅱに導線)	床用Ⅱ°Ⅱ°付(Ⅱ°Ⅱ°付) 79mm2まで	個	1,020	1,020	1,020
219	導線取付金物(Ⅱに導線)	鉄骨用Ⅱ°Ⅱ°付(黄銅・鉄垂鉛付) 60mm2まで	個	660	660	660
220	導線取付金物(Ⅱに導線)	鉄骨用Ⅱ°Ⅱ°付(黄銅・鉄垂鉛付) 79mm2まで	個	660	660	660
221	導線取付金物(Ⅱに導線)	鉄骨用Ⅱ°Ⅱ°付(黄銅・SUS) 60mm2まで	個	770	770	770
222	導線取付金物(Ⅱに導線)	鉄骨用Ⅱ°Ⅱ°付(黄銅・SUS) 79mm2まで	個	770	770	770
223	導線取付金物(Ⅱに導線)	接着用接着Ⅱ°Ⅱ°付 60mm2まで	個	550	550	550
224	導線取付金物(Ⅱに導線)	接着用接着Ⅱ°Ⅱ°付 79mm2まで	個	550	550	550
225	導線取付金物(Ⅱに導線)	ALC板用 60mm2まで	個	560	560	560
226	導線取付金物(Ⅱに導線)	ALC板用 79mm2まで	個	560	560	560
227	導線取付金物(Ⅱに導線)	Ⅱに笠木用 60mm2まで	個	510	510	510
228	導線取付金物(Ⅱに導線)	Ⅱに笠木用 79mm2まで	個	510	510	510
229	導線取付金物(Ⅱに導線)	L型 60mm2まで	個	380	380	380
230	導線取付金物(Ⅱに導線)	L型 79mm2まで	個	380	380	380
231	導帯取付金物(Ⅱに帯)	横型 100mm2(4t×25)	個	550	550	550
232	導帯取付金物(Ⅱに帯)	縦型 100mm2(4t×25)	個	—	—	—
233	導帯取付金物(Ⅱに帯)	Ⅱに笠木 100mm2(4t×25)	個	400	400	400
234	導帯取付金物(Ⅱに帯)	横型(貼付け) 100mm2(4t×25)	個	420	420	420
235	導帯取付金物(Ⅱに帯)	横型(Ⅱ°Ⅱ°付) 100mm2(4t×25)	個	690	690	690
236	導帯取付金物(Ⅱに帯)	横型(鉄骨Ⅱ°Ⅱ°付) 100mm2(4t×25)	個	820	820	820
237	等電位Ⅱ°Ⅱ°付用金物	鉄筋用Ⅱ°Ⅱ°付	個	1,200	1,200	1,200
238	等電位Ⅱ°Ⅱ°付用金物	鉄骨用Ⅱ°Ⅱ°付	個	1,200	1,200	1,200
239	導線接続端子(銅導線)	直線型(試験端子)(黄銅製・Ⅱ°Ⅱ°付) 60mm2	個	2,400	2,400	2,400
240	導線接続端子(銅導線)	T型(銅板型) 60mm2	個	8,500	8,500	8,500
241	導線接続端子(銅導線)	十字型(銅板型) 60mm2	個	7,870	7,870	7,870
242	導線接続端子(銅導線)	十字型(銅板型) 100mm2	個	7,870	7,870	7,870
243	導線接続端子(銅導線)	水切端子(Ⅱ°Ⅱ°付用) 40mm2	個	4,380	4,380	4,380
244	導線接続端子(銅導線)	水切端子(Ⅱ°Ⅱ°付用) 60mm2	個	4,380	4,380	4,380
245	導線接続端子(銅導線)	水切端子(Ⅱ°付) 40mm2	個	1,310	1,310	1,310
246	導線接続端子(銅導線)	水切端子(Ⅱ°付) 60mm2	個	3,070	3,070	3,070
247	導線接続端子(銅導帯)	I型 3t×25用	個	1,170	1,170	1,170
248	導線接続端子(銅導帯)	L型 3t×25用	個	1,920	1,920	1,920
249	導線接続端子(銅導帯)	T型 3t×25用	個	2,040	2,040	2,040
250	導線引出金物(銅導線)	鉄骨用 60mm2	個	2,940	2,940	2,940
251	導線引出金物(銅導線)	鉄筋用 60mm2	個	3,500	3,500	3,500
252	導線引出金物(銅導線)	手すり用 40mm2	個	3,850	3,850	3,850
253	導線引出金物(銅導線)	手すり用 60mm2	個	3,850	3,850	3,850
254	導線引出金物(銅導線)	鉄筋用2端子 40mm2	個	3,440	3,440	3,440
255	導線引出金物(銅導線)	鉄筋用2端子 60mm2	個	3,440	3,440	3,440
256	導線引出金物(銅導線)	鉄骨用2端子 40mm2	個	3,850	3,850	3,850
257	導線引出金物(銅導線)	鉄骨用2端子 60mm2	個	—	—	—
258	導線引出金物(銅導線)	支持管用(60.5φ以下) 40mm2	個	3,840	3,840	3,840
259	導線引出金物(銅導線)	支持管用(60.5φ以下) 60mm2	個	3,840	3,840	3,840
260	導線引出金物(銅導線)	支持管用(76.3φ以下) 40mm2	個	3,840	3,840	3,840

NO	材料名	規格	単位	神奈川	静岡	山梨
261	導線引出金物(銅導線)	支持管用(76.3φ以下) 60mm2	個	3,840	3,840	3,840
262	導線引出金物(銅導線)	支持管用(89.1φ以下) 40mm2	個	3,840	3,840	3,840
263	導線引出金物(銅導線)	支持管用(89.1φ以下) 60mm2	個	3,840	3,840	3,840
264	電極保持器	3P用	個	1,680	1,680	1,680
265	電極保持器	4P用	個	2,030	2,030	2,030
266	電極保持器	5P用	個	2,480	2,480	2,480
267	電極保持器保護加へ	120φ	個	1,320	1,320	1,320
268	電極棒	3P	組	1,470	1,470	1,470
269	電極棒	4P	組	1,970	1,970	1,970
270	電極棒	5P	組	2,460	2,460	2,460
271	ヒューズ	3P用	個	178	178	178
272	ヒューズ	4P用	個	241	241	241
273	ヒューズ	5P用	個	241	241	241
274	腕金	○テ 1.5 -	本	3,270	3,270	3,270
275	腕金	○テ 1.8 -	本	3,960	3,960	3,960
276	感知器(宿舍用)	定温式ｽﾏﾙﾄﾞ形(露出形) 遠隔試験機能付	個	4,790	4,790	4,790
277	感知器(宿舍用)	差動式ｽﾏﾙﾄﾞ形(露出形) 遠隔試験機能付	個	4,180	4,180	4,180
278	感知器(宿舍用)	定温式ｽﾏﾙﾄﾞ形(露出防水形) 遠隔試験機能付	個	4,790	4,790	4,790
279	感知器(宿舍用)	差動式ｽﾏﾙﾄﾞ形(露出防水形) 遠隔試験機能付	個	-	-	-
280	感知器(宿舍用)	光電式ｽﾏﾙﾄﾞ形(露出形) 遠隔試験機能付	個	9,960	9,960	9,960
281	住宅用火災警報器	熱式、電池式、音声式	個	2,750	2,750	2,750
282	住宅用火災警報器	煙式、電池式、音声式	個	2,940	2,940	2,940
283	警報盤	露出型 2窓用(ﾊﾞｯﾃﾘｰ10分)	面	53,600	53,600	53,600
284	警報盤	露出型 4窓用(ﾊﾞｯﾃﾘｰ10分)	面	53,600	53,600	53,600
285	警報盤	露出型 5窓用(ﾊﾞｯﾃﾘｰ10分)	面	53,600	53,600	53,600
286	警報盤	露出型 10窓用(ﾊﾞｯﾃﾘｰ10分)	面	65,300	65,300	65,300
287	警報盤	露出型 15窓用(ﾊﾞｯﾃﾘｰ10分)	面	81,200	81,200	81,200
288	警報盤	露出型 20窓用(ﾊﾞｯﾃﾘｰ10分)	面	94,100	94,100	94,100
289	警報盤	埋込型 2窓用(ﾊﾞｯﾃﾘｰ10分)	面	55,100	55,100	55,100
290	警報盤	埋込型 4窓用(ﾊﾞｯﾃﾘｰ10分)	面	55,100	55,100	55,100
291	警報盤	埋込型 5窓用(ﾊﾞｯﾃﾘｰ10分)	面	55,100	55,100	55,100
292	警報盤	埋込型 10窓用(ﾊﾞｯﾃﾘｰ10分)	面	67,100	67,100	67,100
293	警報盤	埋込型 15窓用(ﾊﾞｯﾃﾘｰ10分)	面	82,700	82,700	82,700
294	警報盤	埋込型 20窓用(ﾊﾞｯﾃﾘｰ10分)	面	95,600	95,600	95,600
295	受信機	GR型 510回線 壁掛形	面	1,190,000	1,190,000	1,190,000
296	受信機	R型 255回線 壁掛形	面	771,000	771,000	771,000
297	受信機	R型 510回線 壁掛形	面	1,190,000	1,190,000	1,190,000
298	受信機	R型 765回線 壁掛形	面	1,430,000	1,430,000	1,430,000
299	受信機	R型 1020回線 壁掛形	面	1,570,000	1,570,000	1,570,000
300	総合盤	P型1級 埋込 ｾﾙ有 防水型	面	21,100	21,100	21,100
301	総合盤	P型1級 埋込 ｾﾙ無 防水型	面	18,900	18,900	18,900
302	総合盤	P型1級 露出 ｾﾙ有 防水型	面	23,400	23,400	23,400
303	総合盤	P型1級 露出 ｾﾙ無 防水型	面	21,200	21,200	21,200
304	総合盤	P型1級 - ｾﾙ有 消火栓組込型	面	7,890	7,890	7,890
305	総合盤	P型1級 - ｾﾙ無 消火栓組込型	面	6,150	6,150	6,150
306	ｽﾏﾙﾄﾞ型感知器(R型)	定温式 - 露出 自動試験機能付	個	4,930	4,930	4,930
307	ｽﾏﾙﾄﾞ型感知器(R型)	定温式 - 埋込 自動試験機能付	個	5,950	5,950	5,950
308	ｽﾏﾙﾄﾞ型感知器(R型)	定温式 - 防水 露出 自動試験機能付	個	6,420	6,420	6,420
309	ｽﾏﾙﾄﾞ型感知器(R型)	定温式 - 防水 埋込 自動試験機能付	個	9,010	9,010	9,010
310	ｽﾏﾙﾄﾞ型感知器(R型)	差動式 - 露出 自動試験機能付	個	4,960	4,960	4,960
311	ｽﾏﾙﾄﾞ型感知器(R型)	差動式 - 埋込 自動試験機能付	個	5,980	5,980	5,980
312	ｽﾏﾙﾄﾞ型感知器(R型)	定温式 1種 - 自動試験機能付	個	4,930	4,930	4,930
313	ｽﾏﾙﾄﾞ型感知器(R型)	定温式 1種 防水 自動試験機能付	個	6,420	6,420	6,420
314	ｽﾏﾙﾄﾞ型感知器(R型)	定温式 特種 - 自動試験機能付	個	4,930	4,930	4,930
315	ｽﾏﾙﾄﾞ型感知器(R型)	定温式 - 防爆型 自動試験機能付	個	49,900	49,900	49,900
316	光電式煙感知器(R型)	光電ﾌｵﾄﾞ式 露出自動試験機能付	個	10,100	10,100	10,100
317	光電式煙感知器(R型)	光電ﾌｵﾄﾞ式 埋込自動試験機能付	個	11,100	11,100	11,100
318	煙感知器点検ﾁｯｸ	1ｻｲﾅｰｸﾞﾗﾌ用	個	4,420	4,420	4,420
319	視覚火災警報器(ｽﾏﾙﾄﾞ)	15cd 壁付型	個	23,900	23,900	23,900
320	視覚火災警報器(ｽﾏﾙﾄﾞ)	30cd 壁付型	個	23,900	23,900	23,900
321	視覚火災警報器(ｽﾏﾙﾄﾞ)	75cd 壁付型	個	23,900	23,900	23,900
322	視覚火災警報器(ｽﾏﾙﾄﾞ)	95cd 壁付型	個	23,900	23,900	23,900
323	視覚火災警報器(ｽﾏﾙﾄﾞ)	110cd 壁付型	個	23,900	23,900	23,900
324	視覚火災警報器(ｽﾏﾙﾄﾞ)	135cd 壁付型	個	31,800	31,800	31,800
325	視覚火災警報器(ｽﾏﾙﾄﾞ)	185cd 壁付型	個	31,800	31,800	31,800

NO	材料名	規格	単位	神奈川	静岡	山梨
326	視覚火災警報器(ｽﾄﾐｯｸ)	15cd 壁付防水型	個	37,800	37,800	37,800
327	視覚火災警報器(ｽﾄﾐｯｸ)	30cd 壁付防水型	個	37,800	37,800	37,800
328	視覚火災警報器(ｽﾄﾐｯｸ)	75cd 壁付防水型	個	37,800	37,800	37,800
329	視覚火災警報器(ｽﾄﾐｯｸ)	95cd 壁付防水型	個	37,800	37,800	37,800
330	視覚火災警報器(ｽﾄﾐｯｸ)	110cd 壁付防水型	個	37,800	37,800	37,800
331	視覚火災警報器(ｽﾄﾐｯｸ)	135cd 壁付防水型	個	46,000	46,000	46,000
332	視覚火災警報器(ｽﾄﾐｯｸ)	185cd 壁付防水型	個	46,000	46,000	46,000
333	視覚火災警報装置用電源装置	AC120V 4A 壁付型 ショックセンサー内蔵型	個	1,240,000	1,240,000	1,240,000
334	視覚火災警報装置用電源装置	AC120V10A 壁付型 ショックセンサー内蔵型	個	1,680,000	1,680,000	1,680,000
335	腕金	低圧開閉用 75*620*6t	本	－	－	－
336	腕金	機器用ALST 75*75*1000*3.2t	本	7,890	7,890	7,890
337	変台腕金	2.3*75*75mm 2.5	本	12,200	12,200	12,200
338	変台腕金	2.3*75*75mm 3.1	本	15,000	15,000	15,000
339	変台腕金	3.2*75*75mm 2.5	本	16,200	16,200	16,200
340	変台腕金	3.2*75*75mm 3.1	本	20,400	20,400	20,400
341	変台腕金	L 型鋼 1.0	本	－	－	－
342	変台腕金	L 型鋼 1.3	本	－	－	－
343	ﾌｰﾑﾀｲ	丸型 810mm	本	－	－	－
344	ﾌｰﾑﾀｲ	丸型 945mm	本	912	912	912
345	ﾌｰﾑﾀｲ	丸型 960mm	本	－	－	－
346	ﾌｰﾑﾀｲ	丸型 1260mm	本	－	－	－
347	ﾊｰﾈｺﾝﾈｸﾄ(OAﾌｵﾌ用)	ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ用取付台	個	320	320	320
348	防雨ｺﾝﾈｸﾄ	125V 2P15A×2 接地極・接地端子付抜止	個	1,110	1,110	1,110
349	ｶﾞｽ漏れ警報器用ｺﾝﾈｸﾄ	125V 15A+60V 5A AC100Vﾌﾟﾗｸﾞ式	個	720	720	720
350	ｺﾝﾈｸﾄ	250V 3P50A	個	2,290	2,290	2,290
351	ｺﾝﾈｸﾄ	250V 3P60A	個	2,520	2,520	2,520
352	ｺﾝﾈｸﾄ	250V 3P50A 接地極付	個	2,950	2,950	2,950
353	ｺﾝﾈｸﾄ	250V 3P60A 接地極付	個	3,300	3,300	3,300
354	ｺﾝﾈｸﾄ	250V 3P50A 引掛接地極付	個	－	－	－
355	ｺﾝﾈｸﾄ	250V 3P60A 引掛接地極付	個	4,810	4,810	4,810
356	ﾌﾟﾗｸﾞ	250V 3P50A	個	2,730	2,730	2,730
357	ﾌﾟﾗｸﾞ	250V 3P60A	個	3,010	3,010	3,010
358	ﾌﾟﾗｸﾞ	250V 3P50A 接地極付	個	3,190	3,190	3,190
359	ﾌﾟﾗｸﾞ	250V 3P60A 接地極付	個	3,550	3,550	3,550
360	ﾌﾟﾗｸﾞ	250V 3P50A 引掛接地極付	個	－	－	－
361	ﾌﾟﾗｸﾞ	250V 3P60A 引掛接地極付	個	4,620	4,620	4,620