VPN接続サービスの接続手順

- (1) USB トークンを USB ポートに接続し、タスクトレイ内の VPN 接続を示すアイコン
 [③] を左クリックすると、Cisco Anyconnect Secure Mobility Client のウィンド ウが表示されます。
 初回接続時は(2)、2回目以降の接続の場合は(5)へ進みます。
- (2) 初回接続時はプルダウンメニューに以下の接続先を直接入力し、[Connect] ボタンを クリックします。
 ※Cisco Anyconnect Secure Mobility Client のインストール直後の画面は英語表記 ですが、2回目以降の接続から日本語表記になります。

【接続先】

- 部内 : vpn. entry. gate. mod. go. jp
- 部外 : vpn. entry-e. gate. mod. go. jp

VPN: Ready to connect.			
	~	Connect	

(3) USB トークンのログインを要求するポップアップが表示されたら、USB トークンのパ スワードを入力し [OK] ボタンをクリックします。

≶ トークン・ログオン	×
	SafeNet Authentication Client
トークン パスワード を	:入力します.
トーケン名:	0.0401
トークン パスワード:	****
	現在の言語: JP
	OK Cancel

(4) 接続処理が完了すると、画面右下に[接続済み]の通知が表示されます。

(5) 2回目以降の接続の場合、プルダウンで接続先を選択し[接続]ボタンをクリックします。

【接続先】

部内 : 部外 :	VPN 接続(部内) VPN 接続(部外)	
🚳 Cisco AnyCo	onnect Secure Mobility Client —	×
	VPN: 接続する準備ができました。 VPN接続(部外) 〜 接続	
¢ ()		altalta cisco

(6) USB トークンのログインを要求するポップアップが表示されたら、USB トークンのパ スワードを入力し [OK] ボタンをクリックします。

⑤ トークン・ログオン	×
SafeNet	SafeNet Authentication Client
トークン パスワード を	:入力します.
トークン名:	00401
トークン パスワード:	
	現在の言語: JP
	OK Cancel

(7) 接続処理が完了すると、画面右下に[接続済み]の通知が表示されます。